

بررسی شاخص‌های معماری سنتی خانه‌های شیراز به منظور ارائه الگوی مناسب طراحی مسکن معاصر در راستای استفاده از انرژی‌های پاک

دریافت مقاله: ۹۸/۸/۲۶ پذیرش نهایی: ۹۹/۱۲/۲

صفحات: ۴۳۹-۴۵۷

تara حیدری ارجلو: گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

Email: atefeh.heidari.orojloo66@gmail.com

افشین قربانی پارام: استادیار گروه معماری، واحد دماوند دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران^۱

Email: uniafshinparam100@gmail.com

فرامرز حسنپور: استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

Email: framarzhassanpour@gmail.co

چکیده

معماری همواره تحت تأثیر شاخص‌های مختلفی است که از مهم‌ترین آن‌ها شاخص‌های اقلیمی و کالبدی-فضایی است. این شاخص‌ها در خانه‌های سنتی به خوبی رعایت شده و نقش مهمی در استفاده از انرژی‌های پاک داشته‌اند. در این تحقیق هدف بررسی شاخص‌های اقلیمی و فضایی معماری سنتی خانه‌های شیراز به منظور ارائه الگوی مناسب طراحی مسکن در راستای استفاده از انرژی‌های پاک است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر گردآوری داده‌ها از طریق ابزار پرسش‌نامه است. روایی ابزار از طریق نخبگان تأیید و پایابی نیز از طریق آلفای کرونباخ بالای ۰/۷۰ تأیید شد. جامعه آماری تحقیق را تعداد ۲۷۰۸۹ نفر از کارشناسان، متخصصان و افراد آگاه به معماری بنها و عضو سازمان نظام‌مهندسي استان فارس تشکیل داده‌اند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر می‌باشد. نتیجه آزمون تی تک نمونه‌ای نشان داد که تمامی متغیرهای اقلیمی و فضایی بررسی شده شامل فضای سبز، تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری، مصالح، طراحی معماری پایدار فضاهای، جهت‌گیری بنا، سازمان‌دهی فضاهای، استفاده از آب، بهره‌گیری حداقل‌تری از باد، بهره‌گیری از نور و تأمین خنکی با سایه در سطح کمتر از ۰/۰۵ معنادار بوده‌اند و از نظر جامعه آماری، دارای وضعیت مناسبی بوده‌اند. در میان متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری، بیشترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر جهت‌گیری بنا با مقدار ۴۰/۳ و سپس فضای سبز با میانگین ۳/۸۵ بوده است. نتیجه رگرسیون نشان داد که بیشترین اثرگذاری متغیرها در طراحی خانه‌های مدرن مربوط به متغیر تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری با مقدار ۱۵/۰ واحد یعنی ۱۵ درصد است.

کلید واژگان: شاخص‌های اقلیمی و فضایی، معماری سنتی، طراحی مسکن، انرژی پاک، شهر شیراز

۱. نویسنده مسئول: دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، گروه معماری

مقدمه

شهر و شهرنشینی، از مهم‌ترین موضوعات اجتماعی است که عناصر فرهنگی و کلیه فرآیندهای ناشی از تأثیر انسان و محیط پیرامون او را دستخوش تغییر و تحول قرار دهد. شهر مفهومی مدنی و ساخت مدنیت و توسعه شهری نیازمند رجوع به منابع نظریه‌پردازی، الهام از گذشته و داشته و پیشینه تاریخی و متناسبسازی آن با نیازهای پیچیده و گوناگون انسان معاصر است (قربانی و همکاران، ۱۳۹۷: ۱). بر همین اساس فضاهای پدیده‌های ماندگار در گذر زمان باقی و به بخشی از خاطرات جمعی تبدیل می‌شوند (حاتمی گلزاری و همکاران، ۱۴۰۰: ۲۰۱) که معماری به بهترین شکل آن را انعکاس می‌دهد (بگادر، ۲۰۱۷^۱: ۳۸۴). معماری نمونه بارزی از پیوند گذشته تا حال است. معماری در حقیقت پیوند عمیقی با توسعه شهر دارد لهمان، ۲۰۱۶^۲: ۱۷۱. در همین راستا بررسی معماری شهرها در عصر و دهه‌های گذشته همواره یک ضرورت انکارناپذیر است؛ چراکه معماری مقوله‌ای است که اگر آن را یکی از مؤلفه‌های فرهنگ به شمار نیاوریم، باید دست کم تعامل دوسویه آن را با فرهنگ مهم برشمایریم (لفافچی و همکاران، ۱۳۹۹: ۲۵۳). بر همین اساس معماری بنها دارای اهمیت می‌باشد و این موضوع در بناهای شهری نمود زیادی دارد. بنها از جمله خانه‌های شهری امروزه با طراحی‌های مختلفی ساخته می‌شوند و این نوع طراحی‌ها تبعات و اثرات زیادی بر وضعیت شهری خواهد داشت (کابلی و موسوی، ۱۳۹۸: ۲).

یکی از مشکلات در زمینه طراحی خانه‌ها در عصر جدید، عدم رعایت اصول و معیارهای معماری از جمله توجه به شاخص‌های مختلف در راستای استفاده از انرژی‌های پاک است. بناهای حاضر به دلیل عدم تأمین کافی نیازهای آسایشی اجتماعی و روانی، محیط مطلوب نیستند. طراحی یک خانه در عصر جدید برای برآورده ساختن نیازها و سلایق ساکنین آن برای یک طراح اساساً کار دشواری است؛ زیرا در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و رفتاری تعداد زیادی از افراد و پاسخ‌دهی به تأمین نیازهای ساکنین مستلزم شناخت دقیق از الگوهای رفتاری جامعه و تطبیق آن‌ها برای طراحی مسکن ایده‌آل است (ملکی و قربانی پارام، ۱۳۹۵: ۳-۲). نکته مهم دیگر اینکه توجه به این موضوعات در محیط‌زیست شهری نیز مؤثر است؛ چراکه بعد از توسعه پایدار شامل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی با یکدیگر رابطه دارند (بالاس و همکاران، ۲۰۰۹^۳: ۱۰۷۸؛ خیری و همکاران، ۱۳۹۹: ۶۷۵) و بهبود هر یک از آن‌ها روی دیگر ابعاد تأثیرگذار است (سان مون و علی، ۲۰۰۷^۴: ۲۰۰۶). در همین زمینه نباید از این نکات مهم غافل شد که استفاده از شاخص‌های مختلف اقلیمی و فضایی-کالبدی در طراحی خانه‌ها بسیار ضرورت دارد. استفاده از این شاخص‌ها می‌تواند زمینه استفاده از محیط‌زیست سالم از جمله بهره‌برداری از انرژی‌های پاک را محقق نماید (بوتیلو و همکاران، ۲۰۱۴^۵: ۴). در حقیقت امروزه الگوهای مصرف انرژی و روش‌های بهینه‌سازی مصرف از مباحث مهم است که در معماری بنها نیز نمود زیادی دارد (جعفری و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۸۸).

دستیابی به ویژگی‌های نهفته در خانه‌های قدیم جهت آسایش، آرامش و حفظ امنیت همواره مورد توجه معماران بوده است (زارعی و همکاران، ۱۳۹۶: ۲۲۷). بر همین اساس الگوبرداری از خانه‌های سنتی می‌تواند یکی از اقدامات

1.Bagader

2.Lehmann

3. Balas et al

4.Sun Moon and Ali

5. Bottillo et al

مؤثر در طراحی الگوی مسکن مناسب در عصر جدید باشد؛ چراکه خانه‌های سنتی به دلیل معماری خاصی که داشته‌اند سعی نموده‌اند اقلیم را به عنوان مهم‌ترین شاخص در طراحی به کار گیرند. از این‌رو استفاده از انرژی پاک سرلوحه طراحی‌های مسکن بوده است. خانه‌های سنتی ایران نمونه‌ای از مسکن بومی است که دارای خصوصیات کالبدی و عملکردی متفاوتی است. توده و فضا در این خانه‌ها به دلایل گوناگونی شکل می‌گرفته است که از این میان می‌توان به اقلیم، مناسبات فرهنگی، ویژگی‌های اجتماعی و... اشاره کرد (طاهری سرمه و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۵۲). عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری گونه‌های مختلف مسکن بومی دخالت داشته است؛ چراکه شکل‌گیری ساختاری و فضایی این نوع مسکن علاوه بر اقلیم می‌تواند متأثر از ویژگی‌های عملکردی باشد و این موضوع می‌تواند تأثیر بسزایی در کیفیت عملکردی و کارکردی این خانه‌ها داشته باشد (قاسمیان و نصر، ۱۳۹۷: ۱۰۷).

از این‌رو شاخص‌های اقلیمی و فضایی نقش مهمی در معماری خانه‌های سنتی دارند. وقتی صحبت از شاخص‌های اقلیمی در طراحی بناهای می‌شود، شامل جزئیات مختلفی است. جزئیات موردنبررسی در معماری اقلیمی را می‌توان به طور کلی شامل مواردی چون جهت‌گیری بنا، استفاده از باد، تابش، رطوبت و به کار گیری آب و گیاهان در معماری دانست (قاراخانی و قنبری، ۱۳۹۵: ۱). همچنین شاخص‌های فضایی معماری سنتی در خانه‌ها را می‌توان به سازمان‌دهی فضاهای، مصالح به کار رفته، فضای سبز، طراحی عناصر خانه و تناسبات معماری اشاره نمود (قاسمیان و نصر، ۱۳۹۷: ۱۱۱-۱۰۹).

با توجه به اهمیت نوع طراحی و به کار گیری شاخص‌های سازگار با محیط در خانه‌های قدیمی و نوع معماری حاکم در آن‌ها، بررسی آن‌ها می‌تواند در طراحی خانه‌های جدید و طراحی مسکن مؤثر باشد؛ چراکه تبعات پیشرفت انرژی و سهولت استفاده از وسایل سرمایش و گرمایش مکانیکی، منجر به افزایش مصرف انرژی و کمنگ شدن نقش کالبد و عناصر معماری در تأمین شرایط آسایش شده است. در این ساختمان‌ها حتی انرژی مصرفی به درستی مهندسی نمی‌شود (پسران و همکاران، ۱۳۹۸: ۱۶۰). این در حالی است که کنکاش در مطالعات معماری سنتی و بومی ایران خصوصاً در اقلیم گرم و خشک، گویای توانایی بناهای سنتی در تأمین شرایط آسایش بدون استفاده از تجهیزات مکانیکی می‌باشد (موسوی، ۱۳۹۶: ۱۰۲). عصر جدید استفاده از انرژی‌های پاک اهمیت دوچندان دارد و این موضوع در طراحی مسکن نیز مورد توجه است. از الگوهای مناسب برای بهره‌برداری از انرژی‌های پاک، استفاده از معماری خانه‌های سنتی است که در آن‌ها سعی شده شاخص اقلیمی مبنای قرار گیرد. شهر شیراز به عنوان یکی از شهرهای تاریخی از تنوع زیادی در زمینه خانه‌های سنتی برخوردار است. وجود خانه‌های سنتی از دوره‌های مختلف زندیه، قاجاریه و پهلوی در این شهر خود گواهی بر این مطلب است (کرمی راد و همکاران، ۱۳۹۷: ۱۲۳). شهر شیراز شهری با ساختار گردشگری و فرهنگی است که نوع معماری بناهای آن خود می‌تواند از جاذبه‌های مهم شناخته شود. بر همین اساس تاریخ و فرهنگ غنی این شهر از یکسو و ساختار گردشگری و اقتصادی آن از سوی دیگر این ضرورت مهم را مشخص می‌نماید که با استیج جنبه‌های مختلف معماری و شهرسازی آن مورد تأکید قرار گیرد. بناهای یا خانه‌های سنتی این شهر نیز نمونه بارزی از همین تاریخ و فرهنگ هستند. خانه‌های سنتی در شهر شیراز بر اساس الگوی معماری ویژه‌ای با توجه به محیط و اقلیم غالب بنا شده‌اند و با توجه به تغییرات امروزی این شهر، استفاده از الگوهای سنتی چه به صورت کامل و چه الهام گرفتن از برخی از عناصر خانه‌های سنتی می‌تواند راه‌گشای بسیاری از موضوعات در رابطه با معماری و نوع بناهای شهر

شیراز باشد. نکته مهم دیگر اینکه در خانه‌های سنتی شهر شیراز از معماری با تفکرات سیاسی و اجتماعی خاصی استفاده شده است اما آنچه می‌تواند امروزه در طراحی مسکن معاصر و استفاده از انرژی‌های پاک مورد تقلید و استفاده معمaran قرار گیرد، نوع شاخص‌های استفاده شده در این بناها از جمله شاخص‌های اقلیمی و فضایی است؛ چراکه شاخص اقلیمی خود یک عامل مهم در راستای بهره‌برداری از انرژی‌های پاک در بناهای جدید محسوب می‌شود؛ بنابراین هدف تحقیق این است که شاخص‌های اقلیمی و فضایی معماری سنتی خانه‌های شیراز بررسی و بهمنظور ارائه الگوی مناسب طراحی مسکن در راستای استفاده از انرژی‌های پاک مورد تأکید قرار گیرند. در حقیقت ابتدا این شاخص‌ها شناخته و سپس از طریق روش مناسب، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند تا اهمیت هر یک از آن‌ها در معماری خانه‌های شهر شیراز شناخته شود. این شناخت می‌تواند به استخراج شاخص‌ها و اصول غالب در این بناها جهت ارائه الگوی مناسب برای طراحی مسکن با توجه به انرژی‌های پاک در عصر جدید در شهر شیراز کمک نماید.

لهمان (۲۰۱۶) در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بیشتر شهرها و نقاط سکونتگاهی در برزیل تحت تأثیر اقلیم حاکم بوده و این اثرگذاری در نوع معماری و مصالح به کاررفته قابل مشاهده است. هی ۱ (۲۰۱۸) در بررسی تعاملات اجتماعی در ساختمان‌های بلندمرتبه نشان داد که در بیشتر طراحی برج‌ها در چین، به تعاملات اجتماعی توجه ای نشده و فضاهای موجود مطلوب نیستند. در حالی که فضاهای بسیاری وجود دارد که می‌توان در راستای توسعه تعاملات اجتماعی ایجاد نمود. بی و دانگ ۲ (۲۰۱۹) در سنجش تأثیرات اجتماعی برج‌های بزرگ نتیجه گرفتند که بین تعاملات اجتماعی، محیط زیستی و طراحی برج‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. ژئو و همکاران^۳ (۲۰۱۹) نتیجه گرفتند که در شهرهای موردمطالعه، نوع طراحی ساختمان‌ها به بهبود تعاملات و رفتارهای اجتماعی مثبت کمکی نکرده است و بسیاری از فضاهای گنگ می‌باشد. در حقیقت شاخص‌های حس تعلق، ارتباط و همبستگی در طراحی‌ها دیده نمی‌شود. عظیمی پویا (۱۳۹۲) به نقش مهم اقلیم در خانه‌های سنتی اشاره دارد و به کاهش اهمیت این شاخص در خانه‌های جدید اشاره دارد. بهزادیان و همکاران (۱۳۹۶) به اهمیت جهت‌گیری بناها به عنوان یکی از شاخص‌های مهم فضایی در طراحی اشاره دارند و این شاخص را در بازسازی بافت‌های فرسوده مورد تأکید قرار می‌دهند. معروفی و خلاق دوست (۱۳۹۷) به اهمیت شناشیل به عنوان میراث ماندگار اقلیم گرم و مرطوب و یکی از گنجینه‌های فرهنگی ایرانیان اشاره داشته که نوع معماری آن متأثر از شاخص‌های فضایی و اقلیمی حاکم بوده است و این در راستای انرژی پاک و مدیریت این موضوع است. دانشجو و السليمان (۱۴۰۰) به نقش مهم اقلیم در طراحی خانه‌های شهر حمص در گذشته اشاره داشته‌اند؛ اما در دوران استعمار بناهای شهر حمص به تأثیر از تکنولوژی عصر صنعتی ساخته شد و در حال حاضر این بناها با مصرف انرژی بالایی در حال بهره‌برداری هستند.

1.He

2. Ye and Ding

3. Zhou and Wang

ادبیات نظری

شاخص‌های اقلیمی و فضایی در معماری سنتی

معماری ایران که به صورت گوناگون در بناهای مختلف متجلی گشته است، جایگاه خاصی را در معماری جهان دارد (محمدی و مختاری، ۱۳۹۷: ۱). در این زمینه معماری سنتی به کاررفته در بناهای متأثر از شاخص اقلیمی جایگاه ویژه‌ای دارد. معماری سنتی ویژگی‌هایی دارد که توسط معماران و طراحان مورد استفاده قرار می‌گیرند. دو نمونه از این ویژگی‌ها عبارت‌اند از: تعهد و احترام به حفظ پیوند با سبک‌های پیشین و استفاده مجدد از مصالح یا طراحی خانه‌ای با سازگاری و یکپارچگی. رعایت این دو مورد در معماری ایرانی، سبب می‌شود انسجام و وحدتی که در حس ظاهری و فضای درونی این سازه‌ها وجود دارد، به خوبی حفظ شود (سدات و همکاران، ۱۳۹۴: ۱۵). در معماری سنتی ایرانی، دو عنصر نور و رنگ نقش بسیار اساسی و مهمی را در طراحی دکوراسیون و معماری ایفا می‌کنند. این موضوع خود نشانگر اهمیت شاخص اقلیم و تریبونات در بناهای بوده است.

در معماری سنتی، هماهنگی منطقی بین بناهای با نوع اقلیم وجود دارد و ویژگی کالبدی معماری بناهای نیز یک نقش ارتباط‌دهنده با سایر عناصر بنا ایفا می‌نماید (زارعی و همکاران، ۱۳۹۴: ۳۳). هر یک از عناصر کالبدی-فضایی بناهای، نقش مهمی داشته‌اند که نمونه بارز آن‌ها حیاط است. از لحاظ سازمان فضایی خانه‌های تاریخی، حیاط در واقع اتفاقی است بدون سقف با بدن‌های مشخص و کفی آراسته از درخت و خاک و آب. بهترین نمونه حیاط با رویکرد اقلیمی را می‌توان در بناهای تاریخی مناطق گرمسیر و کویر ایران مشاهده کرد (هاشمی و حیدری، ۱۳۹۰: ۹۱)، بنابراین عناصر اقلیمی و کالبدی بناهای در معماری سنتی نقش و جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند. متغیرها یا مفاهیم موربدرسی در معماری اقلیمی بناهای را می‌توان به طور کلی شامل مواردی چون جهت‌گیری بنا، استفاده از باد، تابش، رطوبت و به کارگیری آب و گیاهان در معماری دانست (قاراخانی و قنبری، ۱۳۹۵: ۱). همچنین شاخص‌های فضایی معماری سنتی در خانه‌ها را می‌توان به سازمان‌دهی فضاهای، مصالح به کاررفته، فضای سبز، طراحی عناصر خانه و تناسبات معماری اشاره کرد (قاسمیان و نصر، ۱۳۹۷: ۱۱۱-۱۰۹).

انرژی‌های پاک در معماری سنتی

در کشور ما مناطق اقلیمی متفاوت و شرایط آب و هوایی در فصول سال مختلف می‌باشد، معماری سنتی راه حل‌ها و شیوه‌هایی منطقی جهت فراهم نمودن شرایط آسایش انسان را ابداع نموده است. یکی از سمبول‌های معماری پایدار، معماری سنتی ایرانی است که به موضوع‌های اکولوژیکی و کارایی انرژی، هم به لحاظ پایین بودن قیمت اولیه و هم به لحاظ پایین بودن قیمت جاری و کارکردی بنا، پاسخگو بوده است (رضوی و سیف پناهی، ۱۳۹۴: ۲-۱). در بررسی بناهای سنتی و بومی، استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر همچون جریان هوا، نور، حرارت آفتاب و ... در ساخت‌وسازها مدنظر سازندگان بوده است، همچنین سعی شده است تا ساخت بنا کمترین تأثیر منفی را بر محیط‌زیست داشته باشد. مهم‌ترین نکته در معماری جدید استفاده بیش از حد از انرژی‌های غیرقابل تجدید (فسیلی) است که علت اصلی آن استفاده از مصالح نامناسب و حمل و نقل آن‌ها و طراحی استباه بنا با استفاده از وسایل گرم‌کننده و خنک‌کننده با توجه به شرایط اقلیمی است (شمس و خداکرمی، ۱۳۸۹: ۹۱). ارزش‌های معماری سنتی و سنت ارزش‌های زیست‌محیطی معماری سنتی ایران، واجد ارزش‌های بسیار فراوان در شیوه‌های گوناگون استفاده بهینه از انرژی و بهره‌برداری اکولوژیک از انواع انرژی‌ها و خصوصاً کاربرد انرژی‌های پایدار و

تجددیدپذیر است. بالین‌همه عناصر اربعه فلسفی و آبینی (آب، هوا، خورشید و خاک) دارای کاربرد عالی زیستمحیطی در معماری قدیم ایران بوده است (نوحی، ۱۳۸۴: ۶۷-۶۶). در دوره‌های مختلف، معماری سنتی و شاخص‌های اقلیمی و فضایی مورد تأکید بوده است اما با ورود به دوره صنعتی و مدرنیته، این شاخص‌ها کمتر شده و جنبه‌های تقلیدی از غرب در بناها بیشتر مشاهده می‌شود (شمس و خداکرمی، ۱۳۸۹: ۹۴). بالین وجود در بناهای قدیمی در شهرها، ریشه‌های معماری سنتی و تأکید بر شاخص‌های مختلف اقلیمی مشاهده می‌شود که دارای طراحی مطلوبی در راستای مدیریت انرژی و استفاده از سیستم خنک‌کننده و گرم‌کننده متعادل بوده است.

تأثیر شاخص‌های اقلیمی در بناها

اقلیم و شرایط آب‌وهوایی نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان ایفا می‌کند. این نقش در طراحی خانه‌ها و بناها و شکل‌دهی به سکونتگاه‌های انسان‌ها بسیار بارز می‌باشد (فقیه‌الاسلام و موحد، ۱۳۹۷: ۱). در بناها می‌تواند تأثیرات شاخص اقلیمی را در مناطق مختلف کشور به طرق مختلف مشاهده نمود. از جمله روش‌هایی که در زمینه معماری سنتی می‌توان در بناهای عصر حاضر ردیابی نمود می‌توان به جهت‌گیری مناسب بنا با توجه به بادهای غالب و نور طبیعی، سایه‌اندازی مناسب و ارتباط با طبیعت، انعطاف‌پذیری فضا، حداقل‌بهره‌گیری از نور و تهویه طبیعی، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی آب باران، توجه به فضای باز (طبیعت) و تلفیق بنا با آن، توجه به تناسبات و الگوهای قدیمی، استفاده از مصالح سنتی همراه با فناوری ساخت روز و کاربرد مصالح جدید مناسب با الهام از مفاهیم گذشته، پاسخی مناسب منطبق با فرهنگ و سنت و اقتصاد محلی، بهره‌گیری از اصول ساختمانی (سیستم ساخت‌وساز) گذشته و کاربرد دیوارهای سیک جداکننده فضا، استفاده از مصالح بومی (معماریان، ۱۳۸۷: ۳۲-۲۹) از جمله اصول و معیارهای مورد تأکیدی هستند که در مناطق مختلف کشور مورد توجه و تأکید هستند. در حقیقت این معیارهای تلفیقی از معماری سنتی و جدید می‌باشند که همه آن‌ها نشان‌گر تأثیر و نفوذ شاخص‌های اقلیمی و فضایی در بناها است. اهمیت تأثیر متقابل معماری و اقلیمی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و طرح‌های معماری بدون توجه به ویژگی‌ها و عوامل اقلیمی، ناقص و پرهزینه است. امروزه اهمیت و ضرورت توجه به شرایط اقلیمی در طراحی و معماری مساکن ثابت شده و در ساختمان‌هایی که در ساخت آن‌ها به تمامی ویژگی‌های اقلیمی و آب‌وهوایی توجه شده است، انسان از نظر سطح کمی و کیفی زندگی و آسایش حرارتی، احساس بهتر و بیشتری را دارد و شرایط محیطی این بناها سالم‌تر و ایمن‌تر است. توجه به عوامل فوق، باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت جهت کنترل و تعدیل شرایط محیطی بناها نیز می‌شود (ملک حسنی و ملکی، ۱۳۹۰؛ بنابراین تأثیر شرایط اقلیم بر معماری بناها کاملاً مشخص است. همین تأثیرگذاری خود بر اهمیت توجه به اصول معماری به کاررفته در بناهای قدیمی و سنتی جهت استفاده در معماری عصر حاضر تأکید دارد و در حقیقت باقی‌ماند از اصول و معیارهای گذشته در بناهای کنونی جهت اهداف مختلف استفاده نمود.

روش تحقیق

معرفی منطقه مورد مطالعه

در این تحقیق خانه فروغ‌الملک و زینت‌الملک مورد بررسی قرار گرفته است.

خانه فروغ‌الملک

خانه فروغ‌الملک متعلق به اسماعیل قوام (ملقب به فروغ‌الملک) است. اسماعیل قوام در زمان حکومت کریم‌خان زند، رئیس دارالحکومه شیراز بوده است. مساحت کلی بنا ۱۱۰۰ متر است شیشه‌های رنگی در ۹۹ درصد از خانه به کاررفته است. دلیل اصلی استفاده از شیشه‌های رنگی، تزئینات بوده است. در این بنا، به سه دلیل از شیشه‌های رنگی استفاده شده است. جلوگیری از ورود حشرات، تنظیم نور خورشید و جنبه تزیینی. معماری خانه به صورت چهارفصل می‌باشد؛ یعنی دارای ۴ بخش زمستان‌نشین، تابستان‌نشین، پاییزنشین و بهارنشین است که ساخته شده از اتاق‌های پنج‌دری، سه‌دری، شاهنشین بیرونی، اتاق مشرف به شاهنشین بیرونی، حوض خانه و اتاق آینه (حجله‌خانه) می‌باشد. مصالح به کاررفته در این بنا، خشت خام بوده است. خشتی که از ملات کاه‌گل ساخته شده وارد کوره نیز نشده است و فقط جهت نظم دادن به دیوار چینی، قالب‌گیری شده است. ضخامت دیوارها حدود یک متر بوده است شکل (۱).



شکل (۱). تصاویر مربوط به خانه فروغ‌الملک

خانه زینت‌الملک

خانه زینت‌الملک در خیابان لطفعلی‌خان زند شیراز و به فاصله یک کوچه از عمارت نارنجستان سرایی وجود دارد موسوم به عمارت زینت‌الملوک که به همراه بنای نارنجستان به خاندان قوام‌الدین تعلق داشته است و به اصطلاح اندرونی خاندان قوام بوده است و این دو بنا که در طرفین یک کوچه قرار گرفته‌اند به وسیله یک راه زیرزمینی به یکدیگر مرتبط می‌شوند. این خانه به سبب سکونت خانم زینت‌الملوک قوامی (دختر قوام‌الملک چهارم) به خانه

زینتالملوک مشهور شده است. این بنا از آثار بر جای مانده از دوره قاجاریه است. ساخت این بنا در حدود سال ۱۲۹۰ هـ ق به وسیله علی محمدخان قوام‌الملک دوم (نوه حاج ابراهیم‌خان کلاتر شیرازی) آغاز گردید و در سال ۱۳۰۲ به وسیله محمدرضا خان قوام‌الملک سوم به پایان رسیده است. در بدو ورود به خانه قبل از هر چیز توجه ما به سر در زیبای بنا معطوف می‌شود. که در قسمت «پاخوره» حجاری‌هایی از یک سرباز ایستاده بر روی آن به یادگار مانده است. در ورودی نیز از چوب اعلاه ساخته شده است و ورودی بنا در قسمت بالای آن دارای مقرنس‌های بسیار زیبا و ظریف آجری است که جلوه و شکوه خاصی به بنا می‌بخشد. پس از گذر از درایگاه به هشتی وارد می‌شویم، در سمت چپ هشتی دری وجود دارد که به وسیله یک راهرو به حیاط خانه مرتبط می‌شود. در رویه روی در اصلی نیز دری وجود دارد که به یک اتاق منتهی می‌شود. در پیرامون حیاط و در چهار طرف آن بنهاهای وجود دارد که بنا به موقعیت قرارگیری شان هر کدام دارای اهمیت و استفاده خاصی بوده‌اند. داخل اتاق‌ها نیز به نحوه جالبی چه در کف چه در دیوارها و چه در آسمانه (سقف) آن دارای وجود هنری قابل بحثی می‌باشد شکل (۲).



شکل (۲). تصاویر مربوط به خانه زینتالملک

داده و روش کار

روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق را تعداد ۲۷۰۸۹ نفر از کارشناسان، متخصصان و افراد آگاه به معماری بناها و عضو سازمان نظام‌مهندسی استان فارس تشکیل داده‌اند. تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر می‌باشد. روش انتخاب افراد پرسشنامه به صورت تصادفی بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه فرآیندی چند مرحله‌ای است. در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. روایی ابزار از طریق نخبگان تأیید و پایابی نیز از طریق آلفای کرونباخ بالای ۰/۷۰ تأیید شد. برای تعیین پایابی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه، تعداد ۳۰ پرسشنامه به صورت تصادفی در سطح

جامعه آماری تکمیل شد و ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق مربوط محاسبه گردید. برای تمامی متغیرها، میزان به دست آمده بیشتر از ۰/۷۰ بوده است. لذا قابلیت اعتماد برای داده‌ها وجود دارد جدول (۱).

جدول (۱): ضریب آلفای کرونباخ برای بخش‌های مختلف پرسشنامه

متغیر	فضای سبز	مشخصات پاسخگویان	مقدار ضریب آلفای کرونباخ	گویه
تناسیات و ترکیب‌بندی عناصر معماری	۰/۷۵	***	۵	۰/۸۷
مصالح	۰/۷۳	۵	۵	۰/۷۴
طراحی معماری پایدار فضاهای	۰/۷۴	۴	۲	۰/۷۱
جهت‌گیری بنا	۰/۷۱	۲	۲	۰/۸۰
سازمان‌دهی فضاهای	۰/۸۰	۱	۱	۰/۷۲
استفاده از آب	۰/۷۲	۲	۱	۰/۷۶
بهره‌گیری حداکثری از باد	۰/۷۶	۱	۱	۰/۷۹
بهره‌گیری از نور	۰/۷۹	۳	۳	۰/۷۷
تأمین خنکی با سایه	۰/۷۷	۲	۲	

نتایج

بررسی توصیفی متغیر جنس در نمونه آماری نشان می‌دهد که ۷۱/۴ درصد نمونه از گروه مردان (۲۷۴ نفر) و ۲۸/۶ درصد نیز از گروه زنان (۱۱۰ نفر) هستند. بیشترین جمعیت نمونه از نظر متغیر سن، مربوط به طبقه ۳۰ تا ۴۰ سال با ۲۴۸ نفر یعنی ۶۴/۶ درصد نمونه و سپس بالاتر از ۴۰ سال با ۲۸/۱ درصد است. بیشترین سطح تحصیلات افراد مربوط به گروه کارشناسی ارشد با ۵۱/۶ درصد و سپس گروه کارشناسی نیز با ۳۳/۱ درصد از تحصیلات در رتبه دوم این اولویت‌بندی قرار گرفته است. گروه دکتری نیز با ۱۵/۴ درصد در رتبه سوم این اولویت‌بندی قرار گرفته است. بیش از ۳۴/۱ درصد نمونه آماری، به عنوان کارشناس اداری شناخته شده‌اند. همچنین ۱۵/۴ درصد نیز جز اساتید دانشگاه بوده‌اند. ۵۰/۵ درصد نمونه آماری نیز گزینه سایر را انتخاب نموده‌اند. بیش از ۳۹/۸ درصد افراد در طبقه بیشتر از ۱۰ سال سابقه عضویت قرار گرفته‌اند. همچنین ۳۰/۷ درصد نیز دارای سابقه ۵ تا ۱۰ سال و بیش از ۲۹/۴ درصد نیز دارای سابقه کمتر از ۵ سال بوده‌اند.

سنجدش معناداری نرمال بودن توزیع داده‌ها

برای این‌که مشخص شود توزیع نمونه نرمال بوده یا نه از آزمون کلموگراف اسمیرونوف استفاده شد. با توجه به اعداد به دست آمده برای معیار تصمیم که معمولاً برابر با عدد ۰/۰۵ است، می‌توان نتیجه گرفت که توزیع داده‌ها نرمال است؛ چراکه همه اعداد به دست آمده در جدول (۲) بیشتر از ۰/۰۵ می‌باشد و این نشان‌دهنده توزیع نرمال شاخص‌ها و متغیرهای تحقیق است. لذا از آزمون‌های پارامتریک مانند آزمون تی تک نمونه‌ای جهت سنجش متغیرهای اقلیمی و فضایی استفاده شده است.

جدول (۲). سنجش معناداری نرمال بودن توزیع داده‌ها (شاخص‌های اقلیمی و فضایی)

شاخص	متغیر	تعداد	آمار کلموگراف- اسمیرونوف	معیار تصمیم
فضایی	فضای سبز	۳۸۴	۴/۳۴۵	۱/۳۴۰
	تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری	۳۸۴	۳/۴۵۶	۱/۳۴۰
	مصالح	۳۸۴	۲/۴۵۸	۰/۸۹۰
	طراحی معماری پایدار فضاهای	۳۸۴	۳/۶۷۸	۱/۸۷۸
	جهت‌گیری بنا	۳۸۴	۴۵۰.۵	۱/۱۱۲
	سازمان‌دهی فضاهای	۳۸۴	۴/۸۹۰	۱/۱۲۰
	استفاده از آب	۳۸۴	۶/۴۳۵	۱/۳۲۱
	بهره‌گیری حداکثری از باد	۳۸۴	۵/۴۵۰	۱/۲۲۳
اقلیمی	بهره‌گیری از نور	۳۸۴	۵/۲۳۴	۱/۳۰۴
	تأمین خنکی با سایه	۳۸۴	۴/۲۳۱	۱/۴۰۶

سنجش معناداری گویه‌های اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز

نتایج حاصل از آزمون تی تکنمونه‌ای در سطح گویه‌های اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز در جدول (۳) اشاره به آن دارد که همه گویه‌های اقلیمی معماری در سطح (۰/۰۰۰) کمتر از ۰/۰۵ معنادار بوده‌اند. جهت بررسی معناداری از نتایج اختلاف میانگین و آماره t گزارش شده آزمون استفاده شد. بررسی اختلاف میانگین و دیگر پارامترهای آزمون تأیید می‌نماید که از نظر جامعه آماری، تنها گویه الگوی دیوارهای ضخیم با سطح معناداری ۰/۰۰۲ و اختلاف میانگین منفی برابر با ۱/۸۲۰ دارای وضعیت نامناسبی و کمتر از حد ملاک می‌باشد. حد بالا و پایین آزمون نیز تأیید می‌نماید که وضعیت این گویه نامناسب ارزیابی می‌شود و کمترین تأثیر را در میان گویه‌های اقلیمی دارد. همچنین نتیجه آزمون نشان داد که مابقی گویه‌ها شامل الگوی استفاده از حوض، الگوی باد غالب در جهت قرارگیری ساختمان، اندازه مناسب درب-پنجره‌ها، الگوی بادگیرها، الگوی تأمین نور و حرارت طبیعی فضاهای توسط حیاط مرکزی، الگوی کنترل نور و حرارت با توجه به محل قرارگیری اتاق‌ها (تابستان‌نشین و زمستان‌نشین)، الگوی سایبان و الگوی تابش بند دارای اختلاف میانگین مثبت بوده‌اند. همچنین مقدار تی آزمون و حد بالا و پایین این گویه‌ها نیز مثبت است؛ بنابراین این گویه‌ها دارای وضعیت مناسبی هستند و تأثیرگذاری مثبتی در معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز ایفاء می‌نمایند. بیشترین تأثیرگذاری مربوط به گویه‌های الگوی باد غالب در جهت قرارگیری ساختمان با اختلاف میانگین ۰/۹۷۷ و سپس اندازه مناسب درب-پنجره‌ها با ۰/۸۲۸ بوده است. جدول (۳) وضعیت گویه‌های اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز را نشان می‌دهد.

جدول (۳). سنجش معناداری گویه‌های اقلیمی معماري سنتی خانه‌های شهر شیراز با آزمون تی تک نمونه‌ای

مبنای آزمون = ۳						گویه‌های اقلیمی	متغیر
فاصله اطمینان در سطح ۹۵ درصد	اختلاف از میانگین	سطح معنی‌داری	درجه آزادی	t			
حد بالا	حد پایین						
۰/۷۰۶	۰/۴۶۶	۰/۵۸۶	۰/۰۰۰	۲۸۳	۹/۶۲۴	الگوی استفاده از حوض	استفاده از آب
۱/۰۷۸	۰/۸۷۵	۰/۹۷۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۸/۸۴۹	الگوی باد غالب در جهت قرارگیری ساختمان	بهره‌گیری حداکثری از باد بهره‌گیری از نور
۰/۹۳۱	۰/۷۲۵	۰/۸۲۸	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۵/۸۲۷	اندازه مناسب درب –	
۰/۳۱۷	۰/۰۷۴	۰/۱۹۵	۰/۰۰۲	۳۸۳	۳/۱۵۹	الگوی بادگیرها	
۰/۸۴۱	۰/۶۰۲	۰/۷۲۱	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۱/۸۴۸	الگوی تأمین نور و حرارت طبیعی فضاهای توسط حیاط مرکزی	استفاده از آب بهره‌گیری حداکثری از باد
۰/۸۶۲	۰/۶۳۲	۰/۷۴۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۲/۷۸۶	الگوی کنترل نور و حرارت با توجه به محل قرارگیری اتاق‌ها (تابستان‌نشین و زمستان‌نشین)	
-۰/۰۶۵	-۰/۳۰۰	-۰/۱۸۲	۰/۰۰۲	۳۸۳	-۳/۰۵۰	الگوی دیوارهای ضخیم	بهره‌گیری از نور
۰/۷۳۱	۰/۵۵۰	۰/۶۴۱	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۳/۹۰۰	الگوی سایبان	
۰/۶۷۷	۰/۴۹۰	۰/۵۸۳	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۲/۲۹۰	الگوی تابش بند	

سنجش معناداری گویه‌های فضایی معماري سنتی خانه‌های شهر شیراز

از دیگر شاخص‌های بررسی شده در زمینه معماري خانه‌های شهر شیراز، شاخص فضایی-کالبدی است. این شاخص از طریق گویه‌های مختلف بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون تی تک‌نمونه‌ای در سطح گویه‌های بررسی شده در جدول (۴) اشاره به آن دارد که تنها گویه الگوی استفاده از مصالح مناسب (چوب و نی و یا مصالح نوین مشابه) در سقف خانه‌ها با سطح ۰/۳۳۷، معنادار نبوده است. اختلاف میانگین منفی این گویه برابر با ۰/۰۶۰ نیز به این نکته اشاره دارد که میانگین محاسبه شده برای آن ۲/۹۴ بوده و لذا با توجه به مقدار ملاک آزمون (عدد ۳) تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود. بررسی دیگر گویه‌ها نشان می‌دهد که همه گویه‌ها در سطح کمتر از ۰/۰۵ معنادار هستند. این گویه‌ها شامل الگوی استفاده از ایجاد سایه درختان (تلارن و پرتقال و نارنگی و خرمalo و...)، الگوی استفاده از گل‌ها و گیاهان زینتی، الگوی استفاده از رنگ آبی و فیروزه‌ای در فضاهای داخلی و بیرونی، شیشه‌های رنگی درب و پنجره، نقاشی، گچبری، کاشی کاری و تزیینات، الگوی ایوان ستون دار در کنترل تابش نور، الگوی فضایی ترکیبی از باز، بسته و پوشیده (حیاط، اتاق و ایوان)، مصالح مناسب مطابق با اقلیم (خشش و آجر یا مصالح نوین مشابه) در دیوارها، استفاده از مصالح قابل بازیافت، الگوی استفاده از سنگ و مصالح با ظرفیت حرارتی مشابه اقلیم در زیرزمین، فرورفتن بنا در زمین، کاهش تراز ساخت و تعديل دما از طریق تماس با جداره زمین، الگوی رعایت سلسله‌مراتب فضایی، جهت‌گیری ساختمان، الگوی شکلی هندسی و منظم و الگوهای کف تا سقف می‌باشند.

بررسی جهت معناداری با استفاده از نتایج اختلاف میانگین و آماره t تأیید می‌نماید که از نظر جامعه آماری، همه این گویه‌ها دارای وضعیت مناسبی بوده‌اند. مثبت بودن اختلاف میانگین و آماره t آزمون این گویه‌ها، این موضوع را نشان می‌دهد. همچنین مثبت بودن حد بالا و پایین این گویه‌ها نیز به خوبی این موضوع را تأیید می‌نماید؛ چراکه حد بالا و پایین آن‌ها مثبت بوده است و شامل عدد صفر نیز نمی‌باشد؛ بنابراین از نظر جامعه آماری، گویه‌های ذکر شده از نظر معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز وضعیت مطلوبی داشته و این وضعیت از تأثیرگذاری آن‌ها اشاره دارد. بیشترین میانگین در میان گویه‌های فضایی مربوط به گویه‌های جهت‌گیری ساختمان با میانگین آن‌ها اشاره دارد. در حقیقت این گویه بیشترین تأثیرگذاری را دارند. کمترین تأثیرگذاری نیز مربوط به گویه استفاده از مصالح مناسب (چوب و نی و یا مصالح نوین مشابه) در سقف خانه‌ها با مقدار ۲/۹۴ است. جدول (۴) وضعیت گویه‌های فضایی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز با آزمون t تک نمونه‌ای را نشان می‌دهد.

جدول (۴). سنجش معناداری گویه‌های فضایی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز با آزمون t تک نمونه‌ای

		مبنا آزمون = ۳				گویه‌های فضایی		متغیر
فاصله اطمینان ۹۵ در سطح درصد		اختلاف از میانگین	سطح معنی‌داری	درجه آزادی	t			
حد بالا	حد پایین							
۰/۹۸۸	۰/۸۰۴	۰/۸۹۶	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۹/۲۱۰	الگوی استفاده از ایجاد سایه درختان (نارنج و پرتقال و نارنگی و خرمalo...)	فضای سبز	
۰/۹۱۲	۰/۷۲۴	۰/۸۱۸	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۷/۰۷۶	الگوی استفاده از گلها و گیاهان زینتی		
۰/۶۶۳	۰/۴۱۵	۰/۵۳۹	۰/۰۰۰	۳۸۳	۸/۵۵۹	الگوی استفاده از رنگ آبی و فیروزه‌ای در فضاهای داخلی و بیرونی	تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری	
۰/۶۱۰	۰/۳۸۴	۰/۴۹۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۸/۶۵۳	شیشه‌های رنگی درب و پنجره		
۰/۶۹۹	۰/۴۶۸	۰/۵۸۳	۰/۰۰۰	۳۸۳	۹/۹۳۲	نقاشی، گچ‌بری، کاشی‌کاری و تزیینات		
۰/۷۱۹	۰/۴۹۴	۰/۶۰۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۰/۶۰۳	الگوی ایوان ستون دار در کنترل تابش نور		
۰/۸۳۸	۰/۶۲۶	۰/۷۳۲	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۳/۵۴۳	از الگوی فضایی ترکیبی از باز، بسته و پوشیده (حیاط، اتاق و ایوان)		
۰/۹۲۵	۰/۷۰۵	۰/۸۱۵	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۴/۵۴۵	مصالح مناسب مطابق با اقلیم (خشتش و آجر با مصالح نوین مشابه) در دیوارها	مصالح	
۰/۰۶۳	- ۰/۱۸۲	-۰/۰۶۰	۰/۳۳۷	۳۸۳	-۰/۹۶۱	الگوی استفاده از مصالح مناسب (چوب و نی و یا مصالح نوین مشابه) در سقف خانه‌ها		
۰/۳۹۴	۰/۱۸۴	۰/۲۸۹	۰/۰۰۰	۳۸۳	۵/۴۲۹	استفاده از مصالح قابل بازیافت		
۰/۷۴۴	۰/۵۴۸	۰/۶۴۶	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۲/۹۱۴	الگوی استفاده از سنگ و مصالح با ظرفیت حرارتی مشابه اقلیم در زیرزمین		
۰/۶۹۹	۰/۴۶۸	۰/۵۸۳	۰/۰۰۰	۳۸۳	۹/۹۵۲	فرورفتن بنا در زمین، کاهش تراز ساخت و تعدیل دما از طریق تماس با جداره زمین	طراحی معماری	
۰/۵۵۰	۰/۳۴۰	۰/۴۴۵	۰/۰۰۰	۳۸۳	۸/۳۴۴	الگوی رعایت سلسله‌مراتب فضایی		

							پایدار فضاهای
							جهت‌گیری بنا
۱/۱۳۲	۰/۹۳۶	۱/۰۳۴	۰/۰۰۰	۳۸۳	۲۰۷۰۹	جهت‌گیری ساختمان	جهت‌گیری بنا
۰/۷۱۹	۰/۵۱۶	۰/۶۱۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۱/۹۷۴	الگوی شکلی هندسی و منظم	سازمان‌دهی فضاهای
۰/۶۱۰	۰/۴۰۰	۰/۵۰۵	۰/۰۰۰	۳۸۳	۹/۴۷۷	الگوهای کف تا سقف	

تحلیل متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز سنجش معناداری متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز با آزمون تی تک نمونه‌ای نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای اقلیمی و فضایی بررسی شده شامل فضای سبز، تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری، مصالح، طراحی معماری پایدار فضاهای، جهت‌گیری بنا، سازمان‌دهی فضاهای، استفاده از آب، بهره‌گیری حداکثری از باد، بهره‌گیری از نور و تأمین خنکی با سایه در سطح کمتر از $0/05$ مунادار بوده‌اند. بررسی جهت معناداری با استفاده از نتایج اختلاف میانگین و آماره t تأیید می‌نماید که از نظر جامعه آماری، همه این متغیرها دارای وضعیت مناسبی بوده‌اند. مثبت بودن اختلاف میانگین و آماره t آزمون این متغیرها، این موضوع را نشان می‌دهد. همچنین مثبت بودن حد بالا و پایین این متغیرها نیز به خوبی این موضوع را تأیید می‌نماید؛ چراکه حد بالا و پایین آن‌ها مثبت بوده است و شامل عدد صفر نیز نمی‌باشد؛ بنابراین از نظر جامعه آماری، متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز وضعیت مطلوبی داشته و این وضعیت از تأثیرگذاری آن‌ها اشاره دارد. در میان متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری، بیشترین تأثیرگذاری مربوط به جهت‌گیری بنا با اختلاف میانگین $1/034$ و سپس گویه فضای سبز با مقدار $0/857$ بوده است. در میان متغیرهای اقلیمی نیز بیشترین میانگین مربوط به متغیر بهره‌گیری از نور با میانگین $0/734$ و سپس بهره‌گیری حداکثری از باد با مقدار $0/667$ است. در مجموع نیز بیشترین میانگین مربوط به متغیر جهت‌گیری بنا با مقدار $4/03$ (اختلاف میانگین برابر با $1/034$) و سپس فضای سبز با میانگین $3/85$ (اختلاف میانگین برابر با $0/857$) بوده است. حداقل اختلاف میانگین نیز مربوط به متغیر تأمین خنکی با مقدار $0/347$ بوده است. جدول (۵) معناداری و وضعیت متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز با آزمون تی تک نمونه‌ای را نشان می‌دهد.

جدول (۵). سنجش معناداری متغیرهای فضایی و اقلیمی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز با آزمون تک نمونه‌ای

فاصله اطمینان در سطح درصد ۹۵		مبنا آزمون = ۳		متغیر		
حد بالا	حد پایین	اختلاف از میانگین	سطح معنی داری	درجه آزادی	t	
۰/۹۳۴	۰/۷۸۰	۰/۸۵۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۲۱/۹۴۸	فضای سبز
۰/۶۷۳	۰/۵۱۰	۰/۵۹۲	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۴/۲۲۵	تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری
۰/۵۰۴	۰/۳۴۱	۰/۴۲۳	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۰/۲۲۰	مصالح
۰/۶۱۶	۰/۴۱۲	۰/۵۱۴	۰/۰۰۰	۳۸۳	۹/۹۱۶	طراحی معماری پایدار فضاهای
۱/۱۳۲	۰/۹۳۶	۱/۰۳۴	۰/۰۰۰	۳۸۳	۲۰/۷۰۹	جهت‌گیری بنا
۰/۶۵۳	۰/۴۶۹	۰/۵۶۱	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۲/۰۰۷	سازمان‌دهی فضاهای
۰/۷۰۶	۰/۴۶۶	۰/۵۸۶	۰/۰۰۰	۳۸۳	۹/۶۲۴	استفاده از آب
۰/۷۴۷	۰/۵۸۶	۰/۶۶۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۶/۲۵۷	بهره‌گیری حداکثری از باد
۰/۸۳۳	۰/۶۳۶	۰/۷۳۴	۰/۰۰۰	۳۸۳	۱۴/۶۰۴	بهره‌گیری از نور
۰/۴۲۶	۰/۲۶۹	۰/۳۴۷	۰/۰۰۰	۳۸۳	۸/۷۱۵	تأمین خنکی با سایه

سنجدش میزان رابطه و اثرگذاری متغیرهای اقلیمی و فضایی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز برای این که میزان تأثیرگذاری متغیرهای اقلیمی و فضایی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز در زمینه طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی مشخص شود از رگرسیون استفاده شده است تا علاوه بر سنجش میزان رابطه، تأثیرگذاری هر کدام نیز تعیین شود. تحلیل واریانس مدل رگرسیونی نشان می‌دهد میزان خطای آلفای (Sig) تحلیل واریانس مدل رگرسیونی کمتر از میزان خطای قابل قبول (۰/۰۵) و برابر با ۰/۰۰۲ می‌باشد و لذا بین متغیرهای مختلف اقلیمی و فضایی (فضای سبز، تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری، مصالح، طراحی معماری پایدار فضاهای، جهت‌گیری بنا، سازمان‌دهی فضاهای، استفاده از آب، بهره‌گیری حداکثری از باد، بهره‌گیری از نور و تأمین خنکی) در سطح اطمینان بالای ۹۹ درصد رابطه معنادار وجود دارد و در حقیقت هر کدام از این متغیرها می‌تواند در زمینه طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی دارای اهمیت و مؤثر باشند و در متغیرهای دیگر نیز تأثیرگذار باشند جدول (۶).

جدول (۶): آزمون معناداری رگرسیونی مدل رابطه و اثرگذاری متغیرهای اقلیمی و فضایی معماری سنتی خانه‌های شهر شیراز

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	۳۱۸/۵	۱۰	۳۱/۸۵	۱۶۴/۶۱	۰/۰۰۰
Residual	۷۲/۱	۳۷۳	۰/۱۹۴		
Total	۳۹۰/۷	۳۸۳	***		

بر اساس جدول (۷) مشاهده می‌گردد، میزان همبستگی بین متغیرهای مؤثر در طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی، برابر با ۰/۹۰۳ است که یک همبستگی مستقیم به شمار می‌آید؛ اما بالین‌همه، عوامل یا متغیرهای ذکر شده، مجموعاً توان تبیین ۹۰ درصد از تغییرات (واریانس) طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی را دارا هستند و حدود ۱۰ درصد از تغییرات این موضوع توسط عوامل دیگر تبیین می‌گردند.

جدول (۷): تبیین تغییرات متغیر وابسته (طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی) از طریق متغیرهای
بررسی شده

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
۱	۰/۹۰۳	۰/۸۱۵	۰/۸۱۰	۰/۴۳۹

میزان قدرت متغیرهای مؤثر (فضای سبز، تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری، مصالح، طراحی معماري پایدار فضاهای، جهت‌گیری بنا، سازمان‌دهی فضاهای، استفاده از آب، بهره‌گیری حداکثری از باد، بهره‌گیری از نور و تأمین خنکی) در زمینه طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی نیز یکسان و یکجهت نیست. متغیرهای ذکر شده با ضریب ۰/۹۰۳، اثرگذاری و قدرت تبیین تقریباً مطلوبی نسبت به طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی دارند. در حقیقت در زمینه طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی، متغیرهای چهارگانه ذکر شده می‌توانند بیش از ۹۰ درصد تأثیرگذار باشند و ۱۰ درصد به متغیرهای دیگر وابسته هستند و در حقیقت متغیرهای دیگری در این زمینه نقش بازی می‌کنند. در بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای، بیشترین تأثیرگذاری در طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی مربوط به متغیر تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری با مقدار ۰/۱۵۱ واحد یعنی ۱۵ درصد است. در حقیقت این متغیر می‌تواند ۱۵ درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق (طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی) را پیش‌بینی نماید. بعدازآن، متغیر طراحی معماري پایدار فضاهای با وزن ۰/۱۱۰ قرارگرفته است که به معنای پیش‌بینی بیش از ۱۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته است و این یعنی این‌که نقش قابل توجهی در طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی دارد. رتبه سوم تأثیرگذار نیز مربوط به متغیر بهره‌گیری از نور با مقدار ۰/۱۰۱ و پیش‌بینی ۱۰ درصد از تغییرات است. کمترین تأثیرگذاری متغیرها در زمینه طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی نیز مربوط به متغیر فضای سبز با مقدار ۰/۰۳۵ یعنی پیش‌بینی ۳ درصد از تغییرات متغیر وابسته و سپس متغیر جهت‌گیری بنا با مقدار ۰/۰۶۵ و پیش‌بینی ۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته (طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی) می‌باشد. بررسی نتایج رگرسیون این نکته را نیز نشان می‌دهد که تمامی متغیرها دارای مقدار مثبت بوده و این نشانگر تأثیرگذاری همه متغیرها در طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی است اما میزان تأثیرگذار آن‌ها یکسان نیست. این تفاوت‌ها اشاره شده و در جدول (۸) نیز قابل مشاهده است.

جدول (۸). آماره‌های ضرایب مدل رگرسیونی متغیر مستقل (متغیرهای اقلیمی و فضایی)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig
	B	Std. Error			
(Constant)	.۰/۴۳۲	.۰/۱۶۳		۲/۵۶	.۰/۰۰۸
فضای سبز	.۰/۰۵۹	.۰/۰۲۶	.۰/۰۳۵	.۰/۳۰۴	.۰/۰۲۲
تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری	.۰/۰۴۲	.۰/۰۳۰	.۰/۱۵۱	.۰/۴۱۱	.۰/۰۱۰
مصالح	.۰/۰۲۵	.۰/۰۳۹	.۰/۰۸۷	.۰/۶۲۸	.۰/۰۰۵
طراحی معماری پایدار فضاهای	.۰/۰۶۴	.۰/۰۳۷	.۰/۱۱۰	.۰/۷۱۲	.۰/۰۳۰
جهت‌گیری بنا	.۰/۰۲۳	.۰/۰۳۳	.۰/۰۶۵	.۰/۷۰۱	.۰/۰۰۴
سازمان‌دهی فضاهای	.۰/۰۲۶	.۰/۰۳۹	.۰/۰۸۹	.۰/۶۷۸	.۰/۰۰۴
استفاده از آب	.۰/۰۰۷	.۰/۰۴۳	.۰/۰۹۱	.۰/۱۵۷	.۰/۰۰۰
بهره‌گیری حداکثری از باد	.۰/۲۱۸	.۰/۰۴۶	.۰/۰۷۶	.۰/۷۶۸	.۰/۰۰۰
بهره‌گیری از نور	.۰/۰۲۶	.۰/۰۳۷	.۰/۱۰۱	.۰/۶۹۲	.۰/۰۰۲
تأمین خنکی با سایه	.۰/۰۷۱	.۰/۰۳۵	.۰/۰۹۸	.۰/۹۶۸	.۰/۰۰۰

نتیجه‌گیری

معماری بناهای قدیمی همواره نقش مهمی در الگوبرداری و توسعه بناها در عصر جدید دارند؛ چراکه بناهای سنتی با توجه به شاخص‌های مهمی که در آن‌ها لحاظ شده سعی نموده‌اند سازگاری مطلوب با محیط داشته باشند. از مهم‌ترین شاخص‌های قابل جستجو در بناهای سنتی می‌توان به شاخص‌های اقلیمی و فضایی-کالبدی اشاره نمود که به طرق مختلف قابل‌ردیابی هستند. این شاخص‌ها در راستای بهره‌برداری صحیح از انرژی‌های پاک هستند؛ چراکه در بناهای سنتی سعی شده که سیستم سرمایشی و گرمایشی مناسب با هر محیط طراحی شود و این موضوع امروزه در الگوهای مسکن جدید، کمتر دیده می‌شود. بر همین اساس الگوبرداری از خانه‌های سنتی می‌تواند برای مساکن جدید مؤثر باشد.

نتیجه این تحقیق نشان داده شاخص فضایی معماری سنتی شامل متغیرهای فضای سبز، تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماری، مصالح، طراحی معماری پایدار فضاهای، جهت‌گیری بنا و سازمان‌دهی فضاهای در خانه‌های شیراز وجود دارد و وضعیت آن‌ها نیز مطلوب می‌باشد. به عبارت دیگر این گونه ویژگی‌های کالبدی-فضایی در خانه‌های شهر شیراز وجود دارد که برای طراحی مسکن‌های جدید می‌تواند یک الگو مناسب تلقی شود. همچنین برای شاخص اقلیمی نیز چنین مطلبی صادق است. استفاده از آب، بهره‌گیری حداکثری از باد، بهره‌گیری از نور و تأمین خنکی با سایه در خانه‌های قدیمی شهر شیراز مورد تأکید بوده است و این موضوع نشانگر اهمیت شاخص اقلیمی در طراحی مسکن می‌باشد. نتیجه تحقیقات لهرمان (۱۴۰۰)، بی و دانگ (۲۰۱۶)، علیمیم پویا (۱۳۹۲)، معروفی و خلاق دوست (۱۳۹۷) و دانشجو و السليمان (۱۴۰۰) به نقش مهم شاخص اقلیم در طراحی مسکن اشاره دارند و متغیرهایی مانند باد، نور و آب را در راستای تهویه بناها مؤثر دانسته و به تأثیرگذاری این عناصر در مصرف بهینه انرژی اشاره دارند. همچنین تحقیق هی (۲۰۱۸) و معروفی و خلاق دوست (۱۳۹۷) نیز به تأثیرگذاری عناصر کالبدی-فضایی بناهای سنتی اشاره دارند. همچنین تأثیرگذاری مربوط به جهت‌گیری بنا و سپس بسیار مؤثر دانسته‌اند. در میان متغیرهای فضایی معماری، بیشترین تأثیرگذاری مربوط به جهت‌گیری بنا و سپس

فضای سبز بوده است. در میان متغیرهای اقلیمی نیز بیشترین میانگین مربوط به متغیر بهره‌گیری از نور و سپس بهره‌گیری حداکثری از باد است. خود این متغیرها نشان می‌دهد که در طراحی بناها به فضاهای سبز و استفاده از نور و باد اهمیت زیادی داده می‌شده است و این اهمیت دادن در بهره‌برداری از انرژی‌ها مشمر ثمر بوده است؛ بنابراین در معماری بناهای معاصر، بایستی از الگوهای سنتی استفاده شود تا استفاده از انرژی‌های پاک تحقق پیدا کند.

در بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای اقلیمی و فضایی، بیشترین تأثیرگذاری در طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی مربوط به متغیر تناسبات و ترکیب‌بندی عناصر معماري و متغیر طراحی معماري پايدار فضاهای بوده است. بهره‌گیری از نور و جهت‌گیری بناها نیز از دیگر شاخص‌های مهم تأثیرگذار در طراحی مسکن‌های مدرن و استفاده از انرژی‌های پاک شناخته شده است. همه متغیرهای اقلیمی و فضایی بررسی شده در طراحی خانه‌های مدرن جهت کاهش مصرف انرژی بیش از ۹۰ درصد تأثیرگذار هستند. با توجه به نتایج به دست آمده چند پیشنهاد ارائه می‌شود. ۱- به کارگیری عناصر کالبدی بناهای قدیمی در طراحی مسکن جدید باهدف استفاده از انرژی‌های پاک. ۲- در طراحی بناهای جدید از مفهوم جهت‌گیری بناهای سنتی استفاده شود. ۳- پیشنهاد می‌شود که در تهویه هوا، از روش‌های استفاده شده در خانه‌های سنتی استفاده شود. ۴- در بناهای جدید جهت استفاده از انرژی‌های پاک، مصالح سازگار با محیط استفاده شود. ۵- نور شاخص مهمی در بناهای سنتی بوده که در بناهای جدید جهت مصرف بهینه انرژی بایستی مورد تأکید باشد.

منابع

- بهزادیان، علی؛ علیجانی، بهلول؛ رهنما، محمد رحیم. (۱۳۹۶). طراحی اقلیم و تعیین جهت‌گیری بهینه ساختمان‌ها و خیابان‌ها در رابطه با تابش در شهر مشهد، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه‌ای، ۲۹(۳): ۱۹۷-۲۱۶.
- پسران، آرش؛ کریمی نیا، شهاب؛ ناظمی، الهام؛ طغیانی، شیرین. (۱۳۹۸). بازناسی نقش پیمون در طراحی خانه‌های سنتی از منظر سرمایش ایستا (نمونه موردی: خانه‌های قجری شهر شیراز)، مجله اندیشه معماري، ۳(۶): ۱۶۰-۱۷۴.
- جعفری، نسرین؛ برقا، اسدیان، فربد. (۱۳۹۹). شبیه‌سازی تأثیر عناصر معماري در کاهش بار سرمایشی داخلی ساختمان در شهر تهران (مطالعه موردی: مناطق ۱۲ و ۲۲)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۰(۵۷): ۱۸۷-۲۰۴.
- حاتمی گلزاری، الهام؛ کوچک خوشنویس، احمدی رزا؛ بایزدی، قادر؛ حبیبی، فؤاد. (۱۴۰۰). تدوین مؤلفه‌های ماندگاری فضاهای معماري شهری با تأکید بر ضرب آهنگ‌های زندگی روزمره (نمونه موردی: محدوده بازار تبریز)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱(۶۰): ۲۱۸-۲۰۱.
- خیری، علی؛ رضایی زاده مهابادی، کامران. (۱۳۹۹). تأثیر عوامل اقلیمی در طراحی ساختمان‌های مسکونی با رویکرد توسعه پايدار، مجله نگرش‌های نور در جغرافیای انسانی، ۴۹(۱): ۶۷۴-۶۸۸.
- دانشجو، خسرو؛ السليمان، بتول. (۱۴۰۰). سازگار کردن طراحی معماري مسکونی شهر حمص در سوریه با اقلیم بر اساس مقایسه خانه‌های سنتی و معاصر شهر، مسکن و محیط روستا، ۴۰(۱۷۳): ۶۱-۷۴.

- رضوی، محمدرضا؛ سیف پناهی، آزاد. (۱۳۹۴). بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد (برون‌گرای) مطالعه موردي: شهر سنندج، همايش ملي معماری شهرسازی عمران و گردشگري توسعه پايدار شهری، قزوين. زارعي، محمدابراهيم؛ موسوي حاجي، رسول؛ شريف كاظمي، خديجه. (۱۳۹۷). تأملی بر ساختار فضایی و گونه شناسی خانه‌های سنتی بخش دستگردان طبس، مجله مطالعات شهر ايراني اسلامي، ۸(۳۱): ۳۳-۴۹.
- زارعي، هاني؛ رازني، مهدى؛ قزلباش، ابراهيم. (۱۳۹۶). بازشناسی الگوي طراحی خانه‌های تاریخی شیراز در دوره قاجار به با رویکرد اقلیمی، مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، ۷(۱۳): ۲۲۵-۲۴۲.
- سدات، سیده اشرف؛ ضرغامی، اسماعيل؛ خاکي، على. (۱۳۹۴). بررسی تطبیقی معماری پايدار و مطابقت آن با معماری بومی خانه‌های سنتی در شهر ايراني- اسلامي، مجله معماری و شهرسازی پايدار، ۳(۱): ۱۵-۳۰.
- شميس، مجید؛ خداکرمي، مهناز. (۱۳۸۹). بررسی معماری سنتی همساز با اقلیم سرد مطالعه موردي: شهر سنندج، مجله آمايش محيط، ۱۰: ۹۱-۱۱۴.
- طاهری سردم، فائزه؛ عیني فر، عليرضا؛ شاهچراغي، آزاده. (۱۳۹۸). مقاييسه تطبیقی گونه شناسی سازمان فضایي و عناصر كالبدی دوره‌های قاجار و پهلوی خانه‌های سنتی شهر کرمانشاه، پژوهش‌های باستان‌شناسی، ۹(۲۳): ۱۴۹-۱۶۸.
- عظيمي پويا، نيم. (۱۳۹۲). بررسی شاخص‌های معماری پايدار در خانه‌های سنتی و مقاييسه آن با خانه‌های امروزی (نمونه موردي خانه مير فتاحي شهر اردبيل)، دومين همايش ملي اقلیم، ساختمان و بهينه‌سازی مصرف انرژي، اصفهان. فقيه الاسلام، مرضيه؛ موحد، خسرو. (۱۳۹۷). بررسی تأثير اقلیم بر هویت معماری بناهای سنتی ايران (نمونه موردي شهرهای يزد، بوشهر، گilan و تبريز)، چهارمين همايش ملي معماری و شهر پايدار، تهران.
- قاراخانی، عليرضا؛ قنبرى، احسان. (۱۳۹۵). تحليل و بررسى تأثير اقلیم بر معماری خانه‌های شیراز بر اساس نمونه موردي: خانه زينت‌الملوك و خانه شاپوري دوره قاجار و پهلوی، کنفرانس بين‌المللي عمران، معماری، مدیريت شهری و محيط‌زیست در هزاره سوم، رشت.
- قاسميان، عيسى؛ نصر، طاهره. (۱۳۹۷). بررسی مطلوبیت فضایي خانه‌های سنتی بر اساس مؤلفه‌های راندمان عملکردي (مطالعه موردي: خانه‌های دوره قاجار در شهر يزد)، مجله مطالعات محيطي، ۲۳: ۱۰۷-۱۲۱.
- قربانى، آناهيتا؛ محرومی، راحله؛ حامد نسيمي، فربا؛ يعقوبي روشن، اميرحسين. (۱۳۹۷). ضرورت بررسى شاخص‌های معماری ايراني اسلامي در طراحی شهرهای نوين با استناد به تاریخ معماری اiran، مجله معماری شناسی، ۱(۳): ۹-۱۹.
- کابلی، احمدرضا؛ موسوی، سیده فائزه. (۱۳۹۸). بررسی مؤلفه‌های جديد معماری در دوره پهلوی، ششمین همايش ملي شهرسازی، معماری، عمران و محيط‌زیست، شيراز.
- كرمي راد، سينا؛ بنازاده، بهاره؛ زارعي، هاني؛ قزلباش، ابراهيم. (۱۳۹۸). ارزیابی و تحليل آسایش حرارتی در حیاط خانه‌های تاریخی شهر شیراز در دوره قاجاري ، مجله پژوهش‌های باستان‌شناسی ایران، ۹(۲۰): ۱۸۳-۲۰۲.
- لافاچي، مينو؛ دهباشي شريف، مزين؛ اعتصام، ايرج. (۱۳۹۹). شناسايي و اولويت‌بندی شاخص‌های معماری و فرهنگ با تکيهر کاربرد تكنولوجی در عصر جهانی‌شدن (موردمطالعه: شهر تهران)، مجله تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۲۰(۵۹): ۲۶۷-۲۵۳.

محمدی، عرفان؛ مختاری، مهدیه.(۱۳۹۷). بررسی تأثیر معماری سنتی بر معماری معاصر با نگاه بر معماری شهر کاشان، مجله معمارشناسی، ۱(۲): ۱۲-۱.

معروفی، حسام؛ خلاق دوست، متین.(۱۳۹۷). شناشیل؛ جلوه‌ای مدرن از عنصری سنتی؛ بهره‌گیری از تکنولوژی‌های بومی در معماری مدرن، مجله معماری سبز، ۱۱(۲): ۴۹-۵۸.

معماریان، غلامحسین.(۱۳۸۷). آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی بروونگرا، تهران: موسسه فرهنگی سروش دانش.

ملک حسینی، عباس؛ ملکی، اصغر.(۱۳۹۰). آثرات اقلیم بر معماری سنتی و مدرن شهر اراک، مجله آمایش محیط، ۱۲: ۱۳۳-۱۵۵.

ملکی، بهاره؛ قربانی پارام، افشین.(۱۳۹۵). طراحی برج مسکونی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی، چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، تهران.

موسویان، سمیه.(۱۳۹۶). جایگاه هندسه مقدس در بازشناسی هویت معماری سنتی ایران، مطالعات ملی، ۱۸(۴): ۹۹-۱۱۸.

نوحی، حمید.(۱۳۸۴). تأملات در هنر و معماری، تهران: نشر گام نو.

هاشمی، فاطمه؛ حیدری، شاهین.(۱۳۹۰). بررسی کارکرد اقلیمی حیاط زمستان نشین در مناطق سردسیر (نمونه موردنی: شهر اردبیل)، مجله نامه معماری و شهرسازی، ۳(۶): ۱۳۹-۱۵۴.

- Bagader,M.(2017). **Climate adaptability in the Hejazi traditional architecture**, International Journal of Heritage Architecture, 1(4): 383-693.
- Balas, D.F. Buckland, H. Mingo, M.D. (2009). **Explorations on the University's role in society for sustainable development through a systems transition approach. Case-study of the Technical University of Catalonia (UPC)**, Journal of Cleaner Production, 17(12): 1075-1085. doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.11.006.
- Bottillo, S. De Lieto Vollaro, A. Galli, G. & Vallati, A. (2014).**Fluid dynamic and heat transfer parameters in an urban canyon**, Solar Energy, 99(2): 1–10. https://doi.org/10.1016/j.solener.2013.10.031
- He,X.(2018). **Study of Interior Public Spaces for the Promotion of Social Interaction in High-rise Residential Buildings**, Thesis. Rochester Institute of Technology. Accessed from https://scholarworks.rit.edu/theses/9974
- Lehmann,S.(۲۰۱۶). **An environmental and social approach in the modern architecture of Brazil: The work of Lina Bo Bardi**, Journal of City, Culture and Society, ۷(۳):169-185. doi.org/10.1016/j.ccs.2016.01.001
- Sun Moon, H. Ali, M. (2007). **Structural Developments in Tall Buildings: Current Trends and Future Prospects**, Journal of Architectural Science Review, 50(2): 205-223. doi.org/10.3763/asre.2007.5027
- Ye, Y. Ding,Y.(2019).**Measuring Social impacts of tall buildings lower public space**, international journal of high-buildings, 8(1): 173-180.
- Zhou. X. Ye,Y. Wang,Z.(2019). **Tall Buildings as Urban Habitats: A Quantitative Approach for Measuring Positive Social Impacts of Tall Buildings' Lower Public Space**, International Journal of High-Rise Buildings, 80(1): 57-69. https://doi.org/10.21022/IJHRB.2019.8.1.57.