

ارزیابی آلودگی آب سطحی دشت شمیل تخت با استفاده از شاخص وراستیک و بهینه‌یابی شبکه پایش کیفی رودخانه

مجید دشتی برمکی^۱، زهرا یزدانی نوری^۲، مسعود مرسلى^{۳*}

۱. دکتری هیدرولوژی، شرکت مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان، تهران، ایران.

۲. کارشناسی ارشد هیدرولوژی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

۳. استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۱۰/۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۲/۶/۲۰

چکیده

طراحی و بهینه‌یابی شبکه پایش کیفی در محدوده‌های با چند زیرحوضه نیازمند آگاهی از معیارهای مؤثر بر آن‌ها است بهنحوی که در هر زیرحوضه، وجود یا عدم وجود ایستگاه پایش و پارامترهای لازم برای این عملیات تعیین گردد. در این راستا، استفاده از شاخص آلودگی آب سطحی وراستیک می‌تواند مفید واقع شود. مدل وراستیک روشی کاربردی و پیشرفته برای ارزیابی ریسک و پتانسیل آلودگی در زیر حوضه‌های آبریز است. پایش کیفی محدوده مطالعاتی شمیل تخت به دلیل تأمین آب آشامیدنی شهر بندرعباس از اهمیت بسیاری برخوردار است. ازین‌رو، بهمنظور ارزیابی ریسک آلودگی در این دشت، ابتدا محدوده با استفاده از نرمافزار Global Mapper به ۱۶ زیر حوضه تقسیم شده است. شاخص وراستیک به صورت لایه‌های اطلاعاتی مختلف ارائه و عدد آن برای هر زیر حوضه با رتبه‌دهی به روش قضاوت کارشناسانه، وزن‌دهی به روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی و ادغام لایه‌ها با استفاده از همپوشانی وزنی محاسبه شد. نتایج نشان داد که سه زیر حوضه دارای ریسک بالا و سه زیر حوضه دارای ریسک پایین هستند. سپس، بر اساس وضعیت آبراهه‌های جاری در هر زیر حوضه، شاخص آلودگی در هر کدام و میزان اهمیت آن‌ها، تعداد ایستگاه‌های پایش کیفی و پارامترهای ضروری در این حیطه تعیین شدند. بر این اساس، ۵ ایستگاه پیشنهادی در نقاط مختلف به ۱۰ ایستگاه هیدرومتری موجود افزوده شد. در ۱۵ ایستگاه نهایی، سنجش پارامترهای عمومی و یون‌های اصلی در دستور کار پیشنهادی قرار گرفت. همچنین، سنجش پارامترهایی نظیر فسفات/فسفر و نیترات/نیتریت در دستور کار ۶ زیر حوضه و فلزات سنگین در دستور کار ۳ زیر حوضه قرار گرفت.

کلید واژه‌ها: بهینه‌یابی، وراستیک، شمیل تخت، ریسک، شاخص آلودگی.

مقدمه

در سال‌های اخیر، پایش کیفیت آب به یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با مدیریت منابع آب تبدیل شده است. شبکه پایش کیفی با استیضاین طراحی و بهینه‌یابی شود که چگونگی توزیع مکانی متغیرها و نوع آن‌ها معرف نسبتاً کاملی از شرایط

کیفیت آب منطقه باشد. آنچه در بهینه‌یابی شبکه‌های پایش کیفی در منابع آب مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی گزینه‌های مختلف مکانی و زمانی از پارامتر یا پارامترهای تحت پایش و افزودن یا حذف نقاط پیشنهادی جهت پایش آن خواهد بود. اینکه از یک یا چند پارامتر مهم جهت بهینه‌یابی استفاده شود همیشه جای بحث بوده است. اما، با دانستن شرایط حساسیت‌پذیری نقاط مختلف واقع در دشت، می‌توان برای برنامه‌ریزی پارامترهای پایش و تواترهای مکانی - زمانی مربوط به آن برنامه‌ریزی کرد. در طراحی شبکه پایش کیفی، اهداف مختلفی دنبال می‌شود که از جمله می‌توان به بررسی وضعیت کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی، انجام نمونه‌برداری کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی، تعیین بازه‌های بحرانی رودخانه، طراحی شبکه پایش کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی و ارائه راهکارهای سازه‌ای و مدیریتی جهت کاهش و پیشگیری آلودگی منابع آب اشاره کرد. به طور معمول، از پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان با عنوان شاخص دراستیک پهنه‌بندی جهت پتانسیل آسیب‌پذیری آبخوان استفاده می‌شود و از این شاخص جهت کمک به بهبود و بهینه‌یابی شبکه پایش آب زیرزمینی استفاده کرد. همچنین، استفاده از شاخصی که بتوان آسیب‌پذیری آب سطحی را نشان دهد نیز قابل توجه خواهد بود. در این مورد، می‌توان از شاخص WRASIC به عنوان حساسیت حوضه آبریز در مقابل آلودگی آب سطحی استفاده کرد. در روش WRASIC حساسیت حوضه آبریز در مقابل آلودگی آب سطحی با ویژگی‌های هیدرولوژیکی که دارد و با توجه به کاربری زمین ارزیابی انجام می‌شود. این شاخص از جمله متداول‌ترین و پیشرفته‌ترین روش‌ها برای ارزیابی ریسک و پتانسیل آلودگی حوضه بر اساس خواص حوضه است (Alavipoor et al., 2016; Banikhedmat et al., 2018). این مدل اولین بار در سال ۱۹۹۱ در توسط انجمن آب آزادسین بین‌المللی حفاظت محیط‌زیست ایلات متحده آمریکا ارائه و ارتقای آن در بخش محیط‌زیست آبهای سطحی ایالت نیومکزیکو انجام شد (Diamantino et al., 2005; Gallegos et al., 2000). این روش از سال ۲۰۰۰ رواج یافته است و در بین روش‌های ارزیابی خطر منابع آبهای سطحی، در مقایسه با سایر روش‌ها از جامع‌ترین روش‌های کاربردی است و به همین دلیل در دهه اخیر نیز بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد (Valiollahi et al., 2019). محققین مختلفی از این شاخص جهت آسیب‌پذیری سطحی استفاده کرده‌اند. نخعی مثال‌های کاربردی بسیاری در رابطه نقش زمین‌آمار در مفاهیم زمین‌شناسی ارائه داده است (نخعی، ۱۳۸۹). علوی پور و همکاران (Alavipoor et al., 2016)، از مدل فازی- دراستیک جهت ارزیابی خطر آلودگی آب سطحی استفاده کردند. کریمی و همکاران (۱۳۹۵)، از شاخص وراستیک برای ارزیابی ریسک آلودگی آبهای سطحی در استان تهران و استان‌های هم‌جوار آن استفاده کردند و عقیده داشتند که تراکم بالای کاربری‌های مختلف به مرور زمان خطر آلودگی منابع آبهای سطحی را به مقداری زیادی افزایش داده‌اند. برای مثال، با توجه به عبور رودخانه‌های دائمی جاجروم و لار از مناطقی به ترتیب با ریسک‌های خیلی زیاد و زیاد در آینده مشکلات زیادی رو پیش روی تراکم جمعیتی بالای این منطقه خواهد گذاشت. راشی نظامی و همکاران (۱۳۹۸) جهت ارزیابی پتانسیل ریسک آلودگی در دشت کوچصفهان، از دو شاخص وراستیک و نیومکزیکو استفاده کرده‌اند. آن‌ها، زیرحوضه‌های مختلفی در دشت تعریف کرده‌اند و پتانسیل ریسک آلودگی را در هر کدام تشریح نموده‌اند. به عقیده ایشان، مناطق دارای آلاینده‌های صنعتی و کشاورزی و نیز فاضلاب‌های خانگی، پتانسیل بالاتری نسبت به سایر مناطق از نظر ریسک داشتند. ارزیابی ریسک زیست‌محیطی و بهداشتی حوضه آبریز سد سبلان با استفاده از مدل وراستیک (فتائی، ۱۳۹۹) نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌های آلوده‌کننده حوضه آبریز سد سبلان، ورود فاضلاب‌های خانگی


و پساب‌های فعالیت‌های آبزی‌پروری، کشاورزی و چشممه‌های آبگرم معدنی بودند. ملکی و همکاران (Maleki et al., 2020) در ارزیابی ریسک آلودگی خلیج گرگان، دو فعالیت انسانی شامل فعالیت‌های کشاورزی و تفریحی را به عنوان عوامل آلودگی و آسیب‌پذیری بالا در نظر گرفتند. ایشان همچنین عقیده داشتند که رود آب شیرین رودخانه‌های فصلی به خلیج گرگان در هنگام وقوع سیلاب می‌تواند آلودگی حوضه را به خلیج منتقل کند. اشتراک با استفاده از نرم افزار GS+ بهینه‌یابی شبکه کیفی و کمی آبخوان تهران را با حذف چند ایستگاه که برداشت آن‌ها اهمیت کمتری دارند و اضافه نمودن آن در نواحی که حساسیت بیشتری در منابع آب دارند را با تلفیق مطالب مرتبط با هیدروژئولوژی انجام داد. ولی اوغلی و ذاکری (۱۴۰۰) برای ارزیابی کارایی شاخص وراستیک و تطابق با محیط واقعی از شاخص کیفیت آب‌های سطحی ایران (IRWQI_{sc}) استفاده کردند. نتایج نشان می‌دهند که میزان ریسک از مناطق کم‌جمعیت، بکر و کمتر توسعه‌یافته صنعتی و تفریحی به مناطق پر‌جمعیت، دارای دسترسی، نزدیک به شهر، توریستی و دارای صنایع رو به افزایش است. ارزیابی خطر آلودگی آب شهری منطقه بوپال (Maheshwari and Vyas, 2023) نشان داد که این حوضه در معرض خطر بالاست به شرحی که، اگر محدودیت ورود آلاینده‌ها به آن در سه سال آتی اعمال نشود، تهدیدها در داخل و اطراف حوضه همچنان افزایش‌یافته و دریاچه زودتر با خطر بیشتری مواجه خواهد شد.

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آلودگی آب سطحی دشت شمیل تخت با استفاده از شاخص وراستیک و کارایی آن در بهینه‌یابی شبکه پایش آب سطحی در این دشت انجام گرفته است.

مواد و روش‌ها

معرفی محدوده مطالعاتی

محدوده مطالعاتی شمیل- تخت با وسعتی برابر با ۴۱۳۰ کیلومترمربع شامل بخش‌های تخت و قلعه‌قاضی و قسمتی از بخش مرکزی شهرستان بندرعباس و نیز قسمتی از بخش مرکزی شهرستان میناب می‌باشد که جزء حوضه‌ی آبریز رودخانه‌های بین بندرعباس- سدیج است. از ارتفاعات مهم واقع در محدوده فوق می‌توان به ارتفاعات کوه نسا (۱۰۶۰ متر)، پشت‌گنو (۲۵۴۶ متر)، شمال‌غرب قلعه‌قاضی کوه‌های خورگو (۱۰۸۰ متر)، کوه سیاه و قلاتک، کوه زندان با امتداد نسبی شمال‌غرب جنوب‌شرق با ارتفاعی در حد ۱۰۸۰ در سمت شمال‌شرق روستای شمیل، کوه سرخ، دوکوه، لهر و پایین (۱۸۲۷ متر)، کوه شمیل، شق جغان و ... اشاره نمود. در محدوده‌ی مطالعاتی شمیل- تخت، آبخوان گسترده شمیل- تخت در بخش جنوبی گسترش یافته است (شکل ۱). رودخانه‌های مهم حوضه در دشت، حسنلنگی و جلابی نام دارند. رودخانه‌ی حسنلنگی شامل دو شاخه شمیل و زندان است. سدهای مخزنی شمیل و نیان بر روی این دو رودخانه احداث گردیده که به دلیل نزدیکی به هم و شرایط توپوگرافی، دریاچه پشت سدها مشترک است. رودخانه جلابی، ادامه رودخانه جاماش در دشت تخت - قلعه‌قاضی هست. منطقه مورد مطالعه وظیفه اصلی تأمین آب شرب بخش‌هایی از بندرعباس و همچنین بخش‌های تخت و قلعه‌قاضی را بر عهده دارد. به همین دلیل شبکه پایش کیفیت آب این منطقه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.



شکل ۱. موقعیت آبخوان شمیل - تخت در محدوده مطالعاتی

Fig. 1. Location of Shamil-Takht aquifer in the study area


روش کار

گام اول ارائه مدل و راستیک جمع‌آوری پارامترهای موردنیاز جهت پهنه‌بندی است. در این راستا، مراحل انجام تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات و مرور سوابق مطالعاتی در محدوده مطالعاتی، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر رودخانه‌های واقع در محدوده مطالعاتی شامل شناسایی صنایع، کارگاه‌های برداشت شن و ماسه و مصالح رودخانه‌ای، شبیه‌سازی مناطق صنعتی موجود، کارگاه‌های پرورش ماهی، اراضی کشاورزی، مراکز مسکونی و تجاری، مراکز درمانی و قبرستان‌ها، فاضلاب‌ها و روان آب‌ها و سایر فعالیت‌های تأثیرگذار بر رودخانه در وضعیت موجود خواهد بود. پس از آن وضعیت پراکنش فعالیت‌های تأثیرگذار در محیط GIS و در نهایت تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات با استفاده از شاخص WRASTIC می‌باشد. مراحل مختلف تحقیق در ادامه ارائه شده است.

تقسیم محدوده مطالعاتی به زیر حوضه‌های مختلف

در مدل‌های یکپارچه و پهنه‌بندی، برای رتبه‌دهی پارامترهای مختلف، شرایط فیزیکی تمام سطح حوضه یکسان در نظر گرفته می‌شود. بنابراین، هرچه حوضه آبریز مورد نظر کوچک‌تر باشد کاربرد این مدل‌ها برای آن مناسب‌تر خواهد بود. بر این اساس، گام اول در پهنه‌بندی محدوده مطالعاتی شمیل - تخت، تقسیم آن به زیر حوضه‌های هیدرولوژیکی با خصوصیات یکسان خواهد بود. محدوده مطالعاتی شمیل-تخت، دارای سه دشت مجزا با نام‌های تخت و قلعه قاضی، دشت سرزه خارو و دشت فورخورج با وسعت‌های برابر با ۱۵۱۷، ۱۰ و ۲۲ کیلومترمربع (مجموع دشت‌ها ۱۵۵۰ کیلومترمربع) می‌باشد. مجموع ارتفاعات

محدوده مطالعاتی نیز برابر با ۲۶۳۸ کیلومترمربع می‌باشد. محدوده مطالعاتی، بر اساس نقشه توپوگرافی ۱/۲۵۰,۰۰۰ و با استفاده از نرم‌افزار Global Mapper به ۱۶ زیرحوضه تقسیم شده است (شکل ۲). مشخصات زیرحوضه‌ها در جدول ۱ ارائه شده است.



شکل ۲. حوضه‌بندی محدوده مطالعاتی
Fig. 2. Basin classification of the study area

جدول ۱. مشخصات زیر حوضه‌های محدوده مطالعاتی

Table 1. Characteristics of the sub-basins of the study area

شماره حوضه آبریز	نام حوضه آبریز	مساحت کل	آبراهه اصلی
1	نساء	388	ماشاری
2	کوه سیاه	161	جراح
3	جراح	415	آناسین
4	آناسین	284	زندان
5	کوه زندان	214	شمیل
6	شمیل	211	جعفری
7	خورگو	191	-
8	کوه لهره پایین	237	گیشینه
9	زندان	183	گرو
10	گرو	394	-
11	شرق آبخوان	298	-
12	جنوب آبخوان	362	جاداش (جاماش)
13	جاماش	247	-
14	غرب آبخوان	171	جلای
15	جلای	227	حسن لنگی
16	پایاب حسن لنگی	203	
4187			مساحت کل

پارامترهای مؤثر در پهنه‌بندی ارزیابی ریسک آبودگی آب سطحی - مدل وراستیک

در مدل WRASTIC، هفت پارامتر تأثیرگذار مشتمل بر وجود فاضلاب (W)، وجود فعالیت‌های تفریحی (R)، فعالیت‌های کشاورزی (A)، اندازه حوضه (S)، راه‌های ارتباطی و حمل و نقل (T)، فعالیت‌های صنعتی (I) و میزان پوشش گیاهی (C) در نظر گرفته شده‌اند.

شاخص اول - وجود فاضلاب (W): وجود تخلیه فاضلاب در هر زیرحوضه، می‌تواند از جمله شاخص‌های تأثیرگذار بر ارائه پهنه‌بندی کیفیت آب سطحی تلقی شود. انجمن آبرسانی آمریکا (American Water Works Association) امتیازات متفاوتی را بر هر حوضه در نظر گرفته است که از شرایط بدون فاضلاب (کمترین امتیاز) تا تخلیه خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب عمومی به زیرحوضه وجود سپتیک تانک مجزا (بیشترین امتیاز) تغییر می‌کند (جدول ۲).

شاخص دوم - وجود فعالیت‌های تفریحی (R): برای تهیه فعالیت‌های تفریحی - تفرجی اثرگذار بر روی حساسیت منابع آب ابتدا نقشه محدوده پارک‌های جنگلی، مناطق حفاظت‌شده و شکارمنوع، موزه‌ها و آبانبارهای واقع در محدوده تهیه شد. سپس، با توجه به قیدهای زیر، نقشه فعالیت‌های تفرجی در هر زیرحوضه تهیه شد.

- عموماً فعالیت‌های تفریحی متمرکز وجود دارد: سایت باستانی و پارک‌ها و موزه‌ها و منطقه ورزشی و استادیوم و مقبره تاریخی و امامزاده.

- فعالیت‌های تفریحی متمرکز بیشتر و گسترده کمتر: اردوگاه و استخر پرورش ماهی
- فعالیت‌های تفریحی گسترده بیشتر و متمرکز کمتر: جنگل و باغ
- عموماً فعالیت‌های تفریحی گسترده وجود دارد: دریاچه و رودخانه و چشمه و غار و مانداب و آبشار.

در این معیار، فعالیت‌های متمرکز، درجه بیشتری از اهمیت را به خود اختصاص می‌دهند. زیر حوضه‌های فاقد فعالیت‌های تفریحی نیز، فاقد اهمیت هستند (جدول ۲).

شاخص سوم - فعالیت‌های کشاورزی (A): استفاده از کودهای شیمیایی از جمله آلانینده‌های آب سطحی محسوب می‌شود و بنابراین، کاربری اراضی محدوده مطالعاتی در این رده قرار خواهد گرفت. وجود فعالیت‌های مختلف کشاورزی از جمله معیارهای مهم آلانینده آب‌های سطحی محسوب می‌شود. برای تهیه این معیار، نقشه کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی تهیه شده است. این معیار بر اساس کاربری‌های مختلف مشتمل بر کشت آبی و باغات و کشت دیم و درختکاری و علفزارها و مرتع و بوتهزارها تقسیم‌بندی شدند. در این معیار، باغات و کشاورزی با توجه به استفاده از سوم مختلف، می‌توانند درجه اهمیت و رتبه بالاتری به خود اختصاص دهند.

شاخص چهارم - اندازه حوضه (S): به طور کلی، میزان شاخص بسته به اندازه حوضه می‌تواند تغییر کند (Rahimi-Baluchi et al., 2015). بر این اساس، محدوده مطالعاتی به ۱۶ زیرمحدوده تقسیم شده که مساحت‌های حداقل و حداکثر آن‌ها برابر با ۱۶۱ کیلومترمربع (زیرحوضه شماره ۲؛ کوه‌سیاه) تا ۴۱۵ کیلومترمربع (زیرحوضه شماره ۳؛ جراح) می‌باشد. در این شاخص، زیرحوضه‌هایی با مساحت کمتر، درجه اهمیت بیشتری دارند.

شاخص پنجم - حمل و نقل (T): اثر موقعیت و نوع جاده در هر زیرحوضه می‌تواند تعیین‌کننده میزان آلانینگی آب سطحی تلقی شود. انواع جاده‌های آسفالت، شوسه، مال رو و خاکی (جیپ رو) در محدوده مطالعاتی شمیل - تخت به عنوان معیارهای

آلایندگی تعیین شده است به شرحی که در زیرحوضه، راه ارتباطی غالب و رتبه متعلق به آن اعمال شد. برای تهیه لایه راههای محدوده مطالعاتی، انواع مختلف راهها شامل راههای اصلی (آسفالت) و فرعی (مالرو، شوسه و جیپرو) مشخص شد. سپس تابع فاصله بر روی آن‌ها اعمال گردید و مناطق دورتر مناسب‌تر در نظر گرفته شد.

شاخص ششم - فعالیت‌های صنعتی (I): وجود فعالیت‌های صنعتی در محدوده مطالعاتی ازجمله معیارهای مهم آلایندگی محسوب می‌شود. بر این اساس، نقشه زیرحوضه‌های دارای صنایع آلاینده در هر زیرحوضه تعیین شد.

شاخص هفتم - پوشش گیاهی (C): تراکم پوشش گیاهی در محدوده مطالعاتی ازجمله عواملی است که می‌توان جهت تهیه نقشه ریسک آلودگی آب سطحی مورداستفاده قرار گیرد. شاخص NDVI ازجمله شاخص‌های معمول جهت تعیین تراکم پوشش گیاهی بر حسب درصد است. برای تهیه این نقشه، از باندهای ۴ و ۵ تصویر ماهواره‌ای LANSAT ETM⁺⁹ استفاده شده است. معادله (۱) تعیین‌کننده تراکم پوشش گیاهی بر اساس این معیار است.

$$NDVI = \frac{(NIR-RED)}{(NIR+RED)} \quad (1)$$

که در آن، NIR باند مادون‌قرمز نزدیک (باند ۵) و RED باند قرمز (باند ۴) این ماهواره است. این معیار به سه دسته فاقد تراکم، کم تراکم، تراکم متوسط و تراکم بالا تقسیم شده است. نقشه نهایی، میزان حساسیت کلی حوضه نسبت به آلودگی‌های بالقوه را نشان می‌دهد.

$$\text{WRASTIC Index} = wr_w + wr_r + wr_a + wr_s + wr_t + wr_i + wr_c \quad (2)$$

که در آن، W و r وزن هر معیار و رتبه‌دهی به رده‌های مختلف در آن‌ها می‌باشد. پس از همپوشانی وزنی و محاسبه عدد شاخص ریسک، مقدار آن در سه رده میزان ریسک کم، ریسک متوسط و ریسک زیاد تقسیم می‌شود (جدول ۳).

جدول ۲. پارامترهای شاخص و رتبه‌بندی آن‌ها در محدوده مطالعاتی
Table 2. The WRASIC index parameters and their ranking in the study area

امتیاز	وضعیت شاخص	شاخص
1	بدون تخلیه فاضلاب	تخلیه فاضلاب (W)
2	وجود ۵۰ (یا کمتر از ۵۰) سپتیک تانک	
3	وجود بیش از ۵۰ سپتیک تانک	
4	تخلیه خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب عمومی به زیر حوضه	
5	تخلیه خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب عمومی به زیر حوضه و وجود سپتیک تانک	
	جزا	
5	وجود فعالیتهای تفریحی متمرکز	فعالیت تفریحی (R)
4	فعالیتهای تفریحی متمرکز بیشتر و گسترده کمتر	
3	فعالیتهای تفریحی گسترده بیشتر و متمرکز کمتر	
2	وجود فعالیتهای تفریحی گسترده	
1	عدم وجود فعالیت تفریحی	
0	زمین لخت	کاربری زمین (A)
0	پوشش سنگی	
1	مرانع فقیر	
5	باغ و کشاورزی	
2	جنگل	
2	۳۰۰ - ۴۵۰	و سعت زیر حوضه (S) (کیلومترمربع)
3	۲۰۰ - ۳۰۰	
5	< ۲۰۰	
مال رو	آسفالت	فاصله (متر)
3	5	<۲۵
2	3	۲۵-۵۰
1	2	۵۰-۱۰۰
1	1	۱۰۰-۳۰۰
1	1	۳۰۰-۵۰۰
1	1	>۵۰۰
	حوضه آبریز فقد فعالیت صنعتی	اثر فعالیتهای صنعتی (I)
	حوضه آبریز با فعالیت صنعتی و پساب متوسط	
	حوضه آبریز با فعالیت صنعتی و پساب قابل توجه	
	پوشش کم تراکم تا فقد تراکم	اثر پوشش گیاهی (C)
	پوشش با تراکم متوسط	
	پوشش پر تراکم	

جدول ۳. طبقه‌بندی مقادیر کمی شاخص ریسک آلودگی به روش و راستیک
Table 3. Classification of quantitative values of pollution risk index by WRASIC method

میزان ریسک	شاخص آلودگی مدل WRASIC
کم	< 25%
متوسط	25 - 50 %
زیاد	51 - 100 %

نتایج و بحث

تحلیل و نتایج شاخص حساسیت و راستیک

برای ارزیابی ریسک محدوده مطالعاتی شمیل - تخت، حوضه مطالعاتی با استفاده از الگوهای هیدرولوگرافی به ۱۶ زیرحوضه تقسیم گردید (جدول ۱). وضعیت و اثر هر معیار در زیر حوضه‌های محدوده مطالعاتی به شرح زیر می‌باشد:

شاخص اول - وجود فاضلاب (W): بر اساس بررسی‌های انجام شده، وجود ۵۰ (یا کمتر از ۵۰) سپتیک تانک در زیر حوضه‌های مطالعاتی معمول است و تنها زیر حوضه شماره ۳ محدوده بدون تخلیه فاضلاب و دارای امتیاز کمتری است. بنابراین، این معیار در اکثر پهنه موجود امتیاز متوسط ۲ را به خود اختصاص می‌دهد (شکل ۳).

شاخص دوم - وجود فعالیت‌های تفریحی (R): وجود دریاچه سد نیان در زیر حوضه شماره ۶ و تالاب تیاب در زیر حوضه شماره ۱۶ این دو زیر حوضه را از سایر زیر حوضه‌ها متمایز کرده است. بنابراین، این دو زیر حوضه امتیاز بالاتری نسبت به سایر زیر حوضه‌ها به خود اختصاص داده‌اند (شکل ۳).


شاخص سوم - فعالیت‌های کشاورزی (A): برای تهیه این معیار، نقشه کاربری اراضی در محدوده مطالعاتی تهیه شده است. نتیجه اینکه وجود باغات و زمین‌های کشاورزی در جنوب محدوده مطالعاتی و محدوده دشتی (زیر حوضه‌های ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳)، امتیاز بالاتری را به زیر حوضه‌های موجود در این بخش اختصاص داده است (شکل ۳).

شاخص چهارم - اندازه حوضه (S): معمولاً زیر حوضه‌های با پهنه کم تأثیر شدیدتری از آلاینده‌های محیطی می‌گیرند و این مهم، اهمیت زیر حوضه‌های ۲، ۷، ۹ و ۱۴ را دوچندان می‌کند (شکل ۳).

شاخص پنجم - حمل و نقل (T): نقشه موقعیت جاده‌ها در شکل ۴ نمایش داده شده است. تراکم جاده‌های اصلی در زیر حوضه‌های ۱۱، ۹ و ۱۴ حاکی از اهمیت این زیر حوضه‌هاست.


شاخص ششم - فعالیت‌های صنعتی (I): وجود فعالیت‌های صنعتی در محدوده مطالعاتی از جمله معیارهای مهم آلاینده محسوب می‌شود. بر این اساس، نقشه موقعیت صنایع آلاینده در هر زیر حوضه تعیین شد. عدمه فعالیت‌های صنعتی در محدوده مطالعاتی متعلق به زیر حوضه ۱۱ و پس از آن زیر حوضه ۱۲ است و در سایر زیر محدوده‌ها فعالیت خاص صنعتی وجود ندارد (شکل ۳).

شاخص هفتم - پوشش گیاهی (C): تراکم پوشش گیاهی بر اساس شاخص NDVI نشان‌دهنده اهمیت این معیار در زیر حوضه‌های ۳، ۴، ۶ و ۱۳ است (شکل ۳).



شکل ۳. پارامترهای مؤثر بر شاخص وراستیک و رتبه‌بندی آن‌ها در محدوده مطالعاتی: فاضلاب (W)، فعالیت تفریحی (R)، فعالیت کشاورزی (A)، اندازه زیرحوضه (S)، فعالیت صنعتی (I)، پوشش گیاهی (C)


Fig. 3. Parameters affecting the WRASTIC index and their ranking in the study area: Wastewater presence (W), Recreational activity (R), Agricultural impact (A), Size of watershed (S), industrial impact (I), vegetation cover (C)



شکل ۴. اعمال پارامتر حمل و نقل در شاخص و راستیک

Fig. 4. Applying the transport parameter in the WRASTIC index

پس از تهیه نقشه‌های معیار، نقشه نهایی شاخص و راستیک در محدوده مطالعاتی با استفاده از سیستم تصمیم‌ساز فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تهیه شد (شکل ۵). بدین ترتیب، ارزیابی ریسک در سطح زیر حوضه‌ها انجام و میزان ریسک حاصل از هریک تعیین شد (جدول ۴). نتایج نشان می‌دهد که زیر حوضه‌های ۱۱ و ۱۲ مهم‌ترین زیر حوضه‌های تأثیرپذیر در ارزیابی شاخص حساسیت آب سطحی محسوب می‌شوند.



شکل ۵. نقشه ریسک آلودگی آب سطحی به روش شاخص وراستیک

Fig. 5. Risk map of surface water pollution using the WRASTIC index method

جدول ۴. طبقه‌بندی میزان آلایندگی ریسک آلودگی به روش وراستیک

Table 4. Classification of the amount of pollution risk by WRASTIC method

WRASTIC درجه زیاد	WRASTIC درجه متوسط	متوجه کم	متوجه متوسط عدد	زیر حوضه	متوجه متوسط عدد
	*		1.82	1	
	*		2.01	2	
	*		1.84	3	
	*		1.84	4	
	*		1.52	5	
	*		2.04	6	
		*	1.7	7	
	*		1.86	8	
	*		1.97	9	
		*	2.15	10	
*			2.52	11	
*			2.45	12	
	*		1.92	13	
	*		2.03	14	
	*		1.63	15	
	*		2.02	16	

ارائه برنامه پایش کیفی در محدوده مطالعاتی

تعیین ایستگاه‌های پایش

بر اساس دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری) (نشریه شماره ۵۲۲) (وزارت نیرو، ۱۳۸۸)، عواملی نظیر تعداد و موقعیت شاخه‌های فرعی و اصلی و مساحت زیر حوضه‌ها و نیز تعداد و موقعیت منابع آلینده (شامل اراضی کشاورزی (کanal‌های زهکشی)، سکونتگاه‌های شهری و روستایی در انتخاب تعداد ایستگاه پایش مؤثر است. وجود ۱۰ ایستگاه هیدرومتری در محدوده مطالعاتی شمیل - تخت (جدول ۵) نشان‌دهنده کمبود این ایستگاه‌ها برای پایش کیفی جامع خواهد بود. بنابراین، ۵ نقطه پیشنهادی با توجه به الگوی فیزیوگرافی پیشنهادی، به این ایستگاه‌ها افزوده شده است (جدول ۶). با توجه به عدم وجود آبراهه اصلی در زیرحوضه شماره ۸، در این منطقه، ایستگاه پایش در نظر گرفته نشده است. نقشه ایستگاه‌های هیدرومتری موجود و پایش پیشنهادی در شکل ۶ نمایش داده شده است.

جدول ۵. ایستگاه‌های هیدرومتری موجود جهت پایش کیفی منابع آبی


Table 5. Existing hydrometric stations for quality monitoring of surface water resources

کد حوضه آبریز	نام رودخانه	نام ایستگاه	کد حوضه آبریز	نام رودخانه	نام ایستگاه
9	زندان گرو	نیان	1	جاماش	سیخوران
10	حسنلنگی	حسنلنگی	3	کلم	سلوبم
13	جاماش	سرمقسم	4	جاماش	سنگ دریاچ
15	جلابی	جلابی	5	زندان	تنگه زندان
16	شورخور جل	سرخون	6	شمیل	شمیل

جدول ۶. ایستگاه‌های پیشنهادی پایش کیفی منابع آبی

Table 6. Proposed water resources quality monitoring stations

ایستگاه	کد حوضه	طول	عرض	ارتفاع
A	2	56.518715	27.701198	427
B	7	56.543517	27.543412	156
C	11	56.867908	27.27039	10
D	12	56.8956	27.24177	13
E	14	56.619815	27.297065	12



شکل ۶. شبکه پایش کیفی پیشنهادی

Fig. 6. Proposed quality monitoring network

تعیین پارامترهای پایش

پارامترهای پایش‌شونده عموماً به دو دسته فیزیکی-شیمیایی و زیستی تقسیم می‌شوند (وزارت نیرو، ۱۳۸۸) که مورد اول در برنامه‌های پایش کیفی آب سطحی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. در برنامه‌های پایش کیفیت آب (پارامترهای فیزیکی-شیمیایی) پارامترهایی مانند بدء، اکسیژن محلول و اکسیژن مورد نیاز زیستی /شیمیایی، دما، pH، کدورت، فسفر و نیترات و جامدات کل (و محلول و معلق) قابل اشاره می‌باشند. از بین این‌ها به طور معمول، پنج پارامتر اول از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در بسیاری از برنامه‌های پایش کیفیت آب گنجانده می‌شوند (وزارت نیرو، ۱۳۸۸). در صورت وجود منابع آلاینده صنعت، معدنی، کشاورزی، شهری و یا پرورش‌های عمرانی نیاز به پایش سایر پارامترها (و نیز فلزات سنگین یا عناصر نادر) است.

در جدول ۷، پارامترهای تحت پایش در زیرحوضه‌های مختلف ارائه شده‌اند. نوع پارامترهای پایش با توجه به وضعیت هر زیرحوضه به شرح زیر است:

اراضی زراعی: کدورت، فسفات، نیترات، دما، جامدات کل و معلق و محلول، بر، سلنیم، سدیم، کلسیم، منیزیم و کلیفرم‌های مدفعی از جمله پارامترهایی هستند که در این گونه اراضی باستی تحت پایش قرار گیرند. زیر حوضه‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ در محدوده مطالعاتی شمیل تخت از جمله مناطقی هستند که لزوم پایش این پارامترها در آن‌ها احساس می‌گردد.

آزمایشگاهها و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و شیرابه مناطق دفع پسماندها: اطلاعات کسب شده نشان‌دهنده وجود مراکز درمانی در زیرحوضه‌های ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۶ است که فاضلاب و پساب ناشی از آن‌ها می‌تواند خطر محیطی آب سطحی را افزایش دهد. بنابراین، پارامترهایی نظیر اکسیژن محلول، اکسیژن موردنیاز زیستی و شیمیایی، کدورت، هدایت الکتریکی، فسفر کل، فسفات، کربن آلی کل، فلزات، pH، نیترات، نیتروژن محلول آلی، باکتری‌های مدفعی، دما، جامدات کل و سنگین مانند جیوه، انواع انگل‌ها، آمیب‌ها و میکروب‌های بیماری‌زا در این محدوده‌ها از اهمیت بالقوه‌ای برخوردارند.

خروجی فاضلاب صنعتی: وجود فاضلاب صنعتی در زیرحوضه شماره ۱۱ (و ۱۲ در وله بعد)، اهمیت آن را بالا خواهد برد. در مناطقی که با خطر فاضلاب صنایع موادهای پارامترهایی نظیر اکسیژن موردنیاز زیستی، اکسیژن موردنیاز شیمیایی، pH، دما، هدایت الکتریکی، جامدات کل باستی مورد پایش قرار گیرند. علاوه بر آن، با توجه به نوع معدن و محصولات اصلی و جنبی و نوع مواد شیمیایی موجود در کانسارهای مورداستفاده یا مورداستفاده در فرآیندهای معدن، باید نوع پارامترها (مانند آلومینیوم، کادمیم، مس، آهن، منگنز، روی، نیکل، طلا، سیانور و غیره) برای پایش انتخاب شوند.

پساب‌های معدن: وجود دو معدن در زیرحوضه شماره ۱۰ با نام‌های کرومیت فاریاب (شمال زیرحوضه) و سنگ لشه قلات بالا (جنوب زیرحوضه) بر بررسی پارامترهای مرتبط با این مهم تأکید می‌کند. بنابراین، در این زیرحوضه، علاوه بر پارامترهای عمومی (دما، هدایت الکتریکی، جامدات معلق و محلول و pH)، چندین پارامتر دیگر نیز نظیر باستی در دستور کار پایش قرار گیرد. البته باید در نظر گرفت که معدن سنگ لشه دارای کمترین حجم تولید فاضلاب هستند، فاضلابی که در آن‌ها تولید می‌شود شیمیایی نیست و می‌توان از آن در مصارف صنعتی و کشاورزی بهره گرفت. اما اثر معدن کرومیت مهم خواهد بود. مقدار کروم خاک ناشی از پساب‌های معدن کرومیتی بهشدت تحت تأثیر نوع خاک‌های رس منطقه، اکسیدهای آهن (با تشکیل اکسیدهای آهن آبدار) و مقدار مواد آلی خاک می‌باشند. افزایش اسیدیتۀ آب‌های منطقه منجر به افزایش حضور کروم VI در نهایت کروم III و در این محلول‌ها شده است. بنابراین، ارزیابی این پارامتر در حوضه شماره ۱۰ اولویت دارد.

تصفیه فاضلاب انسانی از نوع سپتیک یا پکیج‌ها (روستاهای و شهرک‌ها): ثبت باکتری‌های مدفعی، نیترات، فسفات، اکسیژن محلول، اکسیژن موردنیاز زیستی، هدایت الکتریکی و دما در زیر حوضه‌های با چنین شرایطی (زیر حوضه‌های محدوده مطالعاتی به جز شماره ۳) ضروری است.

جدول ۷. ارائه برنامه پایش پارامترهای مختلف در زیرحوضه‌های محدوده مطالعاتی

Table 7. Providing a monitoring program for various parameters in the sub-basins of the study area

نوع ایستگاه	نام ایستگاه	کد حوضه آبریز	پارامترهای عمومی	یون‌های اصلی	فسفر/فسفات	نیترات/نیتریت	زیستی	فلزات سنگین	سایر پارامترها
سیخوران		1		*	*	-	-	-	
سلوبم		3		*	*	-	-	-	
سنگ درباغ		4		*	*	-	-	-	
تنگه زندان		5		*	*	-	-	-	
شمیل		6		*	*	-	-	-	
نیان		9		*	*	*	*	*	

*	*	*	*	*	*	10	حسنلنگی
-	*	*	*	*	*	13	سرمقسم
-	-	-	-	*	*	15	جلابی
-	*	*	*	*	*	16	سرخون
-	-	-	-	*	*	2	A
-	-	-	-	*	*	7	B
*	*	*	*	*	*	11	C
*	*	*	*	*	*	12	D
-	-	-	-	*	*	14	E

پارامترهای عمومی: آبدهی، اکسیژن محلول و اکسیژن موردنیاز زیستی / شیمیابی، دما، pH، کدورت، هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول و معلق پوهای اصلی: کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بیکربنات، کربنات، سولفات، کلر پارامترهای زیستی: کلی فرم کل، کلی فرم مدفوعی، انواع انگل‌ها، آمیب‌ها و میکروب‌های بیماری‌زا

نتیجه‌گیری

این تحقیق باهدف ارزیابی آسیب‌پذیری آب سطحی با استفاده از شاخص وراستیک و ارائه شبکه پایش کیفی در محدوده مطالعاتی شمیل تخت در حوضه آبریز سدیج - بندرعباس انجام شده است. خروجی آب‌های سطحی این محدوده به سد شمیل منتهی می‌شود که آب شرب بخش‌هایی از بندرعباس و همچنین بخش‌های تخت و قلعه قاضی را تأمین می‌کند. در مرحله اول، میزان ریسک پارامترهای اصلی شاخص وراستیک در حوضه محاسبه شد. بر اساس شاخص وراستیک، محدوده مطالعاتی به سه رده ریسک آبودگی کم، متوسط و زیاد تقسیم شده است. حدود ۸۳ درصد از وسعت محدوده مطالعاتی در رده ریسک آبودگی کم و ۹ درصد نیز در رده متوسط قرار دارند. از کل محدوده مطالعاتی، ۸ درصد در رده ریسک آبودگی بالا قرار دارند که زیرحوضه آبریز شماره ۱۱ را شامل می‌شوند. به عبارتی، میزان ریسک شاخص‌های تخلیه فاضلاب، فعالیت‌های تفریحی و گردشگری، فعالیت‌های کشاورزی، اندازه حوضه آبریز، راه‌های ارتباطی، فعالیت‌های صنعتی و کاربری اراضی برای زیرحوضه‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۰ در بالاترین مقدار قرار دارد. این سه زیرحوضه، آسیب‌پذیرترین مناطق واقع در محدوده مطالعاتی هستند. کمترین میزان آسیب‌پذیری نیز به زیرحوضه‌های ۵، ۱۵، ۷، ۱ و ۳ تعلق دارد. نتیجه اینکه در کل محدوده مطالعاتی، تراکم زیاد کاربری‌های مختلف (بهویژه صنعتی و کشاورزی) خطر آبودگی منابع آب‌های سطحی را به مقداری زیادی افزایش داده و میزان ریسک از مناطق کم جمعیت، کوهستانی و کمتر توسعه یافته به مناطق پر جمعیت، دارای دسترسی، دارای صنایع و با کاربری اراضی زراعی رو به افزایش است.

شبکه پایش کیفی در محدوده مطالعاتی و تعیین پارامترهای آن با استفاده از الگوی فیزوگرافی و حوضه‌بندی سطحی، وجود محدوده‌های حساس کشاورزی، صنعتی و مسکونی- بهداشتی در کل محدوده مطالعاتی و در نهایت ارزیابی شاخص وراستیک انجام شده است. با توجه به موقعیت آبراهه‌های موجود در محدوده و زیرحوضه‌های مستخرج از مدل رقومی ارتفاعی، علاوه بر ۱۰ نقطه پایش واقع در ایستگاه‌های هیدرومتری موجود، ۵ نقطه پیشنهادی نیز افزوده شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد

که اندازه‌گیری پارامترهای عمومی شیمیایی و یون‌های اصلی در تمامی ایستگاه‌ها ضروری است. اما سنجش سایر پارامترها (فسفر/فسفات، نیترات/نیتریت، ریستی) تنها در ایستگاه‌های هیدرومتری نیان، حسنلنگی، سرمه‌قسم، سرخون و ایستگاه‌های پیشنهادی C و D ضروری است. همچنین سنجش فلزات سنگین موجود در آب تنها در سه ایستگاه با شاخص آلوگی و راستیک بالا (ایستگاه هیدرومتری حسنلنگی و ایستگاه‌های پیشنهادی C و D) الزامی است. نتایج فوق با شرایط کاربری اراضی حوضه نیز کنترل شده است. امید است روش ارائه شده در مطالعات کیفی آب سطحی و بهینه‌یابی شبکه پایش موجود کارآ باشد.

منابع

اشتری، ح. ۱۴۰۲. بهینه‌یابی شبکه پایش کمی و کیفی آبخوان تهران با استفاده از GS+. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی. راشی نظامی، س.، بنی خدمت، ا.، فیضی خانکدی، ا. ۱۳۹۸. ارزیابی پتانسیل ریسک آلوگی منابع آب سطحی با استفاده از شاخص‌های و راستیک و نیومکزیکو در محیط ArcGIS ، مطالعه موردی: محدوده آستانه کوچصفهان در استان گیلان، <https://civilica.com/doc/1801193>

فتائی، ا. ۱۳۹۹. ارزیابی ریسک زیستمحیطی و بهداشتی حوضه آبریز سد سبلان با استفاده از مدل و راستیک. سلامت و بهداشت. ۱۱ (۴) ۵۵۵-۵۷۳:

کریمی، س.، علوی پور، ف.، قربانی نیا، ز.، جعفری، ح.، ر. ۱۳۹۵. تلفیق روش WRASTIC با ارزیابی چندمعیاره و مدل فازی بهمنظور ارزیابی ریسک آلوگی آبهای سطحی (مطالعه موردی: استان تهران و بخشی از استان‌های هم‌جوار آن). چهارمین دوره توسعه، (۴۴) ۱۴، SID. <https://sid.ir/paper/77143/fa>. ۴۳-۴۵

نخعی، م.، ۱۳۸۹. مقدمه‌ای بر زمین‌آمار، انتشارات آراد.

وزارت نیرو. ۱۳۸۸. دستورالعمل پایش کیفیت آبهای سطحی، نشریه شماره ۱۳۸۸، ۵۲۲ ولی اوغلو، م.، ذاکری نیری، م. ۱۴۰۰. ارزیابی ریسک یا حساسیت آلوگی منابع آب سطحی در حوضه‌ی آبریز سد احمدبیگلو با استفاده از مدل و راستیک. هیدرۆژئومورفولوژی، (۲۸) ۸، ۱۸۹-۱۶۳. doi: 10.22034/hyd.2021.47234.1599.

Alavipoor, F S., Ghorbaninia, Z., Karimi, S., Jafari, H., 2016. Surface Water Contamination Risk Assessment Modeled by Fuzzy-WRASTIC. Water Environ Res. Jul;88(7):589-601. doi: 10.2175/106143016X14609975746361. PMID: 27329055.

Banikhedmat, A., Rasinezami, R., Masumi, F., 2018. Optimal Allocation of Water and Soil Resources Management at the Watershed Scale With a Qualitative and Quantitative Approach by the Use of the Swat Model. Master's thesis. The University of Mohaghegh Ardabili, p. 87.

Diamantino, C., Henriques, M., Oliveira, M., Ferreira, J., 2005. Methodologies for pollution risk assessment of water resources systems. Fourth Inter-Celtic Colloquium on Hydrology and Management of Water Resources Portugal, Guimaraes. 73:11-14.

Gallegos, D., Lowance, J., Thomas, C., 2000. State of New Mexico source Water Assessment and Protection Program. Appendix E: Wrastic Index: Watershed Vulnerability Estimation Using Wrastic). http://www.nmenv.state.nmus/dwb/Documents/SWAPP_2000.PDF.

Maheshwari, S., Vyas, S. 2023. Vulnerability assessment of urban waterbodies based on WRASTIC model. Environ Dev Sustain. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03274-1>

Maleki, P., Rahman, P., Jafariyan, H., Salmanmahiny, A., Ghorbani, R., Gholizad, M., 2020. The risk assessment of water pollution in the Gorgan Bay catchment using the WRASTIC index. Environmental

- Nanotechnology, Monitoring & Management, Volume 14, 100393, ISSN 2215-1532,
<https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100393>.
- Rahimi-Baluchi, L., Malek-Mohammadi, B., 2013. Detecting environmental change of Shadegan international wetland using remote sensing and WRASIC index (Case study: Shadegan international wetland). Journal of Applied RS & GIS Techniques in Natural Resource Science 39 (65), 101–112.
- Valiallahi. J., Soltani, A., 2019. Ahmadi Eghbal M. Evaluating Climate Change and Anthropogenic effects on inducing Salt Storms & Aerosol Hazards Risk in Urmia Lake. Anthropogenic Pollution Journal. 3(1): 25-32.

Evaluation of surface water pollution of Shamil Takht Plain using WRASIC index and optimization of river quality monitoring network

Majid Dashti Barmaki¹, Zahra Yazdani Noori², Massoud Morsali^{3*}

1. PhD of hydrogeology and Expert of Sahel Omid Iranian Consulting Engineers, Tehran, Iran.
2. MSc of hydrogeology, Kharazmi University, Tehran, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Geology, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

Received: 11 Sep 2023

Accepted: 22 Dec 2023

Abstract

In order to design and optimize the quality monitoring network in areas with several sub-basins, it is necessary to know the criteria that affect them, so that in each sub-basin the presence or absence of a monitoring station and the required parameters can be determined. In this respect, the use of the surface water pollution index, namely WRASIC, can be effective. The WRASIC model is a practical and advanced method for assessing the risk and potential of pollution in sub-basins. Due to its role in the drinking water supply of the city of Bandar Abbas, monitoring the quality of the Shamil-Takht study area is very beneficial. Therefore, to assess the risk of pollution in this plain, the basin was divided into 16 sub-basins using Global Mapper software. The WRASIC index was presented as different layers of information, and its value was calculated for each sub-basin by rating by expert judgement method, weighting by hierarchical analysis method, and merging layers using weighted overlap. The results showed that three sub-basins have high risk and three sub-basins have low risk. Then, according to the condition of the streams in each sub-basin, the pollution index and its importance, the number of quality monitoring stations and the necessary parameters in this area were determined. Accordingly, five stations were added to the existing ten hydrometric stations at different locations. In the final 15 stations, the measurement of general parameters and major ions was included in the proposed agenda. The measurement of parameters such as phosphate/phosphorus and nitrate/nitrite was also included in six sub-basins, and heavy metals in three sub-basins.

Keywords: Optimization, WRASIC, Shamil Takht, Risk, Pollution index.

Introduction

Nowadays, water quality monitoring has become one of the most important issues related to water resources management. The quality monitoring network should be designed and optimized in such a way that the spatial distribution of the variables and their type is a relatively complete representation of the water quality conditions of the region. In this respect, it may be necessary to plan the monitoring parameters and associated spatio-temporal frequencies by knowing the sensitivity conditions of

*Corresponding author: massoud.morsali@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.22034/JEG.2023.17.4.1019232>

different points in the plain. The WRASIC index has been used to locate the sensitivity of the plain to surface water pollutants (e.g., Alavipoor et al., 2016; Banikhedmat et al., 2018). Therefore, we used this index to optimize the surface water monitoring network in Shamil-Takht studies in southern Iran.

Materials and Methods

Study area

The Shamil-Takht basin is located in the south of Iran and in the east of Hormozgan province. The major rivers of the basin in the plain are the Hasanlangi (including the two branches of the Shamil and Zandan) and Jalabi, on which the Shamil and Nyan reservoir dams have been built.

Methods

The first step in zoning the Shamil-Takht study area is to divide it into hydrological sub-basins with the same characteristics. Based on this, the study area was divided into 16 sub-basins using the 1/250,000 topographic maps and Global Mapper software. The effective parameters in the zoning of surface water pollution risk were then investigated using the WRASIC model. After the preparation of benchmark maps, the final map of the Varastik index in the study area was prepared using the Analytic Hierarchy Process (AHP) decision-making system. Finally, the quantitative values of the pollution risk index were classified into three categories of low, medium and high pollution by the WRASIC method.

Results and Discussion

The results of the WRASIC zoning show that sub-basins 11 and 12 are the most important those in terms of the surface water sensitivity index. Agricultural Impact (A) and Industrial Impact are among the most effective indicators in determining the WRASIC values of this study. The existence of 10 hydrometric stations in the study area of Shamil-Takht indicates the insufficiency of these stations for comprehensive quality monitoring. Therefore, due to the physiographic pattern, five proposed points were added to these stations (Fig. 1).




Fig. 1. Proposed quality monitoring network

Presentation of the monitoring program of various parameters, including physical-chemical and biological, in the sub-basins of the study area has been done using the effect of each type of pollutant on the downstream sub-basin (Table 1).

Table 1. Providing a monitoring program for various parameters in the sub-basins of the study area

Station Type	Station Name	Watershed ID	General parameters	Major Ions	Other Parameters			
					Phosphorus/phosphate	nitrate/nitrite	Biological Parameters	heavy metals
Hydrometry station	Sikhoran	1	*	*	-	-	-	-
	Selobam	3	*	*	-	-	-	-
	Darbagh Stone	4	*	*	-	-	-	-
	prison regiment	5	*	*	-	-	-	-
	Shamil	6	*	*	-	-	-	-
	Nyan	9	*	*	*	*	*	-
	Hasanlangi	10	*	*	*	*	*	*
	Head of department	13	*	*	*	*	*	-
	Jalabi	15	*	*	-	-	-	-
Proposed station	Serkhon	16	*	*	*	*	*	-
	A	2	*	*	-	-	-	-
	B	7	*	*	-	-	-	-
	C	11	*	*	*	*	*	*
	D	12	*	*	*	*	*	*
	E	14	*	*	-	-	-	-
General parameters: water discharge, dissolved oxygen and biological/chemical oxygen demand, temperature, pH, turbidity, electrical conductivity, total dissolved and suspended solids. Major ions: calcium, magnesium, sodium, potassium, bicarbonate, carbonate, sulfate, chlorine Biological parameters: total coliform, fecal coliform, types of parasites, amoeba, and pathogenic microbes								

Conclusions

In the present study, the vulnerable areas in the sub-basins of the Shamil-Takht study area were investigated using the WRASIC method and the existing quality monitoring network was optimized by identifying the sensitive sub-basins. In addition, important parameters for surface water quality monitoring were identified in each sub-basin.