

بررسی مشکلات حاکم بر فرودگاه بین المللی مهرآباد از دیدگاه مکانی و شبکه پرواز

دریافت مقاله: ۹۷/۱۲/۱۹ پذیرش نهایی: ۹۸/۱۱/۱

صفحات: ۲۷۹-۲۹۶

محسن سقائی: استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران.^۱

Email: mohsensaghaei@yahoo.com

چکیده

در قرن حاضر حمل و نقل هوایی در روابط کشورهای مختلف جهان، تبادل فرهنگ، نمایش قدرتهای اقتصادی و نظامی و تسریع امور حیاتی یک کشور نقش حساسی بر عهده دارد و در این بین فرودگاهها بخش حیاتی و مهمی از سیستم حمل و نقل هوایی را تشکیل می‌دهند. درواقع زیربنایی ترین بخش از صنعت حمل و هوایی هر کشور را تشکیل می‌دهد. از این رو شناخت مشکلات این بخش از صنعت حمل و نقل هوایی در تسریع فعالیت‌های مربوط به جا به جایی مسافرین، توسعه شبکه پرواز، توسعه فیزیکی فرودگاه، کاهش سوانح هوایی و کاهش مشکلات ناشی از همچواری با مناطق مسکونی (برخورد با مناطق مسکونی و ایجاد آلودگی صوتی) تاثیر گذار است. در راستای موضوع فوق هدف از انجام این پژوهش بررسی معضلات حاکم بر فرودگاه بین المللی مهرآباد به عنوان مهمترین فرودگاه پروازهای داخلی کشور از دیدگاه مکانی و شبکه پرواز براساس شاخص‌های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری است. از این رو از بین متخصصین صنعت حمل و نقل هوایی (خلبانان، مسئولین و پرسنل شاغل در فرودگاه مهرآباد) تعداد ۲۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته در بین آنها توزیع گردیده است و با کاربرد مدل تحلیل عاملی و نرم افزار Lisrel و Spss نتایج مشخص نمود که مهمترین مشکلات فرودگاه بین المللی مهرآباد عبارت است از: نزدیکی به مناطق مسکونی، ایجاد آلودگی صوتی برای ساکنان همچوار فرودگاه، همچواری با فرودگاه نظامی، نداشتن فاصله مناسب با سایر فرودگاه‌ها و مبدأ قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد در پروازهای داخلی در شبکه پروازی کشور، این شاخص‌ها در مجموع ۸۳/۷۹ درصد از واریانس مشترک را توجیه می‌کند و سایر متغیرها نتوانسته اند واریانس قابل توجهی را توجیه نمایند.

کلیدواژگان: فرودگاه بین المللی مهرآباد، دیدگاه مکانی، شبکه پرواز، صنعت حمل و نقل هوایی

۱. نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا، ۰۹۱۳۲۶۷۶۵۴۲

مقدمة

مکان یابی نادرست فرودگاه ها یکی از مهمترین مسائلی است که در برخی از فرودگاه های کشور با آن روبرو هستیم به گونه ای که در اثر این اشتباہ صدمات جانی و مالی فراوانی به وقوع می پیوندد. بدین منظور در این پژوهش مشکلات حاکم بر فرودگاه بین المللی مهرآباد از لحاظ مکانی و شبکه پرواز مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده مشخص گردید که فرودگاه فوق دارای مشکلاتی به شرح زیر است:

-همجواری با مناطق مسکونی (شهرک اکباتان، شهرک آپادانا، شهر آباد جنوبی، تهرانسر، شهرک شهید فکوری)

-ایجاد آلودگی صوتی برای مناطق مسکونی اطراف.

همجواری با فرودگاه نظامی-

-نداشتن فاصله مناسب با سایر فرودگاه ها(فرودگاه امام و فرودگاه پیام)

-نداشتن فضای کافی برای توسعه : فرودگاه مهرآباد از شمال به جاده مخصوص کرج‌از جنوب به جاده قدیم کرج، از شرق به مناطق مسکونی مهرآباد جنوبی و از غرب به منطقه مسکونی تهران سر منتهی می‌شود و هیچ گونه فضای بزرگ ندارد (منبع : مشاهدات عینی).

-نداشتن فضای کافی را، یا، کنگ هوایما

سیدا قاری گفت: فرودگاه مهرآبادیه عنوان می‌کنند بازهای داخلی

در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۶۶۱۵۶ پرواز توسط ۱۴ شرکت هواپیمایی از فرودگاه مهرآباد انجام شده است که تعداد ۳۳۳۵۲ پرواز به علت تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و... تاخیر داشته اند (www.cao.ir) هرچند در زمان ساخت این فرودگاه، مکان مورد نظر خارج از شهر قرار داشته است. متأسفانه صدور پروانه ساختمان ها ی متعدد توسط شهرداری باعث شده است. صدها هزارنفر از شهروندان در کنار بزرگ ترین و فعالترین فرودگاه کشور سکونت داده شوند که در حال حاضر هم سروصدای آن باعث سلب آسایش ساکنان شده است و هم امکان بخود همایشان را با مناطق مسکونی و با سقوط دادن مناطق مسکونی و حمدداد دارد.

مسائل و چالش‌های ناشی از تلفیق و ترکیب فروودگاه در بافت فضاهای شهری، مسائل پیچیده‌ای هستند. قبل از اینکه حمل و نقل به عنوان یک صنعت و فن آوری برای جا به جایی مسافر و کالا مطرح شود، فروودگاه اغلب در فاصله قابل توجهی از شهر و در محل هایی که دارای زمین ارزان با موانع بسیار کمی که حداقل انعطاف پذیری را برای عملیات در فروودگاه فراهم می کند قرار می گرفتند. به دلیل ماهیت هواپیماها در آن زمان و عدم مداومت و تنابوب در پروازها، آلدگی صوتی مشکلی برای جامعه ایجاد نمی کرد. تراکم پایین جمعیت در مجاورت فروودگاه و ترافیک سبک هوایی از وقوع تصادفات اتفاقی خطر ناک برای جوامع شهری جلوگیری می کرد. عدم رعایت شاخص همچوایی مناطق مسکونی با فروودگاه باعث گردید در سال ۱۳۸۴ هواپیمای C130 ارتش با ساختمان توحید در نزدیکی فروودگاه برخورد کند و ۱۱۰ نفر از سرنشینان آن کشته شوند. (www.eghtesadnews.com) هواپیمای مسافربری در هنگام نشست و برخاست (db) ۱۲۰ و هواپیمای شکاری (db) ۱۳۰ آلدگی صوتی ایجاد می کند. با توجه به مسکونی بودن قسمت های وسیعی از ضلع شمالی فروودگاه مهرآباد، به هنگام شارژ هواپیما ها فضای وسیعی از مجموعه غربی شهرک اکباتان (فاز ۲) تحت تاثیر بار صوتی ناشی از این عمل قرار می گیرد. در فروودگاه مهرآباد زمانی که هواپیماهای شکاری به پرواز در می آیند

بیش از نیمی از فضای شهرک اکباتان تحت تاثیر آلودگی صوتی بسیار شدید قرار می گیرند. در اغلب کشورهای صنعتی در پیرامون فرودگاه براساس حداکثر بار صوتی محاسبه شده ۲ تا ۳ حریم حفاظتی تعیین می کنند و در محدوده این حریم ها یا اساساً هرگونه ساخت و ساز منوع می شود و یا تنها استقرار برخی از کاربریهای غیر حساس مجاز است. بر مبنای تجارت کسب شده در مورد فرودگاه مهرآباد، باید گفت جدا سازی فرودگاه نظامی از فرودگاه مسافر بری ضرورت تام دارد (بهرام سلطانی، ۱۳۷۴، ۱۰۵: ۲۱).

عدم رعایت شاخص همچو ای با فرودگاه نظامی باعث برخورد هواپیمای مسافر بری در مسیر تهران مشهد با هواپیمای نظامی در سال ۱۳۷۱ گردید و کشنه شدن ۱۳۴ نفر از هموطنان را به همرا داشت.

(www.eghtesadnews.com). براساس مصاحبه انجام شده با ساکنان فاز ۲ شهرک اکباتان (شهرک واقع در

شمال فرودگاه) ساکنان از سروصدای ناشی از تست موتور هواپیما ها رنج می بند (تحقیق محقق)

به علت وجود ۱۵ شرکت هواپیایی حمل کننده مسافر که مبدأ و مقصد آنها غالباً فرودگاه مهرآباد است وظرفیت

پذیرش هواپیماهای بدنه وسیع ومتوسط در این فرودگاه مشکل پارکینگ هواپیما در این فرودگاه وجود دارد.

با توجه به اینکه مبدأ اکثر پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد است. در صورتی که پروازها تاخیر داشته باشد و یا

باطل گردد به خصوص در فصل زمستان باعث تاخیر و یا ابطال پروازدر کل شبکه پرواز کشور می شود. شکل (۳)


در سال ۱۳۹۵، در مجموع ۲۲۰۱۷۰۳۳ مسافر در پروازهای داخلی در فرودگاه های کشور جا به جا شده اند که

۱۵۹۳۵۱۰۲ مسافراز طریق فرودگاه مهرآباد مسافت کرده اند همچنین در سال ۱۳۹۵، تعداد ۶۲ فرودگاه

در سطح کشور فعالیت داشته اند. لحاظ تعداد پرواز به ترتیب فرودگاه های مهرآباد، پیام، مشهد، امام خمینی (ره)


، اصفهان و بندرعباس رتبه اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند (سالنامه آماری حمل و نقل هوایی کشور،

۱۳۹۵: ۱۸-۲۲) شکل (۱).



شکل(۱) رتبه بندی فرودگاه های کشور بر اساس تعداد پرواز ۱۳۹۵

در حال حاضر فرودگاه مهرآباد با دارا بودن ۴ ترمینال پذیرای ۱۸ میلیون مسافر در سال است و ۱۵ شرکت هواپیمایی داخلی در این فرودگاه در امر جا به جایی بار و مسافر فعالیت دارند. (www.mehrabadairport.ir) با توجه به اینکه فرودگاه مهرآباد به عنوان مهمترین فرودگاه داخلی کشور از لحاظ تعداد پرواز و تعداد مسافر ورودی و خروجی (شکل ۲) در بین ۶۲ فرودگاه کشور رتبه اول را دارد. بررسی مشکلات حاکم بر این فرودگاه حائز اهمیت است.



شکل(۲) نمودار رتبه بندی فرودگاه‌ها براساس تعداد مسافر ورودی و خروجی ۱۳۹۵

هدف هر پژوهشی شناخت واقعیت‌ها است که شامل تنگی‌ها، محدودیت‌ها، فرصت‌ها، و امکانات وارائه راهکارها است. هدف اصلی این پژوهش بررسی مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد از دیدگاه مکانی و شبکه پرواز است که براساس شاخص‌های استاندار سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است. در راستای این هدف دو فرضیه به شرح زیر ارائه می‌شود:

-شاخص استاندارد هم‌جواری فرودگاه با مناطق مسکونی رعایت نشده است.

-شاخص استاندارد هم‌جواری فرودگاه با فرودگاه نظامی رعایت نشده است.

پیشینه تحقیق:

تحقیقات انجام شده در خصوص مکان‌یابی فرودگاه به شرح زیر ارائه می‌شود صفارزاده و همکاران (۱۳۸۴) در مقاله‌ای تحت عنوان مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت به بررسی مکان‌یابی فرودگاه با استفاده از مدل جایگشت پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که می‌توان با یک مدل منطقی و ریاضی خطای انسانی در انتخاب مکان فرودگاه را به حداقل رساند و با استفاده از این مدل هم می‌توان در زمان صرفه جویی کرد و هم به دلیل توجه همزمان به همه معیارها میزان خطای را به حداقل کاهش داد. فتحعلی و میرجلالی (۱۳۸۸) در مقاله‌ای تحت عنوان مکان‌یابی فرودگاه استان سمنان با استفاده از روش تاپسیس و مکان مرکزی به این نتیجه رسیده اند که بهترین محل برای احداث فرودگاه استان سمنان در

۱۶ کیلومتری غرب شهر دامغان است. سقائی (۱۳۸۸) در مقاله‌ای تحت عنوان تحلیل بر تاثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری تهران به این نتیجه رسیده است که پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیتهای اقتصادی، صنعتی و گردشگری تهران تاثیر گذار است. علی اکبری (۱۳۹۱) در کتابی تحت عنوان چهارگانه‌ی گردشگری ایران به این نکته اشاره کرده است که توزیع جغرافیایی شبکه فرودگاه‌های کشور در انطباق با جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی شکل گرفته است. خلیلی و سمیع زاده (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان تحلیلی بر مکان‌یابی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد به این نتیجه رسیده اند که در مکان‌یابی فرودگاه یزد شاخص‌های طبیعی (شیب، جهت باد، ساختار زمین‌شناسی و...) رعایت شده است. معصومی و کیوانلو (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان مکان‌یابی فرودگاه دوم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش‌های تاپسیس و فرآیند سلسه مراتبی به این نتیجه رسیده اند که گزینه برتر برای مکان‌یابی بهینه فرودگاه، اطراف شهر شیروان است. جوزی و همکاران (۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان مکان‌یابی فرودگاه براساس توان فیزیکی منطقه و ملزمات زیست محیطی (مورد مطالعه قم) به این نتیجه رسیده اند که ۶۱ کیلومتر از اراضی تحت بررسی در منطقه مورد مطالعه از نظر توان فیزیکی و انطباق با ضوابط ایکانو شرایط لازم برای انتخاب سایت فرودگاه را دارند. سقائی (۱۳۹۵) در کتاب برنامه ریزی سفرهای هوایی به این مساله اشاره کرده است که مکان‌یابی و انتخاب مرکز پروازی در تسريع فعالیت‌های گردشگری، اقتصادی و صنعتی تاثیرگذار است. سقائی (۱۳۹۶) در مقاله‌ای تحت عنوان: تحلیلی بر مکان‌یابی فرودگاه اصفهان بر اساس شاخص‌های استاندارد ایکانو به این نتیجه رسیده است که شاخص‌های همچوایی با فرودگاه نظامی و شاخص زیست محیطی در مکان‌یابی فرودگاه اصفهان رعایت نشده است.

در سطح بین الملل نیز درادر^۲، درونت^۳، ویتلوكس^۴ (۲۰۱۰) در مقاله‌ای تحت عنوان تجزیه و تحلیل فضایی فرودگاه‌های چند منظوره شهرها، عملکرد فرودگاه‌های لندن، نیویورک، لس آنجلس و سان فرانسیسکو را از لحاظ مقیاس جغرافیایی (ملی، منطقه‌ای، بین المللی) و نقش خاص آنها در شبکه خطوط هوایی (مبدأ یا مقصد پروازی و مرکز پروازی^۵) مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده اند که فرودگاه‌های نیویورک و لس آنجلس در مقایسه با فرودگاه‌های لندن و سانفرانسیسکو فرودگاه‌های بزرگ و با سفر قابل توجه بین المللی هستند اما نقش بسیار محدودی به عنوان مرکز پروازی دارند. یانگ^۶، یو^۷ و نوتboom^۸ (۲۰۱۶) در مقاله‌ای تحت عنوان مکان‌یابی فرودگاه در نواحی چند فرودگاهی، نقش تاثیر زمین و سطوح پروازی، با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین اندازه یک منطقه فرودگاهی و شبکه پرواز پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که دسترسی به حمل و نقل هوایی منطقه‌ای از طریق ترکیبی از قابلیت دسترسی زمینی و هوایی مشخص می‌شود.

² -Derudder³ -Devriendt⁴ -Wittloox⁵ -Hub⁶ - Yang⁷ -Yu⁸ -Nottetboom

مفاهیم و مبانی نظری

فروندگاه: فضایی است که برای نشست و برخاست وسایل پرنده از قبیل بالگرد، هواپیمای مسافر بری، نظامی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود در زبان انگلیسی واژه‌های Airfield, Aerodrome, Airport هر سه به مفهوم فروندگاه است. بر اساس مورد استفاده و نیاز در هر منطقه فروندگاه ابتدا طراحی و سپس ساخته می‌شود. انواع فروندگاه از لحاظ مورد استفاده عبارت است از ۱- فروندگاه شخصی یا مسافربری- ۲- فروندگاه مخصوص کشاورزی- ۳- فروندگاه نظامی- ۴- فروندگاه آموزشی (سقایی، ۱۳۹۶، ۱۰۳)

عوامل موثر بر انتخاب محل فروندگاه را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد:

۱- عوامل فیزیکی :

چگونگی توسعه فضای اطراف

دسترسی به سیستم حمل و نقل زمینی
فراهم بودن زمین برای توسعه آتی فروندگاه
نزدیکی به مراکز عمده حمل و نقل هوایی
دسترسی به خدمات تاسیساتی لازم در فروندگاه

۲- عوامل هوانوزدی:

شرایط آب و هوایی

موقعیت فروندگاه و کریدورهای ارتباط هوایی
موقعیت موانع موجود در اطراف فروندگاه

۳- عوامل اقتصادی:

تحلیل اقتصادی ساخت

ارزیابی سودهای زمینه

تحلیل هزینه‌های اداری و نگهداری

تحلیل هزینه‌های هوانوردی

۴- عوامل زیست محیطی :

اثرات زیست محیطی بر انسان، محیط و حیوانات

۵- تغییر کاربری زمین (www.icao.org)

ایمنی عملیات پرواز عاملی است که در تعیین موقعیت فروندگاه بر تمامی عوامل دیگر ارجح است و مهمترین موارد در این خصوص عبارتند از:

۱- موانع طبیعی: ارتفاعات (پستی و بلندیها) و موانع مصنوعی (دکلهای برق، آتنن‌های رادیویی)

۲- عدم همگواری با دیگر فروندگاهها و مناطق نظامی و ممنوعه، عدم تداخل محل احداث فروندگاه با دیگر پروژه‌های در دست مطالعه.

۳- بررسی وجود برخی از پدیده‌های طبیعی خاص در محدوده فروندگاه (مه، گرد و غبار، بادهای شدید) وجود

آبگیر و پرندگان (کتاب سال هواپیمایی ایران، ۱۳۸۶، ۱۲۶)

انتخاب یک محل مناسب برای فرودگاه بستگی به طبقه بندی فرودگاه تحت مطالعه دارد. در صورتیکه عوامل تعیین کننده، لزوم انتخاب امکانات وسیع را ایجاب کند، اجزا چند مرحله ای فرودگاه سهل تر و اقتصادی تر خواهد بود. عوامل زیر در انتخاب محل مناسب برای فرودگاه های اصلی موثر می باشند:

- ۱- شبکه کشوری: محل انتخاب شده باید منطبق با شبکه هوایی کشور و بصورت جزئی از شبکه ملی فرودگاه ها باشد.

۲- مورد استفاده فرودگاه: یکی از شاخص های حائز اهمیت در مکان یابی فرودگاه نحوه استفاده از فرودگاه برای مصارف مسافربری و یا نظامی است. در مکان یابی فرودگاه نظامی شرایط آب و هوایی، جغرافیایی، زیرساخت ها، امنیت، حمل و نقل، اثرات محیطی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرید.

سناروج^۹، کلی^{۱۰}، ۲۰۱۵، ۱۶۰-۱۷۳:

۳- فاصله تقریبی تا فرودگاه های دیگر: محل فرودگاه باید با فاصله مناسبی از فرودگاههای موجود انتخاب گردد بطوریکه هواپیما در حال فرود در یک فرودگاه ایجاد مزاحمت برای حرکت هواپیما در فرودگاه دیگر نکند برای فرودگاههای که هواپیما جت را سرویس می دهند حداقل فاصله لازم ۱۶۰ کیلومتر است (بهبهانی و ایمانی، ۱۳۷۲: ۳۶)

۴- دسترسی به فرودگاه: محل فرودگاه باید به گونه ای انتخاب شود که دسترسی به آن به راحتی انجام پذیرد زمان لازم برای رسیدن به وسائل نقلیه از محل های تجاری و یا مناطق مسکونی نباید از ۳۰ دقیقه تجاوز کند. بهترین محل مناطق اطراف بزرگراه ها است. یکی از مسائل حائز اهمیت در دسترسی به فرودگاه، توسعه کاربری زمین و تاثیر آن در مسیر دسترسی به فرودگاه است. تغییر توسعه کاربری زمین بیشترین تاثیر را بر مسافران هوایی می گذارد و افزایش زمان سفر به فرودگاه ممکن است باعث از دست دادن پرواز مسافران شود.

(راهایو^{۱۱}، آیداناری^{۱۲}، پراتماناخجو^{۱۳}، ۲۰۱۵: ۳۱-۳۷)

۴- توپوگرافی منطقه: این قسمت شامل وضعیت طبیعی منطقه از قبیل پستی و بلندی وجود رودخانه و... می باشد

۵- موانع: منطقه تقریب^{۱۴} هواپیما باید خالی از هرگونه مانعی باشد تا خلبانان بتوانند به راحتی نشست و برخاست نمایند. موانع ممکن است بصورت حصار، دکل برق، ساختمان و... باشد. اگر موانع در اطراف فرودگاه وجود داشته باشد انتقال آنها ضروری است (تحقیق مولف).

۷- میدان دید: محل انتخاب فرودگاه باید از هرگونه وضعیت کاهش دهنده دید مانند، مه، دود و غبار مبرا باشد. دود و غبار معمولاً در محلهای نزدیک کارخانهای صنعتی وجود دارد.

⁹-Sennaroglu

¹⁰-Celabi

¹¹-Rahayu

¹²-Ahyudanari

¹³-Pratomoadmojo

¹⁴-Approach area

۸- آزار سروصدای آلودگی صوتی هواپیما سخت ترین و شدیدترین مشکل زیست محیطی فرودگاه‌ها است و باید در توسعه و ساخت آنها مورد توجه قرار گیرد. تراز صوتی هواپیماهای مسافربری ۱۲۰dB و هواپیمای شکاری ۱۳۰dB است (بهرام سلطانی، ۱۳۸۷: ۹۳).

۹- دسترسی به امکانات شهری مانند آب، برق، گاز، سرویس‌های خدماتی: بکی از مشکلاتی که در حال حاضر فرودگاه اصفهان با آن مواجه است. عدم اتصال شبکه فاضلاب فرودگاه با فاضلاب شهر است و فاضلاب صنعتی و انسانی به وسیله تانکر به محل دیگر منتقل می‌شود و هوای نامطبوعی در محیط فرودگاه به خصوص در فصل تابستان ایجاد می‌کند (سقایی، ۱۳۹۶: ۱۲۰).

۱۳- بررسی اقتصادی: ارزیابی اقتصادی شامل قیمت زمین، شیب بندی، زهکشی، محوطه سازی، سیستم روشناهی، عملیت ساختمان و... است. فرودگاه باید بتواند مشکلات اقتصادی، مالی و زیربنایی خود را حل کنند و یکی از راه کارهایی که می‌تواند به طور قابل توجهی به مدیریت و توسعه زیرساختها و حل مسائل مالی فرودگاه کمک کند و به عنوان راه پایدار برای توسعه فرودگاه باشد. فرودگاه‌های چند منظوره است (فرودگاه‌هایی که در آن علاوه بر حمل و جابه جایی مسافر، حمل محموله‌های پستی و بار هم در آن انجام شود) (فالسون^{۱۵}، گایفر^{۱۶}، ماجیر^{۱۷}، ۲۰۱۲: ۹۶-۱۰۶).

۱۴- محل فرودگاه باید به نحوی انتخاب شود که مسیرهای نشست و برخاست هواپیما بر فراز زمینهای غیر مسکونی و صنعتی باشد (بهبهانی، ایمانی، ۱۳۷۳: ۳۵).

عوامل مهم دیگری در تعیین محل فرودگاه که می‌تواند در هزینه احداث آن موثر باشد و پروژه را با توجه و یا عدم توجیه اقتصادی مواجه سازد. عبارتند از: نزدیکی فرودگاه به جاده اصلی منتهی به شهر، نزدیکی با شبکه تاسیسات شهری (آب و برق و...)، اجتناب از مناطقی که دارای اراضی بسیار ناهموار و پستی و بلندیهای زیاد می‌باشد، اجتناب از واقع شدن فرودگاه در اراضی کشاورزی و باغ‌ها و مسیل‌ها و مناطق با تلاقی و مهمنتر از همه شیب اراضی واقع در سایت فرودگاهی در امتداد باند پرواز باید بیش از یک درصد باشد، در تحصیل اراضی، آینده نگری و پیش‌بینی توسعه و ارتقاء فرودگاه به منظور نصب تجهیزات کمک ناویگری و سیستم روشناهی باند، نزدیکی و مجاورت با مناطق دارای تقاضای سفر هوایی از مواردی است که در مکان یابی فرودگاه باید مورد توجه قرار گیرد. در پایان توجه به مسایل زیست محیطی که مهمترین آنها آلودگی صوتی است در تعیین محل فرودگاه اهمیت دارد (سقایی، ۱۳۹۶: ۴).

نگاهی بر وسعت بعضی از فرودگاه‌های بین‌المللی، چون فرودگاه^{۱۸} «蒙特婁-اتاوا» با بیش از ۷۰ کیلومتر مربع مساحت، فرودگاه «شیکاگو^{۲۰}» با بیش از ۶۰ کیلومتر مربع مساحت و «دالاس^{۲۱}» با بیش از ۷۰ کیلومتر

¹⁵-Fasone

¹⁶-Giuffre

¹⁷-Maggiore


¹⁸-Airport

¹⁹-Montreal-Ottawa

²⁰-Chicago

²¹-Dallas

مربع مساحت نشانگر این واقعیت است که توسعه روزافزون هوانوردی و استفاده از هواپیما^{۲۲} به عنوان وسیله نقلیه عمومی ایجاد می کند در جهت جوابگویی به نیازهای پروازهای اینبوه با فراوانی مسافر، فضای وسیعی در اختیار گرفته شود و اگر بخواهیم به منظور تضمین حیات انسانها، اطراف فرودگاه را به سبب آلودگی صوتی وآلودگی هوا خالی از جمعیت نماییم بر وسعت این فضا افزوده می شود. (سقابی، ۱۳۹۴، ۱۹) فرودگاه قدیمی مهرآباد به عنوان نمونه ای بارز از یک منبع آلودگی صوتی شدید به شمار می آید. اولاً هواپیماهای مسافربری به هنگام نشست و برخاست و سپس در مسیر خود، تا زمانی که به ارتفاع مورد نظر برستند بارصوتی سنگین را ایجاد می کنند. هلیکوپتر نیز به دلیل پرواز در ارتفاع کم و صدای زیادگاه باعث لرزش پنجره های فضاهای مسکونی تحت تاثیر امواج صوتی می گردند. در ارتباط با آلودگی صوتی ناشی از ترافیک هوایی و ریلی، بخشی از صورت مساله به مدیریت شهری باز می گردد که اصولاً در محدوده اثر آلودگی صوتی، اجازه ساخت و ساز داده و یا در مقابل ساخت و سازهای خودجوش چشم فرو می بندد (بهرام سلطانی، ۱۳۸۷، ۹۶-۹۷).




شکل(۳) مدل نظری پژوهش

²²- Air plane

روش تحقیق

محدوده مورد مطالعه

فرودگاه مهرآباد در سال ۱۳۱۷ تأسیس شده است و در بخش غربی تهران واقع شده و نام خود را از روستای مهرآباد که پیشتر در آن منطقه قرار داشته گرفته است. اشکال (۳) و (۴) موقعیت و شبکه پروازی فرودگاه مهرآباد را مشخص می کند.



شکل(۳). موقعیت و شبکه پروازی فرودگاه مهرآباد(خطوط پروازی فرودگاه مهرآبادبراساس برنامه پروازی سال ۱۳۹۵)



شکل(۴). عکس هوایی موقعیت فرودگاه مهرآباد و مناطق مسکونی اطراف فرودگاه

روش کار

این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی به بررسی مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد از دیدگاه مکانی و شبکه پرواز پرداخته است. برای نیل به این هدف ابتدا اقدام به مطالعه ادبیات تئوریک موضوع و بررسی شاخص‌های سازمان هوایی‌سازمانی کشوری نموده و سپس تهیه و طراحی پرسشنامه براساس یافته‌های چارچوب نظری انجام شده است همچنین از روش پیمایشی نیز برای تکمیل پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و رتبه‌بندی شاخص‌ها از نرم افزار Spss و Lisrel و مدل تحلیل عاملی بهره برداری شده است.

جامعه آماری این پژوهش متخصصان صنعت هوایی (خلبانان و مسئولین) و پرسنل شاغل در فرودگاه مهرآباد می‌باشد که بر اساس آخرین آمار حدود ۹۵۰ نفر هستند. با توجه به تعداد جامعه آماری که شامل ۳۰۰ نفر متخصصین صنعت حمل و نقل هوایی و ۶۵۰ نفر شاغلین در فرودگاه مهرآباد و سازمان هوایی‌سازمانی کشوری هستند. براساس فرمول کوکران حجم نمونه تعداد ۲۴۰ برآورد گردید. رابطه(۱). در این فرمول، N حجم جامعه مورد مطالعه، Z اندازه متغیر در توزیع طبیعی، P درصد توزیع صفت در جامعه، q درصد افرادی که فقد آن صفت هستند، d تفاصل نسبت واقعی صفت در جامعه را نشان می‌دهد (حافظه نیا، ۱۴۰، ۱۳۸۶، ۱۳۸). ابتدا با توجه به پاسخ‌های ارائه شده در پرسش نامه مقدماتی میزان p و q برآورد گردید که به میزان $0/3$ و $0/7$ در نظر گرفته شد سپس در سطح اطمینان $0/95$ و میزان خطای $0/05$ حجم نمونه معادل 240 نفر برآورد گردید. با توجه به جمعیت متخصصان و پرسنل شاغل تعداد 76 پرسش نامه بین متخصصین و 164 پرسش نامه بین پرسنل فرودگاه توزیع گردید.

$$n = \frac{\frac{z^2 pq}{d^2}}{1 + \frac{1}{N} \left(\frac{z^2 pq}{d^2} - 1 \right)} \quad n = \frac{\frac{(1.96)^2 (0.7)(0.3)}{(0.05)^2}}{1 + \frac{1}{950} \left(\frac{(1.96)^2 (0.7)(0.3)}{(0.05)^2} - 1 \right)} = 240 \quad \text{رابطه(1)}$$

برای بررسی اعتبار محتوایی پرسش نامه‌ها، شاخص‌های به کار برده شده برای بررسی مشکلات فرودگاه مهرآباد را اختیار متخصصان صنعت هوایی در فرودگاه مهرآباد (کارشناسان و خلبانان) قرار گرفت. پس از بررسی نظرات و پیشنهادهای صاحب نظران تغییرات لازم در فرم اولیه ایجاد و پرسش نامه تهیه گردید. پس از انجام تحلیل عاملی نیز از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی شاخص‌های به کار برده شده استفاده شده است. در جدول (۱) میزان آلفای کرونباخ شاخص‌های پژوهش ارائه شده است.

جدول(۱). میزان آلفای کرونباخ شاخص های پژوهش

ردیف	شاخص	آلفای کرونباخ
۱	فاصله مناسب با سایر فرودگاه ها	۰/۷۴
۲	دسترسی آسان زمینی به فرودگاه	۰/۷۸
۳	وجود موانع اطراف فرودگاه	۰/۷۹
۴	میدان دید در زمان نشت و برخاست هواپیما	۰/۸۲
۵	قرار گیری فرودگاه در جهت باد	۰/۸۱
۶	وجود فضای کافی جهت توسعه فیزیکی	۰/۷۶
۷	وجود فضای کافی جهت پارکینگ هواپیما	۰/۷۷
۸	عدم نزدیکی فرودگاه به مناطق مسکونی	۰/۸۹
۹	ایجاد آلودگی صوتی برای مناطق اطراف	۰/۸۴
۱۰	همجواری فرودگاه با فرودگاه نظامی	۰/۸۳
۱۱	مبدأ قرار گرفتن مهرآباد جهت پروازهای داخلی	۰/۷۱

آلفای کرونباخ برای تمامی متغیرها بالاتر از ۰/۷ است که نشان می دهد پایایی ابزار پژوهش در حد خوب می باشد و سوالات صحیح طراحی شده است.

شاخص های تحقیق

برای ارزیابی مشکلات فرودگاه مهرآباد از بعد مکانی و شبکه پرواز، شاخص های یازده گانه ای مطرح گردید جدول(۲). این شاخص ها براساس استانداردهای سازمان هواپیمایی کشوری ۲۳ انتخاب شده است. ۲۴۰ پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Spss و Lisrel یک بسته آماری است که می تواند برای تجزیه و تحلیل مدل معادله ساختاری مورد استفاده قرار گیرد(آرماندولوئیس ویرا، ۱۳۹۳، ۱۲)، تحلیل عاملی انجام شده است.

جدول(۲). شاخص های به کار رفته برای سنجش مشکلات فرودگاه مهرآباد از بعد مکانی و شبکه پرواز

ردیف	شاخص	ردیف	شاخص
۱	فاصله مناسب با سایر فرودگاه ها	۷*	وجود فضای کافی جهت پارکینگ هواپیما
۲	دسترسی زمینی به فرودگاه	۸	عدم نزدیکی فرودگاه به مناطق مسکونی
۳	وجود موانع اطراف فرودگاه	۹	ایجاد آلودگی صوتی برای مناطق اطراف
۴	قرار گیری فرودگاه در جهت باد	۱۰	همجواری فرودگاه با فرودگاه نظامی
۵	وجود فضای کافی جهت توسعه	۱۱	مبدأ قرار گرفتن فرودگاه جهت انجام پروازهای داخلی
۶	میدان دید جهت نشت و برخاست هواپیما		

منبع:(سقایی ، ۱۳۹۵)

* شاخص شماره ۷ (وجود فضای کافی جهت پارکینگ هواپیما) جز شاخص های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری نیست و براساس نظر کارشناسان این شاخص لحاظ شده است.

نتایج

در جدول (۳) فراوانی مربوط به شغل پاسخگویان و در جدول (۴) فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخگویان مشخص شده است.

جدول(۳). جدول مربوط به شغل پاسخگویان

درصد	فراوانی	شغل
۰/۳۱۶	۷۶	متخصصان صنعت هواپی
۰/۶۸۴	۱۶۴	پرسنل فرودگاه مهرآباد

جدول(۴). جدول مربوط به تحصیلات پاسخگویان

میزان تحصیلات	دیپلم و زیر دیپلم	فوق دیپلم و لیسانس	فوق لیسانس و بالاتر	جمع	مجموع
۳۴	۳۴	۱۷۷	۲۹	۲۴۰	۲۴۰
۰/۱۴	۰/۱۴	۰/۷۴	۰/۱۲	%۱۰۰	%۱۰۰

تحلیل عاملی برای تعیین شاخص‌ها و ابعاد

به منظور تعیین ابعاد و شاخص‌های مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد تحلیل عاملی انجام شده است. ابتدا با استفاده از شاخص کیزر-میرالکین^{۲۴} (kmo) و آزمون بارتلت^{۲۵} کفايت نمونه برای تحلیل عاملی گردید. بررسی مقیاس kmo شاخص کفايت نمونه گيري می باشد. هنگامیکه مقدار kmo بزرگ تر از ۰/۵ باشد تحلیل عاملی برای مجموعه متغیرهای مورد استفاده در مساله تصمیم گيري مدنظر مناسب است (حکمت نیا موسوی، ۱۳۹۰، ۲۵۲). آزمون بارتلت بیانگر معنا داری ماتریس‌ها برای انجام تحلیل عاملی است و اگر معناداری آزمون کمتر از ۰/۵ باشد شرط لازم برای انجام تحلیل عاملی مهیا گردیده است. در جدول (۵) میزان مقیاس kmo و آزمون بارتلت ارائه شده است.

جدول (۵) مقادیر کیزر-میرالکین و آزمون بارتلت

آزمون بارتلت	شاخص کفايت نمونه گيري کیزر-میرالکین
۰/۰۰۱	۰/۷۶۱

با توجه به اینکه میزان شاخص کیزر ۰/۷۶۱ است و بیشتر از ۰/۵ می باشد همچنین آزمون بارتلت دارای سطح معناداری ۰/۰۰۱ است و کمتر از ۰/۵ است آزمون تحلیل عاملی امکان پذیر است. این نتیجه بیانگر آن است که نمونه برای آزمون تحلیل عاملی کفايت می کند. هدف بیشتر مطالعات تحلیل عاملی، خلاصه کردن ماتریسهای همبستگی به شیوه ای است که بتوان آنها را بر حسب چند عامل زیربنایی تعیین کرد (زارع و همکاران، ۱۳۸۹، ۲۰۳:).

۲۴ -Kaiser-Meyer-Olkin

۲۵ -Bartlett

ارزش ویژه


مجموع مجذورات بارها ی عاملی هر عامل، نسبت واریانس تبیین شده بوسیله آن عامل را معکس می کند. ارزش ویژه تبیین می کند که چه مقدار از واریانس کل بوسیله یک عامل تبیین می شود. در جدول (۶) مقادیر ویژه درصد واریانس تبیین شده عامل ها را ارائه شده است.

جدول(۶) مقادیر ویژه و درصد واریانس تبیین شده

ردیف	عامل	ارزش ویژه کل	درصد واریانس تبیین شده
۱	عدم نزدیکی فروندگاه به مناطق مسکونی	۳/۱۲	۲۸/۳۶
۲	ایجاد آسودگی صوتی برای مناطق مسکونی اطراف فروندگاه	۲/۰۹	۱۸/۹۰
۳	همجواری فروندگاه با فروندگاه نظامی	۱/۶۰	۱۵/۳۶
۴	فاصله مناسب با سایر فروندگاه ها	۱/۲۷	۱۱/۷۲
۵	مبدأ قرار گرفتن شهرآباد جهت پروازهای داخلی	۱/۰۴	۹/۴۵
۶	میدان دید جهت نشست و برخاست هوایپما	۰/۶۴	۵/۸۱
۷	وجود موانع اطراف فروندگاه	۰/۴۱	۳/۳۶
۸	وجود فضای کافی جهت پارکینگ هوایپما	۰/۳۳	۲/۵۵
۹	وجود فضای کافی جهت توسعه فیزیکی	۰/۲۴	۲/۰۲
۱۰	قرار گیری فروندگاه در جهت باد	۰/۱۳	۱/۲۸
۱۱	دسترسی آسان زمینی به فروندگاه	۰/۱۲	۱/۱۹

پیش فرض برنامه تحلیل عاملی این است که تنها عامل هایی را می پذیرد که ارزش ویژه آنها بالاتر از ۱ باشد. بر همین اساس با توجه به نتایج جدول(۶)، عامل های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم به علت داشتن ارزش ویژه کل بیشتر از ۱ به عنوان عامل محسوب می شوند. در جدول شماره ۶، عامل اول، نزدیکی فروندگاه به مناطق مسکونی با ارزش ویژه ۳/۱۲ و مقدار ۲۸/۳۶ درصد از واریانس، عامل دوم، ایجاد آسودگی صوتی برای مناطق مسکونی اطراف فروندگاه با ارزش ویژه ۲/۰۹ و مقدار ۱۸/۹۰ درصد از واریانس، عامل سوم، همجواری فروندگاه با فروندگاه نظامی با ارزش ویژه ۱/۶۰ و مقدار ۱۵/۳۶ درصد از واریانس، عامل چهارم شاخص فاصله مناسب با سایر فروندگاه ها با ارزش ویژه ۱/۲۷ و مقدار ۱۱/۷۲ درصد از واریانس و عامل پنجم شاخص مبدأ قرار گرفتن شهرآباد جهت پروازهای داخلی با ارزش ویژه ۹/۴۵ و مقدار ۱/۰۴ درصد واریانس مشترک را به خود اختصاص داده اند.

پنج عامل اول در مجموع ۸۳/۷۹ درصد واریانس مشترک را تبیین می نمایند. بدین مفهوم که ۸۳٪ از مشکلات فروندگاه شهرآباد از بعد مکانی و شبکه پرواز مربوط به پنج عامل مطرح شده است و ۱۶/۲۱ درصد واریانس باقی مانده توسط عوامل دیگر تبیین می شود. شکل(۵).



شکل(۵). مدل تجربی پژوهش

نتیجه گیری

شهر تهران علاوه بر اینکه به لحاظ جمعیتی اولین شهر ایران است . به دلیل پایتخت بودن و وجود بزرگترین سازمانهای دولتی و غیر دولتی دارای جایگاه ویژه از نظر جذب مسافرو... می باشد و طی سالهای اخیر تهران نه تنها به عنوان اصلی ترین، بزرگترین و مهمترین شهر ایران مطرح بوده است بلکه از لحاظ سیاحتی و گردشگری نیز در برخی مواقع از سال به عنوان مرکز نمایشگاه های ملی و بین المللی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. بدیهی است که شرایط ویژه تهران تاثیر مستقیم بر عملکرد و ترافیک هوایی فرودگاه داشته و خواهد داشت.

براساس تحلیلهای انجام شده اهم مشکلات حاکم بر فرودگاه مهرآباد عبارتند از:

نزدیکی به مناطق مسکونی (عدم رعایت این شاخص باعث گردید در سال ۱۳۸۴ هواپیمای C130 ارتش با ساختمان توحید در نزدیکی فرودگاه برخورد نمایید همچنین برخورد هواپیمای ارتش با ساختمانهای نزدیک فرودگاه پیام در سال ۱۳۹۷) ایجاد آلودگی صوتی هواپیما (به علت وجود پروازهای مسافربری و نظامی از فرودگاه مهرآباد، آلودگی صوتی ناشی از نشست و برخاست هواپیماهای فوق باعث سبی آسایش ساکنان اطراف فرودگاه می شود) فاصله تا فرودگاههای دیگر (براساس شاخص های استاندارد سازمان هواپیمایی کشوری جهت جلوگیری از تداخل پرواز رعایت فاصله ۱۶۰ کیلومتری بین فرودگاهها ضروری است در حالی که این شاخص

در مورد فرودگاه های مهرآباد، پیام و امام رعایت نشده است). مبدا قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد جهت پروازهای داخلی (با توجه به اینکه مبدا اکثر پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد است در صورتی که هوای تهران به خصوص در فصل زمستان مساعد نباشد باعث تاخیر و یا باطل شدن پروازها در کل شبکه پرواز کشور می شود. متخصصین و پرسنل شاغل در فرودگاه معتقدند که حدود ۲۸٪ از مشکلات فرودگاه از بعد مکانی مربوط به همچواری فرودگاه با مناطق مسکونی است. از نظر پاسخگویان حدود ۱۹٪ از مشکلات فرودگاه ناشی از آلدگی صوتی هنگام نشست و برخاست هواپیما است همچنین شاخص همچواری با فرودگاه نظامی، فاصله تا فرودگاه های دیگر و مبدا قرار گرفتن فرودگاه مهرآباد جهت انجام پروازهای داخلی در مجموع ۳۶/۵۳٪ از مشکلات فرودگاه مهرآباد را توجیه می کند. به نظر می رسد فرودگاه مهرآباد از نظر قابلیت دسترسی زمینی و قرار گرفتن در امتداد جهت باد از وضعیت خوبی برخوردار است.

پیشنهادها

براساس نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

- ۱- با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات فرودگاه مهرآباد نزدیکی به مناطق مسکونی است. لذا انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام خمینی (ره) جهت جلوگیری از سوانح احتمالی و کاهش آلدگی صوتی برای مناطق مسکونی همچوار ضروری است.
- ۲- دومین مشکل فرودگاه نزدیکی به فرودگاه نظامی است. لذا جدا کردن این دو فرودگاه از یکدیگر جهت جلوگیری از سوانح احتمالی ضروری است.
- ۳- پیشنهاد می گردد از فرودگاه مهرآباد جهت پروازهای آموزشی استفاده شود.
- ۴- جلوگیری از ساخت و سازهای جدید در اطراف فرودگاه توسط شهرداری منطقه ضروری به نظر می رسد.

منابع

- بهبهانی، حمید، ایمانی، مختار. (۱۳۷۳)، طرح و محاسبه فرودگاه، دانشگاه علم و صنعت، تهران.
- بهرام سلطانی، کامبیز. (۱۳۸۷)، **مجموعه مباحث شهرسازی، محیط زیست، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران**، تهران.
- بهرام سلطانی، کامبیز (۱۳۷۴)، **مجموعه مباحث شهرسازی، معیار های آسایش صوتی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران**، تهران.
- جوزی، علی، مصطفایی، مریم، جعفری، محمدرضا. (۱۳۹۳)، **مکان یابی فرودگاه براساس توان فیزیکی منطقه و ملزمات زیست محیطی (نمونه مورد مطالعه استان قم)**، اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیط زیست در ایران، تهران.
- حافظ نیا، محمدرضا، (۱۳۸۱)، **مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی**، انتشارات سمت، تهران.
- حکمت نیا، حسن، موسوی، میر نجف، (۱۳۹۰)، **کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای**، انتشارات علم نوین، یزد.

- خلیلی، محمد، سمیع زاده، سارا، (۱۳۹۳). تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بین المللی شهید صدوقی یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و فازی، همایش ملی کاربرد مدل پیشرفته تحلیل فضایی در آمیش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی یزد.
- زارع، حسین، طالبی، سعید، صیف، محمدحسن، (۱۳۸۹)، آمار استنباطی پیشرفته، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
- سالنامه آماری حمل و نقل هوایی کشور، (۱۳۹۵)، تهران، انتشارات سازمان هوایی کشوری، فرودگاه مهرآباد.
- سقائی، محسن، (۱۳۹۴)، امور مسافرت و صدور بلیت، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
- سقائی، محسن، (۱۳۹۵)، برنامه ریزی سفرهای هوایی رویه و مقررات محاسبه نرخ و صدور بلیت، دانشگاه پیام نور، تهران
- سقائی، محسن، (۱۳۸۷)، تحلیلی بر تاثیر فرودگاه مهرآباد بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و گردشگری شهر تهران، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، ۳: ۷۸-۸۸.
- سقائی، محسن، (۱۳۹۶)، تحلیل بر تاثیر فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) بر توسعه گردشگری خارجی، مجله آمایش جغرافیایی فضا، دانشگاه گلستان، ۱۱-۹۹.
- سقائی، محسن، (۱۳۹۶)، تحلیلی بر مکان یابی فرودگاه بر اساس شاخص‌های استاندارد ایکائو (مورد مطالعه فرودگاه اصفهان)، ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی، لندن.
- صفارزاده، محمود و غلامرضا معصومی، (۱۳۸۳)، برنامه ریزی و طراحی فرودگاهها، تهران، مرکز چاپ و انتشار موسسه عالی آموزشی و پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی.
- صفارزاده، محمود، ژولیده، هیوا، بروجردیان، امین‌میرزا، (۱۳۸۴)، مدل مکان یابی فرودگاه به روش جایگشت‌پژوهش‌نامه حمل و نقل، ۲(۳): ۱۶۱-۱۷۰.
- علی‌اکبری، اسماعیل، (۱۳۹۱)، جغرافیای گردشگری ایران، انتشارات سمت، تهران.
- فتحعلی، جعفر، میرجلالی، فرشته سادات، (۱۳۸۸)، مکان یابی فرودگاه استان سمنان با استفاده از روش تاپسیس و مکان مرکزی، پژوهشنامه حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران، ۳۵۰-۳۴۱.
- كتاب سال هوایی ایران، (۱۳۸۶)، انتشارات شرکت مهندسی مشاور هوایی مآب، تهران.
- لوئیس ویرا، آرماندو، (۱۳۹۳)، لیزرل کاربردی در عمل، ترجمه مهدی رحمانی، فرشته مرائی، زهره لطیفی، انتشارات آسمان نگار، اصفهان.
- معصومی، ندا، کیوانلو، اسماعیل، (۱۳۹۳)، مکان یابی فرودگاه دوم استان خراسان شمالی، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت شهری، تبریز.
- Deruddr.B, devriendt. L, witlox.f. (2010). A spatial analysis of multiple airport cities
- Fasone V, Giuffre T,Maggiore P .(2012). Multi-Airport system as a way of sustainability for airport development evidence from an Italian Case study, proedia-social and behivoral sciences, 53, 96-105
- Horner. H. (1980). Population and the location of Airports in Ireland, publication by Royal Irish Academy. Proc .R. Ir. Acad. 80,159-185
- Rahayu.Y.R. Ahyudanari.E .Pratomoadmojo.N.A. (2016). land use development and its impact on airport access road ,Cities 2015 International Conference ,intelligent

planning towards smart cities 3-4 November 2015 ,Surabaya ,Indonesia. Transport Geography, **18(3)**, 345-353.
www.cao.ir.
www.cao.org.
www.eghtesadnews.com
www.mehrabadairport.ir.