

چهارچوب استایل رود، رویکردی نوین در مدیریت رودخانه‌ها (مطالعه موردی: رودخانه ارنگه کرج)

دربافت مقاله: ۹۷/۳/۲۳ پذیرش نهایی: ۹۷/۸/۴

صفحات: ۴۵-۲۱

شیلا حجه فروش نیا: هیات علمی و استادیار پژوهشی، ژئومورفولوژی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران ۱

Email: shila_1379@yahoo.com

امیر کرم: هیات علمی و دانشیار، ژئومورفولوژی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.

Email: Karam@khu.ac.ir

چکیده

مدیریت رودخانه شامل استراتژی‌هایی است که به نحو مؤثری در رفتار رود اثر داشته باشد. در این مقاله از روش چهارچوب استایل رود برای مدیریت رودخانه استفاده شده است که این روش در ۴ مرحله انجام پذیرفت، هر مرحله شامل گام‌های مختلفی است، در مرحله یک چهارچوب استایل رود ویژگی و رفتار رود در حوضه ارنگه کرج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در بازه‌های رودخانه حوضه ارنگه، بر حسب ژئومتری کanal (اندازه و شکل)، پلانفرم کanal، مجموعه واحدهای ژئومورفیک و جنس مواد بستر استایل رود مشخص شد. با توجه به معیارهای عنوان شده، در حوضه ارنگه ۱۳ استایل رود شناسایی گردید که شامل استایل رود سرآب پرشیب، گلوگاه در موقعیت دره ای محدود، نسبتاً محدود پلانفرم با سینوزیته کم قلوه سنگی تخته سنگی، سینوزیته کم گراولی، بستر سنگی ماسه ای، بستر عریض سیلابی، مثاندری گراولی، نا محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره تثبیت شده، نسبتاً محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره تثبیت شده، دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی نامتقارن، دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقارن، بستر مصنوعی می‌باشد. در مرحله دو تکامل رود و شرایط ژئومورفیک بازه و در مرحله سه پتانسیل بازیابی ژئومورفیک رود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس در مرحله چهار اولویت‌های مدیریتی برای مدیریت رودخانه (شامل حفاظت، استراتژیک، پتانسیل بازیابی بالا و پتانسیل بازیابی متوسط و ضعیف) مشخص گردید. حفاظت از بازه‌هایی که ساختار ژئومورفیک منحصر به فردی دارند و یا باقیماندهای از شرایط قبل از آشفتگی هستند جزء مهم‌ترین اولویت مدیریتی محسوب می‌گردند. استایل سرآب پرشیب، گلوگاه و استایل نامحدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره‌های تثبیت شده استراتژی حفاظت را به خود اختصاص میدهدن. استایل سینوزیته کم گراولی، دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی نامتقارن و دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقارن دارای اولویت استراتژیک می‌باشند. استایل بستر عریض سیلابی و بستر سنگی ماسه ای پتانسیل بازیابی بالایی دارند. استایلهای نسبتاً محدود با سینوزیته کم قلوه سنگی تخته

۱. نویسنده مسئول: تهران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سنگی، مئاندری گراولی نسبتاً محدود با سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره ثبت شده، پلانفرم با سینوزیته کم بستر ماسه‌ای، پتانسیل بازیابی متوسط و ضعیفی دارند و نیاز به اقدامات توان بخشی هجومی و گران نیاز دارند.

کلید واژگان: ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، مدیریت رودخانه، چهارچوب استایل رود، حوضه ارنگه کرج.

مقدمه

رفتار رودخانه‌ها به طور کلی به ویژگی‌های زمین‌شناختی، حرکات نوزمین‌ساخت، ویژگی‌های فیزیوگرافی و مورفومتری حوضه‌یا حوضه‌های بالادست، اقلیم، میزان و نوع بارش، دوره‌های بازگشت اقلیمی، لیتولوژی و همچنین پوشش گیاهی حوضه‌ها، به علاوه ساختار و ماهیت اولیه مورفولوژی دره‌ی رودخانه بستگی دارد. بر این اساس برخی رودخانه‌ها حساسیت بالایی در برابر کنش‌های محیطی (محیط طبیعی یا انسانی) از خود نشان می‌دهند. مورفولوژی رودخانه، علم شناخت سیستم رودخانه از نظر شکل، ویژگی‌های بستر و همچنین بررسی نیمرخ طولی رودخانه و چگونگی تغییرات آن است (یمانی و همکاران، ۱۳۸۵). با بررسی الگوی یک رودخانه می‌توان شرایط کنونی رودخانه و چگونگی تغییرات آن و پتانسیل تغییرات احتمالی آن را در آینده بهتر درک کرد (یمانی و حسین زاده، ۱۳۸۱). و تنها از این طریق می‌توان عکس العمل طبیعی آن را نسبت به تغییرات طبیعی و یا اقدامات ناشی از اجرای پروژه‌های اصلاح مسیر و ثبت کناره‌ها پیش‌بینی نمود و میزان جابجایی، تغییر ابعاد و الگوی رودخانه را تشخیص داد (یمانی و دیگران، ۱۳۸۵). شکل هندسی هر رودخانه به نوع رسوب، دیپ حوضه‌ی بالا، میانه و پایین‌دست رودخانه بستگی دارد (مقیمی، ۱۳۸۸)، به این ترتیب، ویژگی‌های شکل هندسی رودخانه‌ها که الگوی رودخانه را شکل می‌دهند، بیشتر با فرایندهای رسوبی و جریان آب در طی فصول فعالیت سیلاب‌ها کنترل می‌شوند (رضایی مقدم و ثقفی، ۱۳۸۷). مدیریت رودخانه در مفهوم "برنامه ریزی برای کل حوضه" می‌تواند به بهترین وجه قابل درک و اجراء باشد. مدیریت بهینه آب حوضه‌ها نیز نیازمند مدیریت سیستمی است و آب را از زمان بارش تا لحظه ورود به سد یا آبریز تحت کنترل دارد. بنابراین این نوع مدیریت به تمامیت و یکپارچگی آب بستر، کناره رود و سواحل، سرچشمه و پایاب هر رودخانه و نیز بر مؤلفه‌های بیولوژیک حوضه رودخانه‌ها و در نهایت، ساختار سازمانی مدیریت حوضه اداره کننده آن توجه عمیق دارد (مقیمی، ۱۳۷۸). اندیشمندان معتقدند، بحران آب را نه در ارتباط با کمبود آب، بلکه در مدیریت بد آب باید دید. برخی از مشکلات رودخانه‌ها عبارتند از: مخاطرات سیلاب، فرسایش خاک و حمل رسوب، فرسایش کناری و بستر رود، جابه‌جایی مسیر رودخانه، تغییرات اکولوژیکی گیاهی و جانوری رودخانه‌ها، آلودگی آب رودخانه‌ها، تغییرات کاربری حاشیه رودخانه‌ها، بهره برداری بیش از حد آب رودخانه‌ها در بالادست و خشک شدن برخی رودها، احداث سد و اثرات بر بالادست و پایین دست، طبقه بندی رودخانه‌ها و تحلیل شرایط تعادل، آشفتگی و تغییرات رودخانه‌ها، لذا با توجه به این موارد لزوم مدیریت حوضه‌های رودخانه‌ای بیش از پیش مشخص می‌شوند.

شود(امیدوار، ۱۳۹۴). ژئومورفولوژی رودخانه ای با مطالعه فرایندها و اشکال رودخانه ای و بررسی تکامل چشم انداز های رودخانه ای نقش مهمی را در شناسایی ویژگی ها و رفتار کanal رود دارد تا بدین وسیله رودخانه با دقیق بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و خسارات وارد به طرح های مهندسی رودخانه و ویرانی محیطی ناشی از آن به حداق بررسد(کاسیو و همکاران ۱۷۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۶). در اغلب موارد فرایندهای ژئومورفیکی که توسط سیستم رودخانه ای ایجاد می شوند باعث بروز مخاطرات محیطی در محیط های انسانی و طبیعی می گردند. مخاطرات در دو قسمت مخاطرات ناشی از اعمال فرسایشی رودخانه و آبراهه ها(تخرب، حمل و رسوبگذاری) و مخاطرات ناشی از طغیان آب و سیلاب از یک طرف و تحلیل و بررسی نقش عوامل انسانی تشديد کننده مخاطرات رودخانه ای از طرف دیگر می باشد . امروزه ژئومورفولوژی رودخانه ای به عرصه جدیدی وارد شده و به عنوان پایه ای برای مطالعه تغییرات محیطی در آمده که برای مدیریت مجراهای رودخانه ای به کار می رود(گرگوری و همکاران، ۲۰۱۶)


چهارچوب استایل رود بوسیله بیرلی و فریرس^۳ و دانشجویان گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه مک کوآری استرالیا با همکاری مدیران رودخانه ای و ژئومورفولوژیست های کاربردی توسعه یافته است و حداقل برای ۱۴ حوضه نیوساوت ولز استرالیا به کار رفته است (بیرلی و فریرس، ۲۰۰۰) . بیرلی و فریرس استایل های رود را به چهارچوبی برای بررسی فرایندهای بیوفیزیکی در حوضه بگا واقع در نیوساوت ولز استرالیا به کار بردن. آنها برای طبقه بندی رود و بررسی ویژگی ها و رفتار رود^۴ سطح را به صورت سلسله مراتبی(تودرتو) در نظر گرفتند. فریرس و بیرلی(۲۰۰۰) نگرشی ژئومورفیک را برای شناسایی پتانسیل بازیابی رودخانه ارائه نمودند و آن را به صورت کاربردی در حوضه بگا (استرالیا) مورد استفاده قرار دادند . فریرس و بیرلی با بررسی ویژگی های رودخانه (ژئومتری، پلان رود، واحد ژئومورفیک و غیره) و رفتار رود در کanal و دشت سیلابی شرایط ژئومورفیک رودخانه را ارزیابی نمودند و سپس با استفاده از داده های تاریخی و تحلیلهای میدانی و روش های ارگودیکی مراحل مختلف تکامل رود را شناسایی نمودند. آنها شرایط رودها و خط سیر تعديل آنها را برای سه نوع از استایل رود در موقعیت های مختلف ارزیابی نمودند. تامسون و همکاران (۲۰۰۱) چهارچوب استایل رودخانه ای را برای ارزیابی ویژگی های اکولوژیکی سیستم رودخانه و دشت سیلابی به کار بردن. آنها علاوه بر^۴ سطحی که به آنها اشاره شد، سطح دیگری را تحت عنوان واحد هیدرولیک ارائه کردند. آنها برای ارزیابی واحد هیدرولیک با مشخص کردن واحد ژئومورفیک هر بازه، نوع جریان بر حسب عدد فرود (آرام ، بحرانی و آشفته) و اندازه ذر ات بسترسیلت، ماسه، ریگ و...) این واحدها را به واحدهای کوچک و یکنواختی تقسیم بندی کردند و نتیجه گرفتند که این طبقه بندی ابزار مناسبی برای محققین و مدیرانی است که در شناسایی بوم ها و اکوسیستم های رودخانه ای فعالیت می کنند . همچنین چون این طبقه بندی براساس فرایندهای رودخانه ای صورت می گیرد قادر است

^۱Vogel^۲Cossío^۳Brierley and Fryirs

بازه های رودخانه را با ساختارهای اکولوژیکی مشابه شناسایی نموده و درک فرایندهای ژئومورفیک و ارتباط بین ژئومورفولوژی و اکولوژی آبی و سیستم های حاشیه رودخانه را فراهم نماید. کاروسو (۲۰۰۶)، برای افزایش آگاهی از برنامه های توانبخشی رود، پروژه بازیابی که در نیوزیلند صورت گرفت را ده سال بعد از انجام پروژه رودخانه (PRR) مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که پروژه بیشتر از هدف خود موفق بوده و خصوصاً توجه وسیعتری به اثرات هیدرولوژیک و ژئومورفیک در آن صورت گرفته است. گرگوری و همکاران (۲۰۰۷) ژئومورفولوژی رودخانه ای را برای مدیریت کanal های رودخانه ای به کار بردند و نشان دادند که ژئومورفولوژی رودخانه ای، پایه ای برای مطالعه تغییرات محیطی است که برای مدیریت کanal رودخانه ای به کار می رود. این جنبه های کاربردی بیشتر در زمینه تغییرات مجاری رودخانه ای و در رابطه با فرایند و فرم، ارزیابی تغییرات مجرأ، شهرنشینی، کanal سازی، صنایع استخراجی، کارهای مهندسی، تغییرات گذشته در کاربری اراضی و تجدید و نوسازی است و بر اساس تحقیقاتی که در طی دوره های طولانی در این زمینه انجام شده، پروتکلی ارائه شد که دیرینه هیدرولوژی را برای کاربرد در مدیریت مجاری رودخانه ای منطقه مطالعاتی اعمال نماید. رینالدی و همکاران (۲۰۱۲، ۲۰۱۳) روشی برای ارزیابی، تجزیه و تخلیل و پایش هیدرولوژیک رودخانه در جهت مدیریت رودخانه ها ارائه کردند. رینالدی روش کار خود را در چهار فاز در چندین رودخانه در ایتالیا ارائه کرد. در ایران نیز تحقیقاتی در مورد ساماندهی یا طبقه بندی رودخانه ها صورت گرفته که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: اسماعیلی (۱۳۸۹) ۸ استایل رود در حوضه آبریز لاویج رود شناسایی کرد. در این مطالعه تمام مراحل استایل رود به کار رفته است. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ۵۱، ۲۷ و ۲۲ درصد بازه در حوضه لاویج رود ظرفیت تعییل محدود، متوسط و زیاد دارند. استایل های رود این حوضه هم به ترتیب ۶۵، ۲۸ و ۷ درصد پتانسیل بازیابی بالا، متوسط، و پایین دارند. در نهایت اولویتهای مدیریتی هر استایل رود با توجه به شرایط ژئومورفیک و پتانسیل بازیابی رود پیشنهاد گردید. مطالعه حافظی مقدسی (۲۰۱۳) بر روی مدیریت رودخانه سیستان صورت گرفته است. اسماعیلی و ولی خانی (۱۳۹۳) با عنوان "ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرولوژیک رودخانه لاویج با استفاده از شاخص کیفیت ژئومورفولوژیک بر اساس شاخص کیفیت ژئومورفولوژیکی رود MQI، رودخانه را طبقه بندی کردند. از اهداف اصلی این مقاله طبقه بندی استایل (سبک های) رودخانه ای در بازه های رودخانه ارنگه، بررسی و شناسایی ویژگی های ژئومورفیک آن، بررسی ظرفیت تعییل رودخانه و ارزیابی پتانسیل بازیابی ژئومورفیک در امتداد بازه های مورد مطالعه وارانه راهبردها و اولویت های مدیریتی و حفاظتی برای هریک از استایل های رودخانه ای می باشد.

روش تحقیق محدوده مورد مطالعه

حوضه ارنگه با مساحت حدود ۱۰۰۹۰ هکتار از زیرحوضه های شهرستان کرج در پایین دست سد امیرکبیر کرج می باشد که در مختصات $۳۵^{\circ} ۵۷' \text{ تا } ۳۵^{\circ} ۵۱'$ طول شرقی و $۵۴^{\circ} ۰' \text{ تا } ۵۴^{\circ} ۱'$ عرض شمالی واقع شده است شکل (۱). بیشینه ارتفاع این حوضه ۳۶۶۰ متر در شمال شرق حوضه و حداقل ارتفاع حوضه ۱۶۶۰ متر در خروجی آن قرار دارد. این زیر حوضه از نظر سیاسی و تقسیمات کشوری جزء استان البرز و شهرستان کرج می باشد و روستاهای ارنگه، خوزنکلا، ابهر، جوراب، جی، خور، چاران، سرزیارت و سیجان از مراکز مهم جمعیتی حوضه به شمار می آیند. از نظر توپوگرافیکی، حوضه ارنگه حوضه ای است کوهستانی با امتداد تقریباً شرقی غربی که رودخانه اصلی آن به رودخانه کرج می ریزد. عمدۀ مساحت ارتفاعی این حوضه در طیف $۲۰۰۰ \text{ تا } ۳۰۰۰$ متر قرار دارد. حوضه با شیب متوسط ۵۵ درصدی، حوضه ای پر شیب است به گونه ای که شیب های بیش از ۲۰ درصد حدود ۹۳ درصد مساحت آن را شامل می شوند. از نظر زمین شناختی و سنگ شناختی رسوبات حوضه نسبتاً جوان بوده و مربوط به ائوسن تا عهد حاضرند و شامل توف، شیل، توفیت، ماسه سنگ، ماسه سنگ توفی، کنگلومرا، سنگهای آذرین (آندزیت، تراکیت، داسیت)، توده های نفوذی و آبرفت و کوهرفت های کواترنر می باشند.



شکل(۱). موقعیت زیر حوضه آبریز آرنگه در حوضه آبریز کرج

داده و روش‌شناسی

داده ها و منابع مختلفی شامل بررسی های کتابخانه ای و اسنادی، مطالعات میدانی، نقشه های توپوگرافی با مقیاس ۱:۲۵۰۰۰، نقشه زمین شناسی با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ سازمان زمین شناسی کشور، داده های اقلیمی سازمان هواشناسی، داده های هیدرولوژیکی سازمان آب منطقه ای البرز و تصویر ماهواره ای لندست استفاده شده است. جهت تحلیل و بررسی داده ها از ابزارهایی مانند GPS و نرم افزار Arc GIS استفاده شده است.

این روش (استایل رود) در ۴ مرحله و چندین گام صورت می گیرد. این ۴ مرحله اصلی که در ادامه بیشتر تشریح خواهند شد عبارتند از:

مرحله یک: شناسایی، تفسیر و ممیزی از بازه های مختلف در سراسر حوضه که ارزیابی اولیه ای از ویژگی و رفتار رود فراهم می نماید. این مرحله بر اساس مطالعات توپوگرافی، بررسی تصاویر گوگل ارت و تصاویر ماهواره ای لندست و همچنین بازدیدهای میدانی صورت پذیرفت. در این مرحله شناسایی، استایل رود ابتدا بر اساس موقعیت بازه در دره به سه دسته کاملاً محدود در دره، نسبتاً محدود و به صورت جانبی نامحدود در دره تقسیم بندی می شود.

مرحله دو: با مطالعات میدانی و بازدید از هر بازه رودخانه ارزیابی شرایط ژئومورفیک هر بازه از هر استایل رود در حوضه است که در قالب آنالیز تکامل رود به انجام می شود.

مرحله سه: با مشاهده تصاویر و مطالعات و اندازه گیری های زمینی پیش بینی احتمالی رودخانه و بازیابی ژئومورفیک آن است.

مرحله چهار: تحلیل و بررسی شرایط جهت برنامه ریزی های توان بخش و بازسازی رود در هر استایل می باشد که در قالب حوضه صورت می گیرد (بریلی و همکاران، ۲۰۰۲).


نتایج

مرحله اول استایل رود: در مرحله اول بر اساس مطالعات توپوگرافی، بررسی تصاویر گوگل ارت و تصاویر ماهواره ای لندست و همچنین بازدیدهای میدانی انواع استایل ها رودخانه ای در محدوده ای حوضه ارنگه شناسایی شدند، برای این کار ابتدا موقعیت دره در رودخانه اصلی حوضه مورد بررسی قرار گرفت بر این اساس موقعیت دره به سه گروه محدود، نسبتاً محدود و به صورت جانبی نامحدود (آبرفتی) تقسیم بندی شد. سپس با بررسی میدانی و شناسایی واحدهای ژئومورفیک در هر بازه و بررسی بافت مواد بستر، پلانفرم و سایر خصوصیات کانال، انواع استایل رود شناسایی شده اند.



برای شناسایی هر استایل رود ابتدا موقعیت دره ای که رودخانه در آن جاری است، مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس موقعیت دره به سه گروه محدود: در این حالت رود در بیش از ۹۰ درصد در مجاورت حاشیه دره یا رسوبات سیمانی شده قرار دارد، نسبتاً محدود: رود بین ۹۰-۱۰ درصد در مجاورت حاشیه رود قرار دارد و به

صورت نامحدود: رود در کمتر از ۱۰ درصد در حاشیه دره قرار دارد، تقسیم گردید. سپس واحدهای ژئومورفیک هر بازه در حوضه مورد بررسی قرار گرفت. واحدهای ژئومورفیک تابع فرایندهای رودخانه‌ای، واحد چشم انداز، لیتولوژی، شیب، قدرت رود و غیره می‌باشند. از این رو در استایل‌های مختلف واحدهای ژئومورفیک متعددی یافت می‌شوند. سپس با توجه به بافت و جنس رسوب‌های موجود در بستر رود، هر استایل رود با نام معینی نامگذاری شد. با توجه به توضیحات پیشین، در حوضه ارنگه ۱۳ استایل رودشناسی گردید که شامل استایل رود سرآب پرشیب، گلوگاه در موقعیت دره‌ای محدود، نسبتاً محدود پلانفرم با سینوزیته کم قلوه سنگی تخته سنگی، سینوزیته کم گراولی، بستر سنگی ماسه‌ای، بستر عریض سیلایی، مثاندری گراولی، نا محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره تثبیت شده، نسبتاً محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره تثبیت شده، دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی نامتقارن، دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقاضان، بستر مصنوعی هستند.

شکل(۲) انواع استایل‌های موجود در محدوده مورد مطالعه، شکل(۳) نمونه‌ای از استایل‌های محدوده مورد مطالعه و شکل(۴) نقشه انواع استایل‌ها در بازه‌های رودخانه اصلی حوضه را نشان می‌دهد.




شکل(۲). استایل‌های موجود در محدوده مورد مطالعه



ادامه شکل(۲). استایل های موجود در محدوده مورد مطالعه




شکل(۳). نمونه‌ای از استایل‌های محدوده مورد مطالعه



شکل(۴). انواع استایل های نهایی در بازه های مختلف رودخانه اصلی حوضه ارنگ

مرحله دوم ارزیابی رود تعديل: اندازه گیری و تعیین شرایط ژئومورفیک رودخانه، تغییر از حالت طبیعی یا مورد انتظار را در هر بازه مشخص نشان می دهد (یعنی چگونه آشفتگی انسانی، ویژگی و رفتار رودخانه را تغییر داده است). در این قسمت "شرایط رود" به معنی اندازه ظرفیت یک رود برای انجام عملکردهای مورد انتظار آن رود در آن موقعیت از دره تعریف می شود. در این مرحله با استفاده از معیارهایی مانند خصیصه های کanal (اندازه، شکل، مورفو لوژی کرانه و گیاهان موجود در کanal)، پلانفرم کanal (سینوزیته، پایداری جانبی، واحدهای ژئومورفیک درون کanal و دشت سیلابی و گیاهان کنار رود) و ویژگی های بستر میزان تعديل هر استایل رود نسبت به آشفتگی و جریانهای سیلابی مشخص شد. (مونتگمری، ۱۹۹۹ به نقل از بریرلی و فریرس، ۲۰۰۲). در موقعیت دره ای محدود (استایل های سرآب پرشیب و گلوگاه) اندازه و شکل کanal و مورفو لوژی کرانه به وسیله سنگ بسته شود. از این رو فرسایش کرانه ای مهمی در آنها رخ نمی دهد مگر این که سرآب های پرشیب از سنگ های سست عبور کنند. در اغلب موقعیت های محدود، پلانفرم کanal، تعداد کanal ها، سینوزیته و پایداری جانبی هیچ پتانسیلی برای تعديل ندارند. به طور کلی می توان گفت که در موقعیت دره های محدود، پتانسیل تعديل کم بوده و رودها نسبت به تغییرات مقاومند.

شکل (۵) موقعیت هر استایل را روی پروفیل طولی رودخانه اصلی حوضه ارنگه همراه با واحد های چشم انداز، شبیب، پهنه ای دره و موقعیت دره را نمایش می دهد. جدول (۱) عوامل کنترل کننده ویژگی و رفتار رود در حوضه ارنگه را نشان می دهد.



جدول(۱) عوامل کنترل کننده ویژگی و رفتار رود در حوضه ارنگه

موقعیت دره	شیب دره	پهنای دره به متر	مساحت حوضه (هکتار)	دبی حداکثر لحظه ای (متر مکعب در ثانیه)
جهنم	گلوگاه	۳	۸۳۵۶	۱۱/۶۸
	سرآب پر شیب	۳	۷۶۵۶	۱۱
	دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی نامتقارن	۲۵	۷۰۱۵	۱۰/۳۷
	دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی متقارن	۲۵	۷۰۶۵	۱۰/۴۱
	بستر سنگی ماسه ای	۲۵۰	۳۷۷۵	۷/۱۸
	بستر عریض سیلابی	۲۵۰	۳۸۷۵	۷/۲۸
	پلانفرم با سینوزیته کم	۲	۲۷۲۰	۶/۲
	بستر مصنوعی دره ای نسبتاً محدود	۳	۸۳۶۶	۱۱/۶۹
	سینوزیته کم گراوی	۲	۳۷۲۰۱	۷/۱
	سینوسی کم سنگ، قله سنگی با کناره های تثبیت شده	۲۰۰	۶۶۲۵	۹/۹۸
زیست	سینوزیته کم با کناره های تثبیت شده	۲۰۰	۶۵۲۶	۹/۸
	ماناندri گراوی	۲۵۰	۴۲۰۳	۷/۶۰
	ماناندri قله سنگی - تخته سنگی	۳۰۰	۷۶۱۶	۱۰/۹۵

در کanal های آبرفتی که به صورت "جانبی نامحدود" هستند (مانند استایل رود با بستر گراوی) به علت وجود رسوبات منفصل آبرفتی در بستر و کرانه کanal، اندازه و شکل کanal و مورفولوژی کرانه توان تعديل زیادی دارند. پلانفرم کanal و واحدهای ژئومورفیک درون کanal و دشت سیلابی نیز در طی جریانهای مختلف رفتار تعديل هستند. به طورکلی ظرفیت تعديل رودخانه های آبرفتی زیاد است و نسبت به جریانهای مختلف رفتار های متعددی از خود نشان می دهدند. جدول(۲) ظرفیت تعديل رود بر اساس معیارها و در رابطه با استایل های مختلف را نشان می دهد. تعیین زیر شاخص ها: زیر شاخص های ویژگی بستر شامل اندازه ذرات و جورشدگی آنها، پایداری بستر، تنوع هیدرولیک و رژیم رسوب می باشد. خصیصه های کanal هم دارای زیر شاخص هایی مانند شکل و اندازه کanal، مورفولوژی کرانه، ساختار گیاهان درون کanal و قطعات چوبی بزرگ است. پلانفرم کanal هم بر حسب زیر شاخص هایی مانند تعداد کanal ها، سینوزیته، پایداری جانبی کanal، مجموعه واحدهای ژئومورفیک درون کanal و دشت سیلابی و ترکیب گیاهان حاشیه کanal ارزیابی می شود. جدول(۳) توان تعديل هریک از زیر شاخص ها را برای هر استایل رود در نشان می دهد که کلمه بله نشان دهنده توان تعديل آن زیر شاخص است و کلمه خیر نشان می دهد که آن زیر شاخص در آن استایل رود توان تعديل ندارد. ارزیابی شرایط یک بازه با استفاده از ۳ معیار خصیصه کanal، پلانفرم کanal و ویژگی بستر و شرایط ژئومورفیک رود (خوب، متوسط و ضعیف) به صورت یک ماتریس صورت می گیرد. در این مرحله سؤالاتی از زیر شاخص های مرتبط با


هر استایل رود طرح می‌گردد، بر مبنای پاسخ دهی به این سوالات (اندازه گیری‌های زمینی و مشاهدات عینی) و جمع‌بندی ماتریس مورد نظر، شرایط ژئومورفیک هر بازه مشخص گردید. شکل (۶) وضعیت شرایط ژئومورفیک استایل‌ها در بازه‌های مختلف رودخانه‌ی اصلی حوضه ارنگه را نشان می‌دهد.

جدول (۲) ظرفیت تعدیل انواع استایل‌های رود(فریرس و بریرلی، ۲۰۰۰)

استایل رود	پلانفرم کانال	ویژگی بستر	خصیصه‌های کانال	ظرفیت تعدیل
موقعیت دره‌ای محدود				
کم				سرآب پرشیب
کم				گلواگاه
موقعیت دره‌ای نسبتاً محدود				
متوسط				دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی نامتقارن
متوسط				دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقاض
متوسط				بستر سنگی ماسه‌ای
متوسط				بستر عربیض سیلابی
متوسط				پلانفرم با سینوزیته کم
متوسط				بستر مصنوعی دره‌ای نسبتاً محدود
موقعیت دره‌ای نامحدود جانبی				
زیاد				سینوزیته کم گراولی
زیاد				سینوسی کم سنگ، قلوه سنگی با کناره‌های تثبیت شده
زیاد				مثاندری گراولی
زیاد				مثاندری قلوه سنگی - تخته سنگی
بدون پتانسیل تعدیل یا کم پتانسیل تعدیل محلی (متسط) پتانسیل تعدیل زیاد				

جدول (۳). ماتریس تعیین شرایط ژئومورفیک استایل رود

استایل	خصیصه کانال	پلانفرم کانال	ویژگی ستر	شرایط ژئومورفیک
گلوگاه(پایین دست حوضه)				متوسط
سرآب پر شیب(پایین دست حوضه)				ضعیف
گلوگاه(بالا دست حوضه)				ضعیف
سرآب پر شیب(بالا دست حوضه)				ضعیف
دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی نامتقارن				ضعیف
دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی متقارن				متوسط
بستر سنگی ماسه ای				خوب
بستر عریض سیلانی				خوب
پلانفرم با سینوزیته کم قله سنگی در پایین دست				ضعیف
بستر مصنوعی دره ای نسبتاً محدود				ضعیف
سینوزیته کم گراولی				ضعیف
نسبتاً محدود با سینوسی کم سنگ، قله سنگی با کناره های تثبیت شده				ضعیف
نا محدود با سینوزیته کم با کناره های تثبیت شده				خوب
مناندری گراولی				ضعیف
مناندری قله سنگی - تخته سنگی				ضعیف




شکل (۶). وضعیت شرایط ژئومورفیک استایل ها در بازه های مختلف رودخانه ای اصلی حوضه ارنگه

در مرحله دو چهارچوب استایل رود، شرایط ژئومورفیک هریک از استایل‌ها مورد بررسی قرار گرفت. دو استایل (بستر عریض سنگی سیلابی و بستر سنگی ماسه‌ای) و استایل نامحدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره‌های ثبیت شده) شرایط ژئومورفیک خوبی داشتند، یعنی پتانسیل تعديل خوبی را نشان می‌دهند و بازه‌ای که پتانسیل تعديل خوبی دارد حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات دارد. بقیه استایلها شرایط ژئومورفیک ضعیفی داشتند یعنی نسبت به تغییرات خیلی حساس نیستند و مقاومند. این موضوع راهنمای اولیه‌ای را برای انواع رودخانه‌ها که به احتمال زیاد تغییرات ژئومورفیک برگشت ناپذیری را تجربه کرده‌اند، فراهم می‌نماید.

مرحله سه، تعیین خط سیر تغییر هر استایل رود: در حالی که تغییرات مورفوژوژی رودخانه در بسیاری از سیستم‌های رودخانه‌ای باید به صورت برگشت ناپذیر مورد بررسی قرار گیرد، بعضی از رودخانه‌ها به طور قابل توجهی نسبت به تغییرات مقاومند و بعضی دیگر شروع به حالت بازیابی می‌کنند. بازیابی یک فرایند طبیعی است که "ظرفیت خود ترمیمی سیستم‌های رودخانه‌ای" را نشان می‌دهد. بازیابی ژئومورفیک رودخانه به صورت خط سیر تغییرات به سمت شرایط بهبودی تعریف می‌شود (بریلی و فریرس، ۲۰۰۵: ۳۲۴). ارزیابی خط سیر بازیابی ژئومورفیک، فرایندی مشکل و پیچیده است. جدول (۴) پتانسیل بازیابی استایل‌های حوضه ارنگه را نشان میدهد. شکل (۷) نقشه پتانسیل بازیابی در بازه‌های مختلف رودخانه اصلی حوضه ارنگه را نمایش می‌دهد.

اگر آشفتگی بسیار شدید باشد در چنین شرایطی رود در امتداد این خط سیر در حالت تنزل قرار می‌گیرد و نمی‌تواند به تعادل مجدد برسد و یا حالت خودتعادلی پیدا کند و به سمت آشفتگی حرکت می‌کند. مراحل اولیه تنزل ممکن است بعداز یک دوره تأخیر به دنبال یک آشفتگی رخ دهد. استایل بستر سنگی ماسه‌ای، نسبتاً محدود پلانفرم با سینوزیته کم قلوه سنگی تخته سنگی، مثاندری گراولی، نسبتاً محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره ثبیت شده و پلانفرم با سینوزیته کم بستر ماسه‌ای پتانسیل بازیابی متوسط و استایلهای سینوزیته کم گراولی، دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی نامتقارن، دره‌ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقارن، پرشدگی کانالیزه پتانسیل بازیابی ضعیف و استایل نا محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره ثبیت شده دارای پتانسیل بازیابی بالایی می‌باشد.



شکل(۷). پتانسیل بازیابی در بازه های مختلف رودخانه اصلی حوضه ارنگه

مرحله چهارم کاربرد چهارچوب استایل رود برای مدیریت رودخانه : درک ویژگی، رفتار، شرایط و پتانسیل بازیابی ژئومورفیک رود نگرشی فیزیکی برای برنامه ریزی توانبخشی رودخانه را فراهم می آورد. در مرحله چهار چهارچوب استایل رود اطلاعات تهیه شده در مراحل یک تا سه مورد استفاده قرار می گیرد تا راهنمایی برای برنامه های کلان مدیریتی باشد که پتانسیل ژئواکولوژیکی را در مسیر رود افزایش می دهند. توانبخشی رود در مقیاسهای بازه، زیرحوضه و حوضه براساس پیش بینی های تغییرات احتمالی رود در آینده و پتانسیل بازیابی ژئومورفیک رود انجام می پذیرد (بریرلی و فریرس، ۲۰۰۵:۳۴۲). برای مشخص کردن مشکلات توانبخشی رود باید از تکنیک های مناسب استفاده نمود . با توجه به مشکلات مختلف و تنوع استایل های رود، روشهای مورد استفاده برای هر بازه نیز متفاوت است . تکنیک های مورد استفاده باید با ویژگی ، رفتار و شرایط بازه مناسب باشد و اثرات خارج از محل نیز، کاهش یابد. ابزارهای مناسب برای کار توانبخشی می تواند در هرجایی قابل دسترس باشد. در این مرحله اولویتهای مدیریت، اقدامات، مشکلات و اهداف در ارتباط با هر استایل شناسایی و بحث می گردد.

در مرحله چهارم، اطلاعات شرایط و پتانسیل بازیابی ژئومورفیک هربازه در حوضه برای تعیین سطح مداخله و نوع دستکاریهای مورد نیاز و سطح خطرپذیری مربوط به توانبخشی هر بازه مورد استفاده قرارمی گیرد. چهارچوب زمانی بازیابی ژئومورفیک به پتانسیل بازیابی بازه و سطح مداخله مورد نیاز به شرایط بازه مرتبط می شود . بازه های با شرایط خوب و پتانسیل بالا ، به حداقل دخالت انسان نیاز دارند و نمود عینی نتایج آن ها نیز نسبتا سریع

است. جدول(۵) اولویتهای مدیریتی را برای حوضه ارنگه نشان می دهد. شکل(۸) نقشه اولویت های مدیریتی در حوضه ارنگه را نشان می دهد.

جدول(۴). پتانسیل بازیابی استایل های حوضه ارنگه

استایل ها	پتانسیل بازیابی
سرآب پرشیب و گلوگاه در بالادست	دست نخورده
نسبتاً محدود پلانفرم با سینوزیته کم قلوه سنگی تخته سنگی	پتانسیل بازیابی متوسط
سینوزیته کم گراولی	پتانسیل بازیابی ضعیف
بستر سنگی ماسه ای	پتانسیل بازیابی متوسط
بستر عریض سیلابی	پتانسیل بازیابی بالا
ماندری گراولی	پتانسیل بازیابی متوسط
نا محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره ثبیت شده	پتانسیل بازیابی بالا
نسبتاً محدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره ثبیت شده	پتانسیل بازیابی متوسط
دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی نامتران	پتانسیل بازیابی ضعیف
دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقارن	پتانسیل بازیابی ضعیف
سرآب پرشیب پایین دست	پتانسیل بازیابی بالا
گلوگاه پایین دست	دست نخورده
بستر صنعتی	پتانسیل بازیابی ضعیف
پلانفرم با سینوزیته کم بستر ماسه ای (حوضه عظیمه)	پتانسیل بازیابی متوسط
پرشدگی کانالیزه شده (حوضه عظیمه)	پتانسیل بازیابی ضعیف

با توجه به روش استایل رود و برآورد چهار مرحله این روش، استراتژی های اولویت دار برای مدیریت رودخانه در حوضه ارنگه بدست امد که شامل استراتژی حفاظتی، استراتژیک، پتانسیل بازیابی بالا، پتانسیل بازیابی پایین و متوسط(تنزل یافته) می باشد.


"حفاظتی": از آنجایی که حفاظت بوم، کلیدی برای ابقاء تنوع زیستی اکوسیستم های رودخانه ای است، حفاظت از استایل های تقریباً دست نخورده در مسیر رود، اولین اولویت است. شناسایی بازه هایی از حوضه که تقریباً بدون آشفتگی هستند به علت این که خصیصه های اکولوژیکی قبلی مسیر رودخانه را نشان می دهند، از نظر حفاظتی میراث ارزشمندی می باشند . از این رو حفاظت از بازه هایی که ساختار ژئومورفیک منحصر به فردی دارند و یا باقیمانده ای از شرایط قبل از آشفتگی هستند، جزء مهم ترین اولویت مدیریتی محسوب می گردد. استایل سرآب پرشیب، گلوگاه و استایل نامحدود سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره های ثبیت شده استراتژی حفاظت را به خود اختصاص می دهدن.

"استراتژیک": این بازه ها که به صورت بالقوه مورد تهدید اثرات خارج از محل قرار دارند، دومین اولویت می باشند. صرف نظر از شرایط ژئومورفیک شان، این بازه ها باید زودتر در فرایند های توانبخشی رود مورد توجه قرار گیرند . دربیاری از موارد اثرات توانبخشی بازه های استراتژیک در سراسر حوضه انتشار می یابد و بازیابی طبیعی بازه های مجاور را تسهیل می نماید. استایل سینوزیته کم گراولی، دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی،

تخته سنگی نامتقارن و دره ای نسبتاً محدود قلوه سنگی، تخته سنگی متقارن دارای اولویت استراتژیک می باشند.

"پتانسیل بازیابی طبیعی بالا": احتمال موفقیت مدیریت در این بازه ها زیاد است . توانبخشی در این بازه ها سبب می شود که بازه های مجاوری هم که بازیابی طبیعی کمتری دارند در بلند مدت شرایط مناسبی پیدا کنند. استایل بستر عریض سیالابی و بستر سنگی ماسه ای پتانسیل بازیابی بالایی دارند.

در "بازه های تنزل یافته" که تعدیل های مداوم را تجربه کرده اند، برنامه های توانبخشی رودخانه ممکن است نتیجه واقعی ندهد . بازه های تنزل یافته اغلب نیاز به تکنیک های توانبخشی هجومی با مراقبت دائمی و گران دارند . اگرچه به صورت متداول می توان از فعالیت های مهندسی رودخانه استفاده نمود، ولی به طور ساده مؤثرترین استراتژی برای این بازه ها گذشت زمان است تا بازه بتواند بعضی از تعادل های فیزیکی را قبل از پذیرش استراتژی های مداخله ای باز یابد. استایل های نسبتاً محدود با سینوزیته کم قلوه سنگی تخته سنگی، مثاندری گروالی نسبتاً محدود با سینوزیته کم، قلوه سنگی با کناره ثبیت شده، پلانفرم با سینوزیته کم بستر ماسه ای، پتانسیل بازیابی متوسط و ضعیفی دارند و نیاز به اقدامات توان بخشی هجومی و گران نیاز دارند.



شکل(۷). اولویت های مدیریتی حوضه ارنگه

نتیجه گیری

در این مطالعه برپایه چهارچوب استایل رود، ویژگی و رفتار رود در حوضه ارنگه در چهار سطح به هم مرتبط یعنی حوضه، واحد چشم انداز، استایل رود و واحدهای ژئومورفیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از عامل ناهمواری و ارتفاع، این حوضه به ۶ واحد چشم انداز یعنی کوهستان مرتفع (دره تنگ)، کوهستان کم ارتفاع، فلات (دشت میانکوهی)، تپه ماهور، دشت باریک میانکوهی، کوهستان بسیار مرتفع تفکیک گردید. در مقیاس سوم چهارچوب استایل رود، بازه های رودخانه ای بر حسب ژئومتری کanal (اندازه و شکل)، پلانفرم کanal و مجموعه واحدهای ژئومورفیک مشخص شدند. در این مقاله با استفاده از روش استایل رود در حوضه رودخانه ارنگه، اولویتهای مدیریت مشخص گردید با استفاده از این اولویتها (حافظتی، استراتژیک، پتانسیل بازیابی بالا، پتانسیل بازیابی پایین و متوسط) می توان تصمیم درستی در اجرای مدیریت یک رود در بازه های مختلف اتخاذ نمود. پیشنهاد می شود که روش چارچوب استایل رودخانه ای در مطالعات برای سایر رودخانه ها اجرا گردد و در جهت اصلاح و تعديل مدل و در صورت امکان کمی سازی آن تلاش و بررسی های لازم صورت پذیرد.

پیوست نتایج

جدول (۵). اولویتهای مدیریتی حوضه ارنگه

اولویت اقدام	شرایط هدف و مناسب	پتانسیل بازیابی	شرایط ژئومورفیک	مسئله یا مشکل اساسی (فرسایش، سیلاب و غیره)	استایل‌ها
حفظاتی	حمایت و تشییت شرایط دست نخوردۀ موجود، حفاظت از شرایط دست نخوردۀ کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب	دست نخوردۀ (کاملاً طبیعی و بکر)	ضعیف	فرسایش خاک، افزایش رواناب و سیل خزی، ریزش و حرکات توده‌ای، فرایندهای مجاور یچالی، سولو فولکسیون، هوازدگی مکانیکی نیز به همراه دارد. همچنین تخریب مراتع	سرآب پرشیب در بالادست حوضه
حفظاتی	حفاظت از شرایط دست نخوردۀ، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب، ممانعت از تجاوز به حریم رودخانه و دستکاری طبیعی رودخانه	دست نخوردۀ	ضعیف	عرض کم بستر رودخانه و عدم توانایی در عبور سیلانها در دوره‌های بازگشت، دست اندازی و تغییر حاشیه رودخانه از طریق باگداری در برخی قسمتها	گلگاه در بالادست
پتانسیل بازیابی متوسط	معرفی بستر، احداث سدهای خشکه چین و کوچک، آزاد سازی بخشی از حریم رودخانه از دستکاری انسانی، تقویت پوشش گیاهی حاشیه رودخانه، ممانعت از راهسازی در حاشیه بالافصل بستر رودخانه	متوسط	ضعیف	پتانسیل سیل گیری بالا، احتمال تخریب باغات حاشیه‌ای، توان بالای حمل رسوب، عرض کم کanal، از بین رفت پوشش گیاهان طبیعی، جاده سازی و راهسازی	نسبتاً محدود پل‌افرم با سینوزیته کم قلاوه سنگی تخته سنگی
استراتژیک	ممانعت از پیشگیری از کانالبزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعريف بستر، حفاظت از حریم رودخانه‌ها و ممانعت از ساخت و سازهای در حاشیه رود	پتانسیل بازیابی ضعیف	ضعیف	کانالبزه کردن، دیوار چینی، سنگ چینی بستر رودخانه، پتانسیل بالای سیل گیری، دست اندازی به حریم رودخانه، ساخت و سازهای بدون قانون و ضابطه در حاشیه بالافصل رودخانه	سینوزیته کم گراوی
پتانسیل بازیابی بالا	کنترل و جایه جایی و تغییر مسیر رودخانه‌ای با هدف کاهش فرسایش کناره‌ای و ریزش، تمهداتی در جهت تقویت فرایند رسویگذاری از جمله احداث سدهای کوچک، تقویت پوشش گیاهی طبیعی، ممانعت از انجام تغییرات در بستر رودخانه و تغییر کاربری از جمله باغ کاری و ساخت و ساز	متوسط	خوب	رسویگذاری، تغییر مسیر کانال، پخش سیلاب، فرسایش کناره‌ای و زیر بریدگی، ریزش خاک و مواد دانه‌ای	بستر سنگی ماسه‌ای
پتانسیل بازیابی بالا	ممانعت از توسعه باغ و ساخت و ساز، تمهداتی در جهت تقویت فرایند رسویگذاری از جمله احداث سدهای کوچک، تقویت پوشش گیاهی طبیعی، ممانعت از انجام تغییرات در	بالا	خوب	رسویگذاری، پخش سیلاب، تغییر مسیر کانال، فرسایش کناره‌ای و ریزش، احتمال دست اندازی در زمینهای حاشیه‌ای	بستر عریض سیلابی

	بستر رودخانه و تغییر کاربری از جمله باقکاری و ساخت و ساز				
پتانسیل بازیابی متوسط	مانع از پیشگیری از کاتالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعیض بستر، حفاظت از حریم رودخانه ها و مانع از ساخت و سازهای در حاشیه رود	متوسط	ضعیف	کاتالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه ها، دیواره چینی و سنگ چینی، توسعه ساخت و ساز و باقکاری و درختکاری، کاهش عرض بستر رودخانه، خطر سیل گیری بالا	منادری گراوی
حفظاتی	تقویت پوشش، حمایت و ثبیت شرایط دست نخورده موجود، حفاظت از شرایط دست نخورده، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب	بالا	خوب	ریزش، فرسایش بستر، فرسایش کناره ای، اختلال تخریب پوشش طبیعی و دست اندازی انسانی	نا محدود سیتوزیته کم، قله سیگی با کناره ثبیت شده
پتانسیل بازیابی متوسط	حفاظت از بستر طبیعی، مانع از ساخت و سازها و تقویت و پایدار سازی دامنه های مشرف به بازه	متوسط	ضعیف	فرسایش، ریزش، تخریب پوشش گیاهی، امکان تهدید تغییر کاربری و توسعه ساخت و سازها و تغییر بستر طبیعی رودخانه	نسبتاً محدود سیتوزیته کم، قله سیگی با کناره ثبیت شده
استراتژیک	مانع از کاتالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعیض بستر، حفاظت از حریم رودخانه ها و مانع از ساخت و سازهای در حاشیه رود	ضعیف	ضعیف	کاتالیزه کردن، دیوار چینی، سنگ چینی بستر رودخانه، پتانسیل بالای سیل گیری، دست اندازی به حریم رودخانه، ساخت و ساز های بدون قانون و ضابطه در حاشیه بالا فصل رودخانه	دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی نامتقارن
استراتژیک	مانع از پیشگیری از کاتالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعیض بستر، حفاظت از حریم رودخانه ها و مانع از ساخت و سازهای در حاشیه رود	ضعیف	ضعیف	کاتالیزه کردن، دیوار چینی، سنگ چینی بستر رودخانه، پتانسیل بالای سیل گیری، دست اندازی به حریم رودخانه، ساخت و ساز های بدون قانون و ضابطه در حاشیه بالا فصل رودخانه	دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی متقاضان
حفظاتی	حمایت و ثبیت شرایط دست نخورده موجود، حفاظت از شرایط دست نخورده، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب	بالا	خوب	فرسایش خاک، افزایش رواناب و سیل خیزی، ریزش و حرکات توده ای، فرایندهای مجاور یچالی سولی فولکسیون، هوازدگی مکانیکی همچنین تخریب مراع	سرآب پرشیب پایین دست
حفظاتی	حمایت و ثبیت شرایط دست نخورده موجود، حفاظت از شرایط دست نخورده، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب	دست نخورده	ضعیف	فرسایش خاک، افزایش رواناب و سیل خیزی، ریزش و حرکات توده ای، فرایندهای مجاور یچالی سولی فولکسیون، هوازدگی مکانیکی همچنین تخریب مراع	گلوگاه پایین دست
استراتژیک	در صورت امکان تغییر کاربری تفریحگاهی به طبیعی، تبدیل بستر رودخانه به بستر طبیعی	ضعیف	ضعیف	دستکاری کامل انسانی بستر و حاشیه رودخانه، تغییر کاربری به تفریحگاه، کاتالیزه کردن بستر	بستر مصنوعی

				، تغییر کامل پوشش گیاهی، احتمال سیل گیری	
پتانسیل بازیابی بالا	مانعث از توسعه باغ و ساخت و ساز . تمهداتی در جهت تقویت فرایند رسویگذاری از جمله احداث سدهای کوچک، تقویت پوشش گیاهی طبیعی، مانعث از انجام تغییرات در بستر رودخانه و تغییر کاربری از جمله باغکاری و ساخت و ساز	بالا	خوب	رسویگذاری، پخش سیلان، تغییر مسیر کanal، فرسایش کناره ای و ریزش، احتمال دست اندازی در زمینهای حاشیه ای	بستر عرضی سیلانی
پتانسیل بازیابی متوسط	مانعث از پیشگیری از کانالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعریض بستر، حفاظت از حریم رودخانه ها و مانعث از ساخت و سازهای در حاشیه رود	متوسط	ضعیف	کانالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه ها، دیواره چینی و سنگ چینی، توسعه ساخت و ساز و باغکاری و درختکاری ، کاهش عرض بستر رودخانه، خطر سیل گیری بالا	مناندri گراولی
حفظاتی	تقویت پوشش ، حمایت و تثبیت شرایط دست نخورده موجود، حفاظت از شرایط دست نخورده، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب	بالا	خوب	ریزش، فرسایش بستر، فرسایش کناره ای، احتمال تخریب پوشش طبیعی و دست اندازی انسانی	نا محدود سینوزیته کم، قله سنگی با کناره تثبیت شده
پتانسیل بازیابی متوسط	حفاظت از بستر طبیعی، مانعث از ساخت و سازها و تقویت و پایدار سازی دامنه های مشرف به بازه	متوسط	ضعیف	فرسایش ، ریزش، تخریب پوشش گیاهی، امکان تهدید تغییر کاربری و توسعه ساخت و سازها و تغییر بستر طبیعی رودخانه	نسبتاً محدود سینوزیته کم، قله سنگی با کناره تثبیت شده
استراتژیک	مانعث از کانالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعریض بستر، حفاظت از حریم رودخانه ها و مانعث از ساخت و سازهای در حاشیه رود	ضعیف	ضعیف	کانالیزه کردن ، دیوار چینی، سنگ چینی بستر رودخانه، پتانسیل بالای سیل گیری، دست اندازی به حریم رودخانه، ساخت و ساز های بدون قانون و ضایعه در حاشیه بلافضل رودخانه	دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی نامتقارن
استراتژیک	مانعث از پیشگیری از کانالیزه کردن مصنوعی بستر رودخانه، بازگرداندن حالت طبیعی رودخانه، در صورت امکان تعریض بستر، حفاظت از حریم رودخانه ها و مانعث از ساخت و سازهای در حاشیه رود	ضعیف	ضعیف	کانالیزه کردن ، دیوار چینی، سنگ چینی بستر رودخانه، پتانسیل بالای سیل گیری، دست اندازی به حریم رودخانه، ساخت و ساز های بدون قانون و ضایعه در حاشیه بلافضل	دره ای نسبتاً محدود قله سنگی، تخته سنگی متقاضان
حفظاتی	مانعث از حمایت و تثبیت شرایط دست نخورده موجود، حفاظت از شرایط	بالا	خوب	فرسایش خاک، افزایش رواناب و سیل خیزی، ریزش و	سرآب پرشیب پایین دست

	دست نخورده، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب			حرکات توده‌ای، فرایندهای مجاور یخچالی سولی فولکسیون، هوازدگی مکانیکی همچنین تخریب مراتع	
حافظتی	حمایت و ثبت شرایط دست نخورده موجود، حفاظت از شرایط دست نخورده، کاهش و پیشگیری از فرسایش خاک و تولید رواناب	دست نخورده	ضعیف	فرسایش خاک، افزایش رواناب و سیل خیزی، رسیش و حرکات توده‌ای، فرایندهای مجاور یخچالی، سولی فولکسیون، هوازدگی مکانیکی همچنین تخریب مراتع	گلوگاه پایین دست
استراتژیک	در صورت امکان تغییر کاربری تفریجگاهی به طبیعی، تبدیل بستر رودخانه به بستر طبیعی		ضعیف	دستکاری کامل انسانی بستر و حاشیه رودخانه، تغییر کاربری به تفریجگاه، کانالیزه کردن بستر، تغییر کامل پوشش گیاهی، احتمال سیل گیری	بستر مصنوعی

منابع

- اسماعیلی، رضا، محمدحسین رضایی مقدم و محمد مهدی حسین زاده، (۱۳۸۹)، طبقه‌بندی انواع رودها براساس روش استایل رود، *مطالعه موردی : البرز شمالی، حوضه آبریز لاویج رود، محیط جغرافیایی*، ۱(۱): ۶۴-۷۹.
- اسماعیلی، رضا؛ حسین زاده، محمد مهدی، (۱۳۹۰)، *تکنیک‌های میدانی در ژئومورفولوژی رودخانه‌ای، انتشارات لاهوت*، چاپ اول.
- اسماعیلی، رضا، ولی خانی، ساره، (۱۳۹۲)، *ارزیابی و تحلیل شرایط هیدرژئومورفولوژیکی رودخانه لاویج با استفاده از شاخص کیفیت مورفولوژیکی، پژوهش‌های ژئومورفولوژیکی کمی*، ۲(۴): ۳۷-۵۳.
- حافظی مقدسی، ناصر، (۱۳۹۱)، *مطالعه ژئومورفولوژی مهندسی رودخانه سیستان، فصلنامه زمین‌شناسی کاربردی*، ۸(۱): ۱-۱۸.
- رضایی مقدم، محمدحسین و مهدی ثقفی، (۱۳۸۷)، *رودخانه‌ها و دشت‌های سیلابی*، جلد اول دینامیک و فرآیندها، انتشارات سمت.
- مقیمی، ابراهیم (۱۳۸۸)، *اکوژئومورفولوژی و حقوق رودخانه، انتشارات دانشگاه تهران*.
- یمانی، مجتبی و همکاران، (۱۳۸۵)، *هیدرودینامیک رودخانه‌های تالار و بابل و نقش آن در ناپایداری و تغییر مشخصات هندسی آن‌ها، پژوهش‌های جغرافیایی*، ۱۵(۵۵): ۵۱-۳۳.
- یمانی، مجتبی و محمد مهدی حسین زاده، (۱۳۸۱)، *بررسی الگوی رودخانه تالار در جلگه ساحلی دریای مازندران، پژوهش‌های جغرافیایی*، شماره ۴۳: ۹۰-۱۲۲.
- یمانی، مجتبی و سیامک شرفی، (۱۳۹۱)، *پارامترهای هندسی و نقش آن‌ها در تغییرات زمانی- مکانی بستر رودها، مطالعه موردی رودخانه هررود سر شاخه رود کرخه در استان لرستان، جغرافیا و توسعه*، ۲۶: ۳۵-۴۸.

- Brierley, G .J. Fryirs, K., (2000). **River styles, a geomorphic approach to catchment characterization: implications for river rehabilitation in Bega catchment**, New South Wales, Australia. Environmental Management, 25, 661–679.
- Brierley, G .J. Fryirs, K .A.,(2005). **Geomorphology and River Management: Applications of the River Styles Framework**. Blackwell, Oxford, UK, 298 pp.
- Caruso, B .S . 2006, **Project River Recovery: restoration of braided gravel-bed river habitat in New Zealand's high country**, Environmental management, 37(6): 840-861
- Cossío, V. and Wilk, J. (2017). **A paradigm confronting reality: The river basin approach and local water management spaces in the Pucara Basin, Bolivia**. Water Alternatives, 10(1): 181-194.
- fryirs A,kirstie and J.briepley Gary. (2013). **Geomorphic analysisi of river system and approach to reading the landscape**, wiley-blacwell.
- Gregory, K .J. Benito, G. And Downs, P .W. (2007). **Applying fluvial geomorphology to river channel management: Background for progress towards a palaeo-hydrology protocol**. ELSEVIER, Journal of Geomorphology.
- Hafezi Moghaddas, Naser et al.(2013), **The investigation of the Sistan River morphology using Rosgen classification**, Indian Journal of Science and Technology Vol: 6 Issue: 2 February 2013 ISSN:0974-6846
- Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F., Bussettini, M., (2012). Guidebook for the Evaluation of Stream Morphological Conditions by the Morphological Quality Index (MQI).Version 1.1. 85 pptitutoSuperiore per la Protezione e la RicercaAmbientale, Roma Rinaldi, M., Surian, N., Comiti, F. &Bussettini, M., 2013, **A method for the assessment and analysis of the hydromorphological condition of Italian streams: The Morphological Quality Index (MQI)**, Geomorphology 180–181: 96–108
- Thomson, J .R., Taylor, M .P ., Fryirs, K . And Brierley, G. (2001). **A geomorphological framework for river characterization and habitat assessment**. Aquatic conserv: mar .fresw .Ecosyst . 11: 373-389.
- Vogel, E. (2012). **Parcelling out the watershed: The recurring consequences of organising Columbia River management within a basin-based territory**, Water Alternatives, 5(1): 161-190.